

01 · Netzwerkgrundlagen & Tools

Der Desktop nach dem Login. Das Terminal startet ihr über das Symbol "Terminal" am linken Rand, abmelden könnt ihr euch oben rechts.

Lernziele

- Das TCP/IP-Schichtenmodell nicht nur benennen, sondern in echtem, mit Wireshark aufgezeichnetem Verkehr wiedererkennen (Verbindungs-, Netzwerk-, Transport- und Anwendungsschicht).
- Grundlegende Netzwerkwerkzeuge sicher anwenden: `ping`, `netcat`, `dig`, `curl`, `whois`, `nmap`, `scp`, `netstat`.
- Den Unterschied zwischen numerischer IP-Adresse und Namensauflösung (DNS) sowie zwischen Anwendungsprotokoll (HTTP) und Dienstprotokoll (DNS, DHCP) einordnen können.
- Verschlüsselte und unverschlüsselte Kommunikation im Wireshark-Mitschnitt unterscheiden (Klartext-Netcat/HTTP vs. SSH/SCP/HTTPS) und die Grenzen von Verschlüsselung benennen (Metadaten bleiben sichtbar, auch wenn der Inhalt es nicht ist).
- Einen fehlerhaften TLS-Zertifikat-Zustand im Browser erkennen und begründen können, statt ihn wegzuklicken.
- Nachvollziehen, warum in einer gerouteten Topologie nicht jeder Rechner jeden anderen direkt erreicht (asymmetrisches Routing).
- Namensauflösung nicht nur benutzen, sondern selbst betreiben: einen kleinen, lesbaren DNS-Server starten und an `dig` / `nslookup` / `host` sehen, wie eine DNS-Antwort aus Header, Flags, Frage- und Antwortabschnitt entsteht.
- Offene Ports und lauschende Dienste mit `ss` (dem Nachfolger von `netstat`) ermitteln und den Klartext-Charakter einfacher TCP-Verbindungen im Mitschnitt erkennen.



Aufgaben

Teil 1 – Das TCP/IP-Schichtenmodell in echtem Verkehr (außerhalb von Mininet)

Dieser erste Teil läuft **nicht** in der Mininet-Emulation, sondern direkt auf eurem Desktop, um reale Kommunikation ins Internet zu beobachten, bevor wir uns die kontrollierte, emulierte Topologie von `topo01` ansehen.

Das Terminal öffnen

Das Terminal auf diesem Desktop ist `xfce4-terminal`. Ihr startet es über das Symbol "Terminal" am linken Bildschirmrand.

Werkzeug: `xfce4-terminal` und `xterm`

`xfce4-terminal` ist ein Terminalemulator mit Tabs, eigenen Einstellungen und Kopieren/Einfügen per Maus – Doku: docs.xfce.org/apps/xfce4-terminal/getting-started. Der Mininet-Befehl `mininet> xterm <node>` (z. B. `mininet> xterm h1` in Teil 2) öffnet auf diesem Desktop ebenfalls ein `xfce4-terminal`-Fenster.

Übung: Öffnet ein Terminal über das Symbol und lasst es für die folgenden Schritte offen. (Ihr findet das Symbol auf dem Desktop.



Schritt 1: Wireshark starten und aufzeichnen

Werkzeug: `sudo` – was es tut und warum es hier nötig ist

`sudo` führt den nachfolgenden Befehl mit erhöhten Rechten aus (Kurzform für "substitute user, do"). Wireshark braucht diese erhöhten Rechte, weil das Mitschneiden von Netzwerk-Rohpaketen einen privilegierten Zugriff auf die Netzwerkschnittstellen voraussetzt – ein gewöhnlicher Nutzer darf das aus Sicherheitsgründen nicht. Offizielle Referenz: sudo.ws/docs/man/sudo.man. Auf diesem Desktop fragt `sudo` nicht nach einem Passwort.

Werkzeug: Wireshark – was es tut

Wireshark ist ein Netzwerk-Protokollanalysator: Es schneidet den Verkehr auf einer oder mehreren Schnittstellen mit und zeigt jedes einzelne Paket samt aller enthaltenen Protokollschichten an. Wir nutzen es hier, um genau nachzuvollziehen, was beim Aufruf von Kommandos wie `nslookup`, `curl` oder `ping` tatsächlich über das Netz (oder eben nicht über das Netz, siehe Schritt 6) geht. Offizielle Doku: [wireshark.org/docs](https://www.wireshark.org/docs).

1. Tippt im offenen Terminal:

```
sudo wireshark
```

Es öffnet sich das Wireshark-Hauptfenster mit der Willkommenseite. Im Bereich "Capture" seht ihr eine Liste der Schnittstellen, unter anderem `eth0`, `any` und `Loopback: lo`.

2. Wählt die Zeile `any` aus (sie fasst alle Schnittstellen in einer Aufzeichnung zusammen – genau das braucht ihr hier: Schritt 2 und 6 erzeugen nämlich rein lokalen Verkehr, der `eth0` nie erreicht, siehe Hinweis in Schritt 2) und öffnet über `Capture → Options...` (oder `Strg+K`) die Aufzeichnungsoptionen. Wählt dort unten links den Haken **"Enable promiscuous mode on all interfaces"** ab, bevor ihr startet:

Die empfohlene Einstellung vor dem Start: „any“ ausgewählt, Promiscuous-Modus abgewählt.

Falls ihr trotzdem eine Fehlermeldung seht

Diese Meldung erscheint, wenn der Promiscuous-Haken beim Start noch gesetzt war.

Die Pseudo-Schnittstelle `any` fasst mehrere Schnittstellen zusammen und unterstützt keinen Promiscuous-Modus. Dieser dient dazu, auf einer einzelnen Netzwerkkarte auch Verkehr mitzuschneiden, der nicht an sie adressiert ist; das braucht ihr hier nicht. Bestätigt die Meldung mit OK, Wireshark zeichnet dann ohne Promiscuous-Modus auf.

3. Klickt "Start". Die Aufzeichnung läuft jetzt auf `any`.



Die Paketliste füllt sich laufend

Ihr seht den gesamten Verkehr aller Schnittstellen, auch den des Desktop-Streamings, über das ihr diesen Desktop im Browser seht. Drei Fensterbereiche sind wichtig:

- oben die **Paketliste** (eine Zeile pro Paket),
- in der Mitte der **Detailbaum** (Schicht für Schicht aufklappbar – genau den braucht ihr in Schritt 5),
- unten die **Hex-/ASCII-Rohdaten** des gerade ausgewählten Pakets.

Gefiltert wird über die Zeile "Apply a display filter..." (Anzeigefilter, nicht zu verwechseln mit dem Aufzeichnungsfiler in den Capture-Optionen), siehe Schritt 4. Das rote Quadrat in der Symbolleiste stoppt die Aufzeichnung.



Schritt 2: `nslookup` – die IP-Adresse ermitteln



Werkzeug: `nslookup` – was es tut

`nslookup` fragt einen DNS-Server nach der IP-Adresse, die zu einem Domainnamen gehört (Namensauflösung) – grundsätzlich das, was ein Browser vor jedem Seitenaufruf automatisch im Hintergrund erledigt. **Was es hier für uns tut:** Es ermittelt die IPv4-Adresse von `becke.net`, damit wir den Wireshark-Mitschnitt in Schritt 4 gezielt auf genau diese Adresse filtern können, statt im gesamten Verkehr zu suchen.

1. Öffnet ein **zweites** Terminal (Wireshark läuft im ersten weiter, keine Sorge dies hält das Schiff aus) und führt aus:

```
nslookup becke.net
```

Die Ausgabe sieht etwa so aus (eure IP-Adresse kann abweichen):

```
Server:      127.0.0.11
Address:     127.0.0.11#53

Non-authoritative answer:
Name:   becke.net
Address: 81.169.145.66
```

Merkt euch die ausgegebene IPv4-Adresse – ihr braucht sie gleich für den Wireshark-Filter.

2. Wechselt zu Wireshark und tippt in die Anzeigefilter-Zeile oben `dns`, dann Enter, um die soeben erzeugte DNS-Abfrage wiederzufinden:

Die DNS-Anfrage (Protokollspalte „DNS“) und ihre Antwort, direkt nach `nslookup` `becke.net`.

Ihr seht die Anfrage ("Standard query ... A becke.net") und die Antwort ("Standard query response ... A becke.net A ...") als eigene Zeilen mit Protokoll "DNS".



Warum diese Pakete zwischen 127.0.0.1 und 127.0.0.11 laufen

Die DNS-Anfrage geht auf diesem Desktop nicht direkt ins Internet, sondern an den eingebauten DNS-Resolver des Desktops (`127.0.0.11`) – ihr seht hier also lokalen Verkehr, keinen Verkehr zu einem Server im Internet. Das ist mit ein Grund, warum in Schritt 1 auf der Pseudo-Schnittstelle `any` mitgeschnitten wird und nicht nur auf `eth0 : any` erfasst alle Schnittstellen einschließlich dieses rein lokalen Verkehrs.



Schritt 3: `curl` – Verkehr zur ermittelten Adresse erzeugen



Werkzeug: `curl` – was es tut

`curl` ist ein Kommandozeilenwerkzeug, um eine Anfrage an einen Server zu schicken und dessen Antwort abzurufen – hier eine HTTPS-Anfrage an `becke.net`, so wie es ein Browser beim Aufruf der Seite ebenfalls täte, nur ohne grafische Darstellung. **Was es hier für uns tut:** Es erzeugt gezielt echten Verkehr zur zuvor ermittelten Adresse, den wir im nächsten Schritt im Mitschnitt wiederfinden.

```
curl https://becke.net
```

Die Ausgabe ist der HTML-Quelltext der Seite; für diesen Schritt zählt nur der erzeugte Netzwerkverkehr.



Schritt 4: Auf den erzeugten Verkehr filtern

Filtert in Wireshark auf genau diesen Verkehr, damit ihr nicht im restlichen Hintergrundrauschen des Betriebssystems sucht:

```
ip.addr == < eure ermittelte IP-Adresse >
```

Macht anschließend einen Rechtsklick auf eines der gefilterten TCP-Pakete und wählt "Follow → TCP Stream". Wireshark zeigt dann die gesamte Übertragung dieser einen Verbindung am Stück. Weil Schritt 3 die Seite über HTTPS abruft, seht ihr nach dem Beginn des TLS-

Handshakes nur verschlüsselte, nicht lesbare Bytes; in Teil 2 folgt ihr auf demselben Weg einem unverschlüsselten Strom. Wireshark ersetzt dabei den Anzeigefilter durch `tcp.stream eq <Nummer>` – tragt für Schritt 5 wieder den Filter von oben ein.



Schritt 5: Die vier Schichten im Detailbaum identifizieren

Was ist überhaupt eine „Schicht“?

Das TCP/IP-Modell teilt Netzwerkkommunikation in mehrere **Schichten** auf. Jede Schicht löst dabei ein eigenes, abgegrenztes Teilproblem (z. B. "wie kommen Bits über ein Kabel/Funk" oder "wie findet ein Paket den richtigen Rechner im Internet") und verpackt dafür die Daten der jeweils darüberliegenden Schicht in ihren eigenen Umschlag (Header) – von den Anwendungsdaten ganz oben bis zu den elektrischen/optischen Bits ganz unten. Diese Unterteilung gibt es, damit jede Schicht unabhängig von den anderen ausgetauscht oder verstanden werden kann: Ethernet lässt sich durch WLAN ersetzen, ohne dass HTTP davon etwas merkt. Im Wireshark-Detailbaum (mittlerer Fensterbereich, siehe Schritt 1) seht ihr das ganz konkret: Die eingerückten Zeilen **SIND** die Schichten, von außen/unten nach innen/oben aufgeklappt – die äußerste Zeile ist die unterste Schicht (Übertragung), die innerste die oberste (Anwendung).

Wählt eines der TCP-Pakete dieser Kommunikation aus (ein Klick in der Paketliste) und klappt im Detailbaum von außen/unten nach innen/oben die einzelnen Zeilen auf, versucht die Schichten vielleicht zu identifizieren:

- **Anwendungsschicht:** HTTP (bzw. TLS-Record bei HTTPS)
- **Transportschicht:** TCP-Segment (Ports, Sequenznummern, Flags)
- **Netzwerkschicht:** IP-Header (IPv4 oder IPv6, Quell-/Zieladresse)
- **Verbindungsschicht:** *siehe Hinweis direkt darunter – hier nicht der klassische Ethernet-Header*



Verbindungsschicht bei „any“: kein echter Ethernet-Header

Weil ihr auf der Pseudo-Schnittstelle `any` mitschneidet (Schritt 1), zeigt die Verbindungsschicht hier „**Linux cooked capture v1**“ (kurz SLL) statt eines echten Ethernet-Headers – `any` kapselt mehrere, unterschiedliche Schnittstellen einheitlich in dieses Pseudo-Format, das keinen vollständigen Ethernet-Header (mit Ziel-MAC) kennt, aber trotzdem nützliche Link-Layer-Informationen mitbringt:

„Linux cooked capture v1“ für den Verkehr zu `becke.net`: „Link-layer address type: Ethernet (1)“ und die echte MAC-Adresse eurer Schnittstelle als „Source“.

Achtet auf zwei Felder: „**Link-layer address type**“ (hier `Ethernet (1)` – das Paket lief tatsächlich über eine echte, Ethernet-artige Schnittstelle) und „**Source**“ (eine echte Hardware-MAC-Adresse). Beide kommen in Schritt 6 wieder vor, mit einem auffälligen Unterschied.



Kurz nachgedacht

Auf welcher tatsächlichen Schnittstelle (nicht `any`) lief dieses Paket vermutlich – und woran im Detailbaum könnt ihr das festmachen, obwohl `any` selbst kein echter Ethernet-Header ist?

Ihr dürft an dieser Stelle gerne alle Fenster schliessen und danach wieder einen Terminal öffnen, um Euch mehr Übersicht zu ermöglichen.



Vom externen zum lokalen Verkehr: Wechsel zu Schritt 6

Bisher habt ihr Verkehr zu einem echten Server im Internet (`becke.net`) untersucht. Schritt 6 wechselt bewusst zu rein lokalem Verkehr: Ihr schickt Pakete an euch selbst (`127.0.0.1`, die Loopback-Adresse), die nie eine echte Netzwerkkarte durchlaufen. Die neue Frage lautet: Wie sieht dieselbe Schichten-Analyse aus Schritt 5 aus, wenn gar keine echte Hardware beteiligt ist? Der Aufbau bleibt dabei gleich – ihr filtert wieder in derselben laufenden Wireshark-Aufzeichnung auf `any`, diesmal nur mit einem anderen Anzeigefilter (`icmp` statt der IP-Adresse von eben).

Schritt 6: `ping 127.0.0.1` – dasselbe Experiment rein lokal

Werkzeug: `ping` – was es tut

`ping` schickt ICMP-Echo-Request-Pakete an eine Zieladresse und misst, ob und wie schnell eine Antwort (Echo-Reply) zurückkommt – der klassische Weg zu prüfen, ob ein Rechner grundsätzlich erreichbar ist. **Was es hier für uns tut:** Wir zielen bewusst auf uns selbst (`127.0.0.1`), um denselben Schichten-Blick wie in Schritt 5 auf rein lokalen Verkehr anzuwenden.

```
ping 127.0.0.1
```

(`Strg+C` beendet `ping`, falls es weiterläuft – für den Mitschnitt reichen wenige Sekunden.)

Filtert in Wireshark auf `icmp` und identifiziert erneut die vier Schichten in einem der Pakete.

Verbindungsschicht bei „any“: Loopback statt Ethernet

„Linux cooked capture v1“ für den Loopback-Verkehr: „Link-layer address type: Loopback (772)“ und eine Adresse aus lauter Nullen als „Source“.

Auch hier zeigt die Verbindungsschicht "Linux cooked capture v1" (wie in Schritt 5, ein Merkmal der Pseudo-Schnittstelle `any`). Der Unterschied liegt in denselben zwei Feldern wie eben: "**Link-layer address type**" steht auf `Loopback (772)` statt `Ethernet (1)`, und "**Source**" ist `00:00:00:00:00:00` – eine Adresse aus lauter Nullen, weil hier keine echte Netzwerkkarte beteiligt war, die eine eigene MAC-Adresse mitbringen könnte.

Kurz nachgedacht

Vergleicht die beiden Felder "Link-layer address type" und "Source" aus Schritt 5 und Schritt 6 direkt gegenüber. Was sagt eine Null-MAC-Adresse über den Weg aus, den ein Paket zurückgelegt hat – und welche Erwartung leitet ihr daraus für künftige Mitschnitte ab, wenn ihr eine Adresse wie `00:00:00:00:00:00` seht?

Euer eigenes Notizbuch

Legt euch unter `~/rn-practice/notizbuch.md` eine eigene Datei an und tragt dort Befehle und Wireshark-Filter ein, die ihr euch merken wollt.

Schließt zum Abschluss dieses Teils Wireshark und das Terminal und öffnet für Teil 2 ein neues Terminal.

Teil 2 – Werkzeuge in der emulierten Topologie topo01

Ab hier arbeitet ihr in der Mininet-Emulation. Die Topologie `topo01` besteht aus zwei Endgeräten `h1` (`10.0.1.2`) und `h2` (`10.0.6.2`) und zwei Routern `r1` / `r2` dazwischen. Nur `h1` hat zusätzlich über `h1-eth0` (`10.0.5.2`) einen NAT-Uplink ins Internet; `r1` und `r2` kennen keinen Weg nach draußen. Aufgaben mit Internet- oder DNS-Zugriff führt ihr deshalb auf `h1` aus.

```
Internet — NAT (10.0.5.1) — h1-eth0 h1 h1-eth1 (10.0.1.2) — r1 —  
10.0.4.0/24 — r2 — (10.0.6.2) h2
```

1. Netz starten. Wechselt in das Topologie-Verzeichnis und startet die Emulation:

```
cd ~/rn-practice/topo01  
./start-topo01.sh
```

Das Skript ermittelt mit `getIntWithInternet.sh` die Schnittstelle für den NAT-Uplink (Datei `interface.txt`) und startet danach `topo01.py`. Auf `h1` läuft ein DNS-Dienst (`dnsmasq`, `10.0.1.2`), der die Namen `h1` und `h2` kennt und alle anderen Namen an einen DNS-Server weiterreicht, der aus diesem Netz erreichbar ist. Startet `topo01.py` nicht direkt, sondern immer über `start-topo01.sh`.

Nach dem Start öffnen sich zwei Terminalfenster, eines für `h1` und eines für `h2`. In diesen Knoten-Terminals seid ihr `root`. Für die Router `r1` / `r2` oder ein versehentlich geschlossenes Fenster öffnet ihr auf der Mininet-Konsole ein weiteres Terminal:

```
mininet> xterm <node>
```

z. B. `mininet> xterm r1`.

Die Knoten-Terminals von `h1` und `h2` und die Mininet-Konsole. `pingall` meldet 75 % Verlust: Die Router haben nur Routen zwischen den Netzen von `h1` (`10.0.1.0/24`) und `h2` (`10.0.6.0/24`), siehe Aufgabenblatt 02.

2. Konnektivität mit Ping prüfen. Öffnet das Terminal für `h1` und führt nacheinander aus:

```
ping -c 4 10.0.6.2      # Ping mit numerischer IPv4-Adresse (h2)  
ping -c 4 h2            # Ping mit Namen statt IP  
ping -c 4 10.0.5.1      # Ping an ein anderes System im lokalen Segment  
ping -c 4 1.1.1.1        # Ping ins Internet (numerisch)  
ping -c 4 one.one.one.one # Ping ins Internet mit Namen (dasselbe Ziel)
```

Notiert euch die Ausgaben (RTT, TTL) der lokalen Ziele und vergleicht sie miteinander: Was fällt euch auf, und wie erklärt ihr die Unterschiede?

Wechselt danach zum Terminal von `h2` und wiederholt das Experiment aus dessen Sicht:

```
ping -c 4 10.0.1.1
ping -c 4 h1
ping -c 4 1.1.1.1          # h2 hat keinen Weg ins Internet
```

Vergleicht RTT und TTL der lokalen Ziele zwischen `h1` und `h2`. Warum sind sie unterschiedlich? Was sagt euch das über die Anzahl der Zwischenstationen (Hops)? Welche Meldung liefert `ping 1.1.1.1` auf `h2`, und welcher Router schickt sie?

⚠ Die Internet-Pings von `h1` schlagen fehl

`ping 1.1.1.1` und `ping one.one.one.one` liefern auf `h1` 100 % Paketverlust, obwohl `h1` einen Weg ins Internet hat. Weist nach, woran das liegt:

```
getent hosts one.one.one.one      # löst der Name auf?
nc -z -w 3 1.1.1.1 443           # geht eine TCP-Verbindung durch?
echo $?                          # 0 = Verbindung stand
traceroute -n -m 6 1.1.1.1        # wo endet der Weg?
```

Beantwortet aus euren eigenen Ausgaben:

- Der Name löst auf, und die TCP-Verbindung auf Port 443 kommt zustande – welche Schicht des Stapels ist also nicht das Problem?
- `ping` nutzt ICMP, `nc` nutzt TCP. Beide laufen über IP. Was genau wird demnach gefiltert, und auf welcher Schicht sitzt der Filter?
- `traceroute` zeigt euch die letzte antwortende Station vor der Stille. Liegt der Filter in eurem Container, im Hostnetz oder weiter draußen? Begründet mit der Hop-Nummer.
- Warum ist "kein Ping-Echo" ein schlechter Beweis dafür, dass ein Rechner nicht erreichbar ist? Nennt zwei Gründe.

ICMP gesperrt, TCP erlaubt: Diese Asymmetrie ist in Unternehmens- und Hochschulnetzen häufig.

i `h1` ↔ `h2`: erreichbar, aber langsam

Ein `ping` zwischen `h1` und `h2` kommt an, die Laufzeit liegt aber bei rund 60 ms statt Bruchteilen einer Millisekunde. Jede der drei Leitungen `h1 – r1 – r2 – h2` ist in `topo01.py` mit 10 ms Verzögerung angelegt; prüft, ob die gemessene RTT dazu passt.

3. **Ping mit Wireshark beobachten.** Öffnet auf `h2` Wireshark im Hintergrund und wählt das Interface `h2-eth0` aus:

```
wireshark &
```

Wechselt zum Terminal von `h1` und sendet einen einzelnen Ping:

```
ping -c 1 h2
```

Echter Mitschnitt auf `h2-eth0`, während `h1` per `ping` Verkehr zu `h2` erzeugt. Der Detailbereich zeigt genau die in Teil 1 gesuchten Schichten: Ethernet II (Verbindungsschicht), Internet Protocol Version 4 (Netzwerkschicht) und das ICMP-Paket selbst.

Welche Protokolle erscheinen in der Spalte "Protocol"? Wiederholt den Ping noch zwei weitere Male (`ping -c 1 h2`) – welche Pakettypen wiederholen sich, welche nicht? Führt anschließend `ping -c 1 10.0.2.3` aus (eine nicht existierende Adresse) und beobachtet den Unterschied. Schließt danach das Wireshark-Fenster von `h2`, startet Wireshark stattdessen auf `h1` (Interface `h1-eth0`, nicht vergessen: `wireshark &` mit `&`, damit das Terminal weiter benutzbar bleibt) und wiederholt `ping -c 1 10.0.2.3`. Vergleicht, was auf beiden Seiten sichtbar ist, und formuliert eine These, warum sich die Beobachtung unterscheidet.

4. **Kommunikation mit Netcat herstellen und mit Wireshark beobachten.** Startet auf `h2` (im Verzeichnis `~/rn-practice/topo01`) den vorbereiteten UDP-Netcat-Server:

```
./startUDPServerNetcat.sh
```

Der Inhalt des Skripts (`cat startUDPServerNetcat.sh`) zeigt euch, dass es letztlich nur `netcat -ul 8080` aufruft – ein UDP-Listener auf Port 8080. Wechselt zu `h1` und verbindet euch:

```
netcat -u h2 8080
hallo
```

Markiert in Wireshark (auf `h2`, Interface `h2-eth0`) das letzte UDP-Paket. Im unteren Fensterbereich ("Packet Bytes") seht ihr die Nutzdaten hexadezimal und in ASCII – euer "hallo" sollte dort auftauchen. Prüft, wie viele Bytes die Nutzdaten tatsächlich belegen und warum (Stichwort ASCII-Kodierung, ein Zeichen = ein Byte).

5. **DNS-Auflösung mit Dig.** Führt auf `h1` aus:

```
dig bundesregierung.de
```

und sucht in der `ANSWER SECTION` nach der aufgelösten IPv4-Adresse. Die Zeile `SERVER` zeigt, welcher DNS-Server geantwortet hat: der DNS-Dienst auf `h1` (`10.0.1.2`), der die Anfrage für Internet-Namen weiterreicht.

6. **HTTP/REST mit Curl gegen eine externe API, und der gleiche Dienst im Browser.** Fragt auf `h1` mit Curl die Geolocation-API von `ip-api.com` ab (setzt die zuvor per `dig` ermittelte Adresse ein):

```
curl http://ip-api.com/json/<ermittelte-IP-Adresse>
```

Vergleicht das Ergebnis mit dem Aufruf derselben Abfrage im Browser unter `https://ip-api.com/#<ermittelte-IP-Adresse>`. Welche Darstellung eignet sich für die automatische Weiterverarbeitung durch ein Programm, welche für einen Menschen?

 Wer betreibt ip-api.com?

Laut dem offiziellen Impressum/den Nutzungsbedingungen von ip-api.com wird der Dienst von **Artia International S.R.L.** (Bukarest, Rumänien) betrieben.

7. WHOIS-Abfrage. Auf `h1`:

```
whois mozilla.com
```

Achtet auf Felder wie Street/City. `whois` muss dafür zunächst den Namen des zuständigen WHOIS-Servers auflösen (z. B. `whois.verisign-grs.com`) – funktioniert das nicht, prüft mit `dig whois.verisign-grs.com`, ob überhaupt eine Namensauflösung stattfindet (siehe Aufgabe 5). Wiederholt die Abfrage mit `bundesregierung.de` und vergleicht: Für `.de`-Domains ist die DENIC zuständig, und seit der DSGVO sind personenbezogene WHOIS-Daten für `.de`-Domains nicht mehr standardmäßig öffentlich einsehbar.

8. Netzwerkscan mit Nmap. Auf `h2`:

```
nmap -sn 10.0.4.0/24
```

Prüft, welche Hosts erkannt werden. Versucht anschließend, das Betriebssystem eines gefundenen Hosts zu identifizieren:

```
nmap -O <gefundene-IP>
```

Findet heraus, auf welchem Host der Dienst OpenSSH erreichbar ist, und prüft mit `searchsploit`, ob es bekannte Schwachstellen gibt:

```
searchsploit OpenSSH
```

Port-Scans dienen hier ausschließlich der eigenen, isolierten Mininet-Umgebung. Gegen fremde Systeme ohne Zustimmung sind sie in Deutschland rechtlich heikel und teils strafbar.

9. Sichere Übertragung mit SCP, und was trotz Verschlüsselung sichtbar bleibt. Startet auf `h2` Wireshark (Interface `h2-eth0`). Startet auf `h1` den SSH-Server:

```
/usr/sbin/sshd -D -f sshd.conf
```

Ihr meldet euch als Nutzer `cads` an, dessen Passwort ihr nicht kennt. Erzeugt deshalb auf `h2` ein eigenes Schlüsselpaar und tragt den öffentlichen Teil als vertrauenswürdig ein:

```
h2$ mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh
h2$ ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f ~/.ssh/rn-practice-key -q
h2$ cat ~/.ssh/rn-practice-key.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
h2$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
h2$ chown -R cads ~/.ssh
```

Das Knoten-Terminal läuft als `root`, `sshd` liest `authorized_keys` aber mit den Rechten von `cads`. Ohne das `chown` lehnt `sshd` den Schlüssel ab (`Permission denied (publickey,password)`).



Warum ein auf `h2` erzeugter Schlüssel auch für den Login auf `h1` gilt

`h1` und `h2` sind zwei Netzwerk-Namespaces desselben Containers mit einem gemeinsamen Dateisystem: `~/ .ssh` ist auf beiden Knoten dasselbe Verzeichnis. Der Schlüssel wird nicht übers Netz übertragen, nur die SSH-Verbindung danach, und die seht ihr im Mitschnitt.

Kopiert anschließend von `h2` aus eine Datei von `h1` :

```
scp -i ~/.ssh/rn-practice-key cads@10.0.1.2:~/rn-practice/test30M.txt ./
```

Die Datei liegt unter `~/rn-practice/`, nicht unter `~/rn-practice/topo01/`.



`test30M.txt` ist ein Shell-Skript

Trotz des Namens ist `test30M.txt` keine 30-MB-Testdatei, sondern ein kurzes Skript, das eine Netcat-Shell auf Port 1234 öffnet und sich danach selbst löscht. Die Übung zeigt: Verschlüsselung (SCP/SSH) schützt den Transportweg, nicht die Entscheidung, ob ihr dem Inhalt am Endpunkt vertraut.

Beobachtet in Wireshark den TCP-Drei-Wege-Handshake, die SSH-Verhandlungsphase und danach durchgehend verschlüsselten Verkehr – der Dateiinhalt selbst ist nicht einsehbar. Schaut euch die kopierte Datei lokal an:

```
cat test30M.txt
```

Darin findet sich ein netcat-Aufruf. Führt ihn probeweise aus, um eine (in dieser isolierten Übung harmlose) Reverse-Shell zu demonstrieren:

```
sh ./test30M.txt
```

Nach der Ausführung ist die Datei gelöscht und scheinbar nichts Wesentliches geschehen. Tatsächlich hat sich aber eine Reverse-Shell geöffnet. Verbindet euch von `h1` aus auf die geöffnete Shell und prüft, auf welchem Host ihr tatsächlich Befehle ausführt:

```
netcat 10.0.6.2 1234  
ifconfig
```



Woran ihr eine erfolgreiche Reverse-Shell erkennt

Nach dem `netcat` -Aufruf erscheint kein Prompt wie `h1$`, sondern ein einfaches `#` – das ist die Shell, die `test30M.txt` auf `h2` geöffnet hat, nicht eine neue Shell auf `h1`. Erst danach tippt ihr `ifconfig`.

Erscheint ein Interface `h2-eth0`, habt ihr Zugriff auf `h2` – obwohl ihr den Befehl von `h1` aus abgesetzt habt. Aktiviert die Wireshark-Aufnahme auf `h2-eth0` erneut und schaut euch über die Reverse-Shell eine weitere Datei an:

```
cat key.pem
```

Über "Follow → TCP Stream" lässt sich die komplette, unverschlüsselte Kommunikation in Wireshark rekonstruieren – anders als bei SCP/SSH war dieser Kanal zu keinem Zeitpunkt verschlüsselt. Reflektiert Vor- und Nachteile aus Sicht von Nutzer:in, Administrator:in und Sicherheitsbehörden.

Prüft abschließend auf `h2`, welche Prozesse Netzwerkports geöffnet halten, und beendet nicht erkannte Prozesse:

```
netstat -tulnp  
kill -9 <PID>
```

10. **Verschlüsselter Web-Verkehr und ein absichtlich kaputtes Zertifikat.** Startet auf `h1` einen einfachen HTTP-Server:

```
python3 startHTTPServer.py &
```

Prüft mit `netstat`, dass Port 80 nun belegt ist. Startet auf `h2` Wireshark (Interface `h2-eth0`) und setzt den Anzeigefilter:

```
ip.addr == 10.0.1.2 && tcp
```

Startet den Browser auf `h2`:

```
./runSimpleBrowser.sh
```

und ruft `http://h1` auf. Vergleicht in Wireshark ("Follow → TCP Stream") den HTTP/HTML-Inhalt mit der im Browser sichtbaren Seite bzw. mit "View Page Source".

Beendet den HTTP-Server auf `h1` (`^ Ctrl` + `C`) und startet stattdessen den HTTPS-Server:

```
python3 startHTTpsServer.py
```

Passphrase für `key.pem`

Der Start fragt interaktiv nach einer PEM-Passphrase, bevor der Server auf Port 443 lauscht. Die Passphrase ist `mininet`.

Ruft auf `h2` `https://h1` auf und beobachtet erneut in Wireshark, dass der Inhalt diesmal nicht mehr im Klartext sichtbar ist.

Absichtlich fehlerhaftes Zertifikat

Der Browser wird eine Zertifikatswarnung anzeigen. Das ist **beabsichtigt**:

`cert.pem / key.pem` in `topo01` sind ein absichtlich unsinniges, selbstsigniertes Test-Zertifikat (`CN=noway` , Organisation "Not your buisness", Abteilung "bad company") – kein Konfigurationsfehler der Umgebung. Das eigentliche Lernziel dieses Schritts ist, als Nutzer:in *ohne* IT-Hintergrund zu erkennen und zu benennen, was an diesem Zertifikat nicht stimmt (z. B. unpassender/unbekannter Aussteller, Common Name ohne Bezug zum aufgerufenen Namen `h1`).

11. Netz beenden. Auf der Mininet-Konsole:

```
mininet> quit
```



Vertiefung (optional): TLS-ClientHello von curl und Firefox vergleichen

Schritt 10 hat gezeigt, dass der Browser bei einem fehlerhaften Zertifikat warnt. Geht einen Schritt tiefer und vergleicht, wie unterschiedliche Clients überhaupt eine TLS-Verbindung anbahnen: Startet auf `h1` erneut `python3 startHTTPsServer.py` (Passphrase `mininet`, siehe oben) und auf `h2` eine Wireshark-Aufzeichnung auf `h2-eth0`. Ruft `https://h1` einmal mit `curl -k https://h1` und einmal über `./runSimpleBrowser.sh` auf. Filtert in Wireshark auf `tls.handshake.type == 1` (Client Hello) und vergleicht bei beiden Mitschnitten die angebotene Liste der Cipher-Suiten sowie die TLS-Erweiterungen. Diese Unterschiede sind kein Zufall, sondern der Fingerabdruck der jeweiligen TLS-Bibliothek – genau das Prinzip, auf dem Verfahren wie JA3-Fingerprinting beruhen (siehe [Aufgabenblatt 06, Teil 5](#)).



Subnetz-Rechenaufgabe zu dieser Topologie

Die Rechenaufgabe zu dieser Topologie (warum `pingall` Verluste meldet) steht in [Aufgabenblatt 02, Teil 11](#). Bearbeitet sie, nachdem IP-Adressierung und Subnetting in der Vorlesung eingeführt wurden.



Teil 3 – Namensauflösung selbst betreiben: ein lesbarer DNS-Server (`topo01`)

In Teil 2 habt ihr `dig` benutzt, um Namen aufzulösen. In diesem Teil betreibt ihr selbst einen kleinen, lesbaren DNS-Server (`dns-server.py` , nur Standardbibliothek: `socketserver` und `struct`) und seht, wie eine DNS-Antwort aufgebaut ist.

Startet `topo01` , öffnet ein Terminal für `h1` und werft zuerst einen Blick in das Skript:

```
h1$ cd ~/rn-practice/topo01
h1$ cat dns-server.py
```

Achtet auf die Funktion `encode_name` (ein Label = ein Längen-Byte plus die Zeichen, abgeschlossen mit einem Null-Byte) und auf den Header mit seinen Flags (`QR` , `AA`). Port 53 auf `h1` ist bereits vom DNS-Dienst der Topologie belegt; startet den eigenen Server deshalb auf Port 5353:

```
h1$ python3 dns-server.py 5353
```

Fragt den Server von `h2` aus mit allen drei Standard-Werkzeugen ab:

```
h2$ dig @10.0.1.2 -p 5353 h2
h2$ nslookup -port=5353 h1 10.0.1.2
h2$ host -p 5353 becke.net 10.0.1.2
```

Vergleicht die Adresse, die euer Server für `becke.net` liefert, mit der Antwort von `dig becke.net` (ohne `@`, also über den DNS-Dienst der Topologie). Was folgt daraus für das Vertrauen in DNS-Antworten?

Fragt zuletzt einen Namen ab, den der Server nicht kennt, und schaut euch den Statuscode an:

```
h2$ dig @10.0.1.2 -p 5353 gibtsnicht.invalid +noall +comments
```

Aufgabe: In der `dig`-Ausgabe stehen die Flags `qr aa`. Was bedeuten sie (Antwort? autoritativ?), und wo im Skript werden sie gesetzt? Welchen `status`-Wert liefert die letzte, unbekannte Abfrage (`NOERROR` oder `NXDOMAIN`?), und welche Zeile im Skript (`rcode = ...`) entscheidet darüber?

” Hintergrund: DNS ist kaum jünger als das Internet-Protokoll selbst

Paul Mockapetris entwarf das DNS 1983 am Information Sciences Institute der USC, weil die zentrale Datei `HOSTS.TXT` nicht mehr skalierte. Die Erstfassung steht in RFC 882 und RFC 883 (November 1983); 1987 ersetzen RFC 1034 und RFC 1035 sie (Kopf: „Obsoletes: RFCs 882, 883, 973“).

- RFC 1035 (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.html>
- Internet Hall of Fame, Paul Mockapetris: <https://www.internethalloffame.org/inductee/paul-mockapetris/>

Teil 4 – Offene Ports finden: `ss` statt `netstat` (`topo01`)

In Teil 2 (Aufgabe 9) habt ihr `netstat -tulnp` benutzt. `netstat` gilt als veraltet und ist auf vielen Distributionen nicht mehr vorinstalliert; sein Nachfolger aus dem `iproute2`-Paket ist `ss`. In diesem Teil öffnet ihr selbst einen Dienst und findet ihn wieder.

Öffnet auf `h1` mit `socat` einen einfachen TCP-Echo-Dienst auf Port 8080. `socat` (SOcket CAT) ist ein vielseitigeres Werkzeug als `netcat`:

```
h1$ socat TCP-LISTEN:8080,reuseaddr,fork EXEC:/bin/cat &
```

Findet den lauschenden Port einmal mit `ss` und einmal mit `netstat` und vergleicht die Ausgaben:

```
h1$ ss -tlnp
h1$ ss -tlnp 'sport = :8080'
h1$ netstat -tlnp 2>/dev/null | grep 8080 || echo "netstat nicht verfuegbar"
```

Aufgabe: Welche Spalten zeigt `ss` (Zustand, lokale Adresse:Port, Prozess)? Was bedeutet `LISTEN`? Beendet den Dienst danach wieder (`kill %1` oder `pkill socat`) und prüft mit `ss -tlnp`, dass der Port verschwunden ist.

Teil 5 – Eine Verbindung von Hand aufbauen und ihren Klartext sehen (`topo01`)

” Hintergrund: das „TCP/IP swiss army knife“

`netcat` wurde 1995 von einem Autor unter dem Pseudonym „Hobbit“ veröffentlicht, die letzte Originalfassung („v1.10“) stammt vom 20. März 1996. Hobbit nannte das Werkzeug „my tcp/ip swiss army knife“. `socat` greift dieselbe Idee auf und erweitert sie.

- Original-README von „Hobbit“ (nc110): <https://nc110.sourceforge.io/>
- SecTools.org (Nmap-Projekt), Eintrag Netcat: <https://sectools.org/tool/netcat/>

In Teil 2 (Aufgabe 4) habt ihr mit `netcat` einen UDP-Listener angesprochen. Hier baut ihr eine TCP-Verbindung zwischen den beiden Hosts auf und weist nach, dass ihr Inhalt im Klartext übertragen wird, im Gegensatz zur SSH-Verbindung aus Aufgabe 9.

Der Echo-Dienst aus Teil 4 läuft noch auf `h1` (sonst neu starten). Startet auf `h1` einen Mitschnitt auf der Schnittstelle Richtung `r1` (`h1-eth1`; über `h1-eth0` läuft nur der Internet-Uplink) und schickt von `h2` eine Zeile durch:

```
h1$ mkdir -p ~/rn-practice/pcaps
h1$ tcpdump -i h1-eth1 -A -w ~/rn-practice/pcaps/01-klartext.pcap tcp port
8080 &
h2$ printf 'GEHEIM: password123\n' | socat -T2 - TCP:10.0.1.2:8080
```

Der Echo-Dienst schickt dieselbe Zeile zurück. Beendet den Mitschnitt auf `h1` (`pkill tcpdump`) und sucht euren Text darin:

```
h1$ tcpdump -r ~/rn-practice/pcaps/01-klartext.pcap -A | grep GEHEIM
```

Der Mitschnitt liegt in eurem Home-Verzeichnis und bleibt über das Ende der Sitzung hinaus erhalten. Löscht ihn, sobald ihr die Aufgabe beantwortet habt – er enthält das „Passwort“ im Klartext:

```
h1$ rm ~/rn-practice/pcaps/01-klartext.pcap
```

Aufgabe: Der Text `GEHEIM: password123` steht unverschlüsselt im Mitschnitt. Vergleicht das mit dem SCP/SSH-Verkehr aus Aufgabe 9 (Teil 2): Warum ist dort der Inhalt **nicht** lesbar, hier

aber schon? Was bedeutet das für Anwendungsprotokolle, die – wie klassisches HTTP, Telnet oder FTP – ohne Transportverschlüsselung arbeiten?

