

05 · ARP-Spoofing & Denial-of-Service

Sicherheits- und Ethikhinweis

Dieses Aufgabenblatt behandelt reale Angriffstechniken (ARP-Spoofing, SYN-Flood). Diese dürfen **ausschließlich** innerhalb der eigenen, isolierten Mininet-Netzwerk-Namespace-Umgebung eures Teilnehmer-Containers angewendet werden – **niemals** gegen das Host-Netzwerk, die Infrastruktur des Betreibers oder Dritte (siehe auch der Sicherheitshinweis auf der [Startseite](#)). Bereits der Versuch gegen fremde Systeme ist strafbar und ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der Umgebung.

Lernziele

- Den Mechanismus von ARP-Spoofing (gefälschte, unaufgeforderte ARP-Replies) und das daraus resultierende Man-in-the-Middle-Szenario verstehen.
- Nachvollziehen, wie ein MITM-Angreifer HTTP-Inhalte einer Verbindung unbemerkt austauschen kann (Content-Swap über einen gefälschten Webserver).
- SYN-Flood als Ressourcenerschöpfungsangriff auf den TCP-Drei-Wege-Handshake (halboffene Verbindungen) verstehen und mit `hping3` praktisch nachvollziehen.
- Grundlegende Gegenmaßnahmen benennen können (statische ARP-Einträge, Dynamic ARP Inspection, SYN-Cookies).



Aufgaben

Teil A – ARP-Spoofing als Aufwärmübung (Zwei-Netz-Routing-Topologie)

Nutzt die aus [Lab 03](#) bekannte Zwei-Netz-Topologie (`10.0.0.0/24` mit `h1/h2`, `20.0.0.0/24` mit `h3/h4`, verbunden über einen Router) mit funktionierenden Routen zwischen beiden Netzen.

Aufgabe: Führt von `h4` einen Ping auf `h1` aus. Leitet diesen Request mittels ARP-Spoofing (`arpspoof`) auf `h3` um, sodass `h3` die Anfragen abfängt. Überprüft euren Erfolg in Wireshark. Lasst `h3` den abgefangenen Request – irreführenderweise – selbst mit einer Antwort beantworten, sodass `h4` einen scheinbar erfolgreichen Ping von `h1` sieht, obwohl `h3` geantwortet hat.

Teil B – ARP-Spoofing mit HTTP-Content-Swap (topo02)

Teil A hat ARP-Spoofing an einem einzelnen umgeleiteten Ping gezeigt. Jetzt wechselt ihr zur Topologie topo02 und einer Angriffsvariante mit echtem Schaden: Der Angreifer tauscht nicht nur ARP-Antworten, sondern liefert dem Opfer über einen gefälschten Webserver manipulierte Inhalte aus.

topo02 baut eine Topologie mit zwei Routern und mehreren Hosts auf (h0--s1--r1---r2---s2---h3 , mit weiteren Hosts an den Switches), in der ein regulärer Webserver und ein Angreifer im selben Segment betrieben werden.

```
cd ~/rn-practice/topo02
./start-topo02.sh
```

1. **Legitimen Server prüfen:** Der echte Webserver (liefert index.html , mit deaktiviertem Caching) läuft bereits automatisch auf h1 , sobald ./start-topo02.sh durchgelaufen ist. Prüft das:

```
h1$ pgrep -f startHTTPD.py
```

Ein zusätzliches manuelles python3 startHTTPD.py scheitert mit OSError: [Errno 98] Address already in use , weil der Port bereits belegt ist – der Server läuft also schon.

2. **Normalzustand prüfen:** Vom Opfer-Host aus den Server per Browser/ curl aufrufen und den unveränderten Inhalt (index.html) bestätigen.

Normalzustand vor dem Angriff: h3 (Opfer) ruft den echten Webserver auf h1 (10.0.10.11) auf und erhält den unveränderten Original-Inhalt.

3. **Angriff starten:** Auf dem Angreifer-Host das Angriffsskript starten:

```
$ ./startARP-AttackerOnNodeH2.sh
```

Live-Ausgabe von arpspoof auf dem Angreifer-Host h2 : fortlaufend gefälschte, unaufgeforderte ARP-Replies, die dem Opfer h3 vortäuschen, die Gateway-Adresse 10.0.20.1 gehöre zur MAC-Adresse 0:0:0:0:3 von h2 statt zum echten Router r2 .

Das Skript tut dabei drei Dinge:

- Es legt einen IP-Alias auf der eigenen Schnittstelle an (ifconfig h2-eth0:0 10.0.10.11 up), um eine fremde Identität im Netzsegment vorzutäuschen.
- Es startet im Hintergrund startHTTPD-Attacker.py – einen zweiten, bösartigen Webserver, der anstelle von index.html die Datei attack.html ausliefert (ebenfalls mit deaktiviertem Caching, damit der Content-Swap sofort sichtbar wird und nicht durch einen Browser-Cache verschleiert bleibt).

- Es startet `arp spoof -i h2-eth0 -t 10.0.20.11 10.0.20.1` – vergiftet damit den ARP-Cache des Ziels `10.0.20.11` mit gefälschten Antworten, die die Gateway-Adresse `10.0.20.1` auf die MAC-Adresse des Angreifers umleiten (klassisches Gateway-Impersonation-MITM).

4. **Angriff verifizieren:** Opfer-Host den Server erneut aufrufen (ggf. vorher lokalen ARP-Cache mit `clear-cache.sh` leeren, siehe unten) und beobachten, dass nun `attack.html` statt `index.html` ausgeliefert wird – der sichtbare Beweis für den erfolgreichen Content-Swap. Bestätigt in Wireshark, dass die ARP-Replies für die Gateway-Adresse von der MAC-Adresse des Angreifers stammen, nicht vom echten Gateway.

Erfolgreicher Content-Swap: Dieselbe Anfrage von `h3` an `10.0.10.11` liefert jetzt den Inhalt des Angreifer-Webserver auf `h2` statt der echten Antwort von `h1` (vgl. Screenshot oben vor dem Angriff) – die Zugriffslogs auf `h2` bestätigen, dass `10.0.20.11` (`h3`) tatsächlich beim Angreifer gelandet ist.

5. **ARP-Cache zurücksetzen:** Für wiederholbare Demonstrationen den Neighbor-Cache aller Hosts leeren:

```
$ ./clear-cache.sh # entspricht: ip -s -s neigh flush all
```



Nach dem Leeren zuerst einen Aufruf, dann warten

Leert den Zwischenspeicher nicht unmittelbar vor der Probe. Linux legt auf eine unaufgeforderte ARP-Reply keinen neuen Eintrag an, es aktualisiert nur vorhandene. Direkt nach dem Leeren fragt euer Rechner das Gateway selbst per ARP - und der echte Router antwortet darauf. Ihr landet dann beim echten Server und haltet den Angriff faelschlich fuer gescheitert.

Setzt deshalb erst einen Aufruf ab, wartet etwa zehn Sekunden und prueft mit `ip neigh show 10.0.20.1`, dass dort die MAC des Angreifers steht. Erst dann ist die Probe aussagekraeftig.

6. **Angriff beenden:** Mit `Strg+C` auf dem Angreifer-Terminal – das Skript entfernt daraufhin den IP-Alias und beendet den gefälschten Webserver automatisch (siehe `trap`-Behandlung im Skript).



Vertiefung (optional): Ein fester ARP-Eintrag als Gegenmaßnahme

ARP glaubt jeder Antwort, auch einer unaufgeforderten – daher funktioniert der Angriff überhaupt. Tragt auf dem angegriffenen Rechner die *richtige* Zuordnung fest ein, bevor ihr den Angriff erneut startet:

```
ip neigh replace <ziel-ip> lladdr <richtige-mac> dev <interface> nud permanent
```

Startet das Angriffsskript danach noch einmal und schaut mit `ip neigh show`, ob sich der Eintrag noch umbiegen lässt.

Überlegt anschließend, warum diese Abhilfe trotzdem kaum jemand einsetzt: Wie viele Einträge wären das in einem Netz mit 500 Rechnern, und was passiert, wenn ein Gerät planmäßig eine neue Netzwerkkarte bekommt? Eine Maßnahme, die technisch wirkt, aber im Betrieb nicht durchzuhalten ist, ist noch keine Lösung.

Teil C – SYN-Flood-DoS mit `hping3` (`topo02`)

Teil A und B haben gezeigt, wie ein Angreifer im selben Segment den Datenverkehr eines Opfers umleiten kann (ARP-Spoofing). Dieser Teil wechselt die Angriffsart: Statt Verkehr umzuleiten, überflutet ihr einen Server mit halboffenen Verbindungen, bis er keine neuen Clients mehr annehmen kann (Denial-of-Service). Nutzt weiterhin die aus Teil B laufende `topo02`-Topologie.

1. **Ziel-Server prüfen:** Der HTTP-Dienst aus Teil B läuft auf `h1` normalerweise noch (er startet automatisch mit der Topologie). Prüft das zuerst, statt ihn blind neu zu starten:

```
h1$ pgrep -f starthHTTPD.py || python3 starthHTTPD.py
```

2. **Normalverhalten prüfen:** Öffnet auf `h3` Firefox und ruft `http://10.0.10.11` auf, um den Dienst zu testen. Schließt Firefox danach wieder, damit sich der Effekt des Angriffs im nächsten Schritt klarer beobachten lässt.
3. **SYN-Flood starten:** Als Angreifer agiert `h0` gegen den HTTP-Server auf `h1` (`10.0.10.11`):

```
h0$ hping3 -c 15000 -d 120 -S -w 64 -p 80 --flood --rand-source 10.0.10.11
```

`-c 15000` sendet 15.000 Pakete à `-d 120` Byte, `-S` setzt das SYN-Flag mit TCP-Fenstergröße `-w 64`, `-p 80` richtet den Angriff auf den HTTP-Port, `--flood` sendet ohne Rücksicht auf Antworten so schnell wie möglich, und `--rand-source` täuscht wechselnde, gefälschte Absender-IPs vor – das verschleiert die echte Quelle und verhindert zugleich, dass die SYN-ACK-Antworten des Opfers den Angreifer erreichen.

4. **Wirkung beobachten:** Öffnet erneut Firefox auf `h3` und versucht, `http://10.0.10.11` erneut aufzurufen. Startet zusätzlich auf `h1` einen xterm mit Wireshark und beobachtet die Quelladressen der eingehenden SYN-Pakete – das ist IP-Spoofing sichtbar im Mitschnitt. Rechnet damit, dass Wireshark unter der Last des Angriffs nicht mehr flüssig läuft.
5. **Angriff beenden** (`Strg+C`) und die Erholung des Ziels bestätigen (`http://10.0.10.11` erneut in Firefox aufrufen).

Aufgabe: Erklärt, warum `--rand-source` den Angriff wirksamer macht als ein SYN-Flood von einer einzelnen, festen Quell-IP, und welche Gegenmaßnahme (SYN-Cookies) der Linux-Kernel dagegen anbietet.



Alternative Beobachtung ohne Browser

Wer den Effekt lieber quantitativ statt über den Browser beobachten möchte, kann zusätzlich auf `h1` mit `ss -tan state syn-recv | wc -l` den Anstieg halboffener Verbindungen zählen und mit `curl /nc` prüfen, ob eine neue, legitime Verbindung noch rechtzeitig zustande kommt – dieselbe Messung, die Teil E im Detail vertieft.



Vertiefung (optional): Warum ihr das hier überhaupt dürft

ARP-Spoofing und SYN-Flood sind in diesem Aufgabenblatt keine Simulation, sondern laufen als echte Angriffe gegen echte Prozesse – das ist nur vertretbar, weil jede:r Teilnehmer:in eine eigene, komplett isolierte Mininet-Netzwerk-Namespaces-Umgebung bekommt, statt sich einen gemeinsamen physischen Laborrechner mit anderen zu teilen. Nutzt das aus: Wiederholt Teil C, aber startet den SYN-Flood diesmal *ohne* `--rand-source` (also von einer festen Quell-IP) und beobachtet mit `ss -tan state syn-recv | wc -l` auf `h1`, wie sich die Zahl halboffener Verbindungen im Vergleich zum Angriff mit gefälschten Absendern entwickelt. Kombiniert anschließend Teil B und Teil C: Lasst den ARP-Spoofing-Angriff aus Teil B weiterlaufen, während ihr den SYN-Flood aus Teil C startet – bricht dadurch auch der (weiterhin funktionierende) Webserver auf `h1` unter der Last zusammen, oder bleibt nur die MITM-Umleitung bestehen? In einem gemeinsam genutzten Netz wäre schon der erste Versuch nicht erlaubt gewesen.

Teil D – Selbst zum Verteidiger werden: ARP-Spoofing als Opfer erkennen (`topo02`)

In Teil B habt ihr den Angriff aus Sicht des Angreifers (`h2`) durchgeführt und in Wireshark bestätigt. In diesem Teil dreht ihr die Perspektive um: Ihr seid jetzt das Opfer (`h3`) und müsst den laufenden Angriff **selbst erkennen**, ohne vorher zu wissen, dass er stattfindet – so, wie es eine reale Administratorin an ihrem Rechner tun müsste, ohne Wireshark-Mitschnitt des Angreifers zur Hand zu haben.

Startet `topo02` (falls nicht mehr aktiv) und sorgt zunächst dafür, dass `h3` eine "saubere" Basis hat, mit der ihr später vergleichen könnt:

```
cd ~/rn-practice/topo02
./start-topo02.sh
```

1. **Baseline aufnehmen.** Erzeugt auf `h3` zunächst Verkehr zum Gateway, damit dessen Eintrag im Nachbarschafts-Cache steht, und notiert euch die dabei angezeigte MAC-Adresse:

```
h3$ ping -c 2 10.0.20.1
h3$ ip neigh show 10.0.20.1
```

2. **Angriff im Hintergrund starten**, ohne dass `h3` etwas davon "weiß" (in einer echten Übung: bittet eine Kommilitonin/einen Kommilitonen, den Angriff für euch zu starten, während ihr nur auf `h3` schaut):

```
h2$ ./startARP-AttackerOnNodeH2.sh
```

3. **Selbst erkennen, ohne Wireshark.** Prüft auf `h3` erneut denselben Nachbarschafts-Eintrag:

```
h3$ ping -c 1 10.0.20.1
h3$ ip neigh show 10.0.20.1
```

Aufgabe: Vergleicht die MAC-Adresse mit eurer Notiz aus Schritt 1. Eine sich ändernde MAC-Adresse für dieselbe Gateway-IP, ohne dass am Gateway selbst etwas getauscht wurde, ist ein starkes Indiz für ARP-Spoofing. Bestätigt euren Verdacht, indem ihr auf `h2` die eigene Interface-MAC abfragt und mit der "neuen" Gateway-MAC vergleicht:

```
h2$ ip link show h2-eth0
```

Stimmen beide MAC-Adressen überein, habt ihr den Angreifer eindeutig identifiziert – rein aus der Opfer-Perspektive, ohne den Angriffs-Traffic selbst mitgeschnitten zu haben.

Was ihr seht

Vor dem Angriff zeigt `ip neigh show 10.0.20.1` auf `h3` `lladdr 00:00:00:00:00:06` (die echte MAC von `r2`), nach dem Start von `startARP-AttackerOnNodeH2.sh` dagegen `lladdr 00:00:00:00:00:03` – genau die MAC-Adresse, die `ip link show h2-eth0` auf `h2` als dessen eigene Interface-Adresse ausweist. Beim Ping auf `h3` kann während des Angriffs zusätzlich die Meldung `From 10.0.20.10: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 10.0.20.1)` erscheinen – ein ICMP-Redirect, ausgelöst dadurch, dass der Angreifer (`10.0.20.10`) kurzzeitig als vermeintlicher Zwischen-Hop auftaucht. Auch das ist ein Warnsignal, es tritt aber nicht in jedem Timing-Fenster auf.

Aufgabe: Nennt zwei Gründe, warum diese Erkennungsmethode (manueller Vergleich der Nachbarschafts-Tabelle) in einem echten, großen Firmennetz mit hunderten Rechnern nicht praktikabel skaliert, und recherchiert stichwortartig, wie automatisierte Gegenmaßnahmen wie **Dynamic ARP Inspection** (auf verwalteten Switches) oder Tools wie **arpwatch** dasselbe Prinzip (Änderung einer IP-zu-MAC-Zuordnung erkennen) automatisieren.



Teil E – SYN-Flood quantitativ: den Schaden messen und SYN-Cookies wirken sehen (`topo02`)

Teil C hat den SYN-Flood *gestartet* und über den Browser beobachtet. Das ist ein qualitativer Eindruck („die Seite lädt nicht mehr“). Jetzt messt ihr den Angriff in Zahlen – wie viele halboffene Verbindungen er erzeugt und ob eine legitime Verbindung noch durchkommt – und schaltet die eigentliche Gegenmaßnahme des Linux-Kernels ein: **SYN-Cookies**.

Werkzeug: `ss -tan state syn-recv` – was es zählt

Ein TCP-Server, der ein `SYN` empfängt, antwortet mit `SYN-ACK` und wartet auf das dritte Paket des Handshakes. Bis es kommt, steht die Verbindung **halboffen** im Zustand `SYN-RCV`. `ss -tan state syn-recv` listet genau diese. **Was es misst:** wie viele Handshakes gerade in der Schwebe hängen. **Typische Fehldeutung:** eine kleine Zahl für „harmlos“ zu halten – die Zahl ist durch die **Backlog-Größe** des Servers gedeckelt, und genau dieser kleine Vorrat ist die knappe Ressource, die der Angriff erschöpft.

Ziel: Zeigen, dass ein SYN-Flood eine legitime Verbindung verhindert, und dass SYN-Cookies sie zurückholen.

Vorbedingung: `topo02` läuft, der HTTP-Server auf `h1` (`10.0.10.11`) ist gestartet (`python3 startHTTPD.py`). Angreifer ist `h0`, ein unbeteiligter legitimer Client ist `h3`.



`sysctl -w` allein schlägt hier fehl

`/proc/sys` ist in diesem Container schreibgeschützt; ein direktes `sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0` bricht mit `sysctl: permission denied on key "net.ipv4.tcp_syncookies"` ab. Da `tcp_syncookies` eine Eigenschaft je Netzwerk-Namespace ist, genügt ein auf den eigenen Host beschränkter Umweg über eine neue Sicht auf `/proc/sys`:

```
h1$ unshare -m sh -c 'mount -o remount,rw /proc/sys && sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0'
```

Der Kernelwert bleibt danach für diesen Host gesetzt, auch wenn jeder weitere Befehl wieder in der ursprünglichen, weiterhin schreibgeschützten Sicht läuft – bestätigen lässt sich das mit einem anschließenden einfachen `sysctl net.ipv4.tcp_syncookies` (ohne `unshare`), das den neuen Wert zeigt.

Schritte:

```
# 1. Legitimer Zugriff im Normalzustand:
h3$ curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://10.0.10.11/
# 2. SYN-Cookies AUS, dann fluten und währenddessen messen:
h1$ unshare -m sh -c 'mount -o remount,rw /proc/sys && sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0'
h0$ hping3 -S -p 80 --flood --rand-source 10.0.10.11 &
h1$ ss -tan state syn-recv | grep -c :80      # halboffene Verbindungen
h3$ curl -s -o /dev/null -m 3 -w '%{http_code}\n' http://10.0.10.11/  #
legitim?
# 3. SYN-Cookies AN, erneut fluten und legitim testen:
h1$ unshare -m sh -c 'mount -o remount,rw /proc/sys && sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1'
h3$ curl -s -o /dev/null -m 3 -w '%{http_code}\n' http://10.0.10.11/
```

Beendet den Flood mit `^ Ctrl` + `C` auf `h0`.

Erwartete Ausgabe: Im Normalzustand `200`. Bei `syncookies=0` unter Flood: eine `SYN-RECV`-Zahl in Höhe des Server-Backlogs und ein legitimer Abruf, der mit `000` (keine Verbindung) scheitert. Bei `syncookies=1` unter demselben Flood: wieder `200`.

Was ihr seht

Der legitime `curl` von `h3` liefert vor dem Angriff `200`. Unter Flood mit `net.ipv4.tcp_syncookies=0` zählt `ss ... syn-recv` nur wenige halboffene Verbindungen (so viele wie der kleine Listen-Backlog des Python-Servers), und der legitime `curl` liefert `000` – der Angriff greift. Mit `net.ipv4.tcp_syncookies=1` liefert derselbe `curl` bei weiterlaufendem Flood wieder `200`, obwohl `ss` dieselbe Zahl halboffener Verbindungen zeigt. Das ist der Kern: SYN-Cookies halten für die Flut keinen Zustand vor, sondern kodieren ihn in die Sequenznummer – der Backlog läuft gar nicht erst voll.

Hintergrund: warum `--rand-source` den Angriff erst wirksam macht

`--rand-source` fälscht für jedes SYN eine andere Absender-IP. Dadurch (a) verschleiert es die Quelle und (b) sorgt dafür, dass die `SYN-ACK`-Antworten ins Leere gehen und der Handshake nie abgeschlossen wird – jede Verbindung bleibt halboffen. Ohne `--rand-source` käme entweder ein `RST` der echten Quelle zurück (der den Slot sofort freigäbe) oder die Quelle wäre trivial zu sperren. Deshalb ist die randomisierte Quelle kein Detail, sondern der Kern des Angriffs – und der Grund, warum eine Abwehr, die auf der Quell-IP aufsetzt, scheitert (siehe Teil F).

Teil F – Eine naheliegende Gegenmaßnahme, die scheitert: die nft-Ratenbegrenzung (`topo02`)

Bevor man zur richtigen Lösung (SYN-Cookies, Teil E) greift, liegt eine andere nahe: „Dann begrenze ich eben die SYN-Rate mit der Firewall.“ In diesem Teil baut ihr genau das mit `nft` und **messt, dass es die legitime Verbindung nicht rettet** – ein Lehrstück darüber, warum eine plausible Maßnahme trotzdem falsch sein kann.

Werkzeug: `nft` (`nftables`) – was die Regel tut

`nftables` ist der moderne Nachfolger von `iptables`. Eine Regel wie `tcp flags syn limit rate 20/second` lässt die ersten 20 SYN je Sekunde durch und verwirft (per zweiter Regel `drop`) den Rest. **Was sie tut:** die *Gesamtzahl* eingehender SYN begrenzen. **Was sie nicht kann:** zwischen dem SYN eines Angreifers und dem eines legitimen Clients unterscheiden – beide sind nur SYN-Pakete auf Port 80.

Ziel: Eine SYN-Ratenbegrenzung bauen, unter Flood messen und feststellen, dass die legitime Verbindung weiterhin scheitert – und begründen, warum.

Vorbedingung: wie Teil E; `syncookies` zunächst wieder auf `0` setzen, damit ihr die Wirkung der Firewall-Regel isoliert seht.

Schritte:

```

h1$ unshare -m sh -c 'mount -o remount,rw /proc/sys && sysctl -w
net.ipv4.tcp_syncookies=0'
h1$ nft add table ip fw
h1$ nft add chain ip fw input '{ type filter hook input priority 0; }'
h1$ nft add rule ip fw input tcp dport 80 tcp flags syn limit rate 20/second
burst 20 packets accept
h1$ nft add rule ip fw input tcp dport 80 tcp flags syn drop
h0$ hping3 -S -p 80 --flood --rand-source 10.0.10.11 &
h3$ curl -s -o /dev/null -m 3 -w '%{http_code}\n' http://10.0.10.11/
h1$ nft flush ruleset # aufräumen

```

Erwartete Ausgabe: Der legitime `curl` scheitert **weiterhin** (000), obwohl die Firewall-Regel aktiv ist.

Was ihr seht

Der legitime `curl` von `h3` bleibt unter Flood auch mit der `nft` -SYN-Ratenbegrenzung bei 000 – genau wie ohne Regel. Der Grund: Die Ratenbegrenzung verwirft SYN-Pakete ohne Ansehen der Quelle. Während der Flut ist das 20/s-Budget von den Angreifer-SYN aufgebraucht, bevor das eine legitime SYN von `h3` an die Reihe kommt – die Regel trifft Freund und Feind gleich. Erst SYN-Cookies (Teil E), die nichts verwerfen, sondern ohne Zustand auskommen, lösen das Problem.

Zum Weiterdenken

Überlegt, unter welchen Umständen die Ratenbegrenzung *doch* helfen würde – und warum diese Umstände bei einem Flood mit `--rand-source` gerade nicht gegeben sind. (Hinweis: Was bräuchtet ihr, um Angreifer-SYN von legitimen zu *unterscheiden*, und warum nimmt euch `--rand-source` genau das?)

Teil G – Der feste ARP-Eintrag als gemessene Gegenmaßnahme (topo02)

In Teil B/D habt ihr gesehen, dass ARP jeder Antwort glaubt – auch einer unaufgeforderten. Die Vertiefungsbox zu Teil B hat einen festen ARP-Eintrag als Gegenmaßnahme vorgeschlagen. Jetzt messt ihr, dass er wirklich hält: Mit einem `permanent` -Eintrag prallt der Angriff aus Teil D ab.

Ziel: Zeigen, dass ein `nud permanent` -Nachbarschaftseintrag durch `arp spoof` nicht mehr umgebogen werden kann – und dass genau derselbe Angriff ohne ihn (Teil D) die MAC-Adresse tauscht.

Vorbedingung: `topo02` läuft. Opfer ist `h3` (10.0.20.11), Gateway `r2` (10.0.20.1), Angreifer `h2` – dieselben drei Rollen wie in Teil B/D, denn `startARP-AttackerOnNodeH2.sh`

greift fest verdrahtet 10.0.20.11 über 10.0.20.1 an (siehe Skriptinhalt in Teil B). h1 / r1 liegen auf der anderen Seite der Topologie und werden von diesem Skript gar nicht erreicht.

Schritte:

```
# 1. echte Gateway-MAC lernen und FEST eintragen:
h3$ ip neigh flush all; ping -c1 10.0.20.1
h3$ ip neigh show 10.0.20.1                # echte MAC merken
h3$ ip neigh replace 10.0.20.1 lladdr <echte-MAC> dev h3-eth0 nud permanent
# 2. Angriff starten und Eintrag erneut prüfen:
h2$ ./startARP-AttackerOnNodeH2.sh &
h3$ ip neigh show 10.0.20.1                # unverändert?
```

Erwartete Ausgabe: Nach dem `permanent`-Eintrag bleibt die MAC-Adresse für 10.0.20.1 trotz laufendem `arp spoof` unverändert die **echte** MAC des Gateways – anders als in Teil D, wo sie auf die MAC des Angreifers umsprang.

Was ihr seht

Nach `ip neigh flush all + ping` lernt h3 die echte Gateway-MAC von r2 (00:00:00:00:00:06). Nach dem Setzen als `permanent` und dem Start von `arp spoof` auf h2 bleibt `ip neigh show 10.0.20.1` unverändert bei 00:00:00:00:00:06 – der Angriff, der in Teil D die MAC tauscht, läuft ins Leere.

Kontrolliert, dass der Angriff wirklich euer Segment trifft

Ein unveränderter Eintrag beweist die Abwehr nur, wenn in diesem Moment tatsächlich ein Angriff auf **dieses** Segment läuft. Prüft das an h2 s eigener Ausgabe (`arp reply 10.0.20.1 is-at ...`) und nicht nur am Ergebnis auf h3 – ein Eintrag, der sich nicht ändert, weil der Angriff ein ganz anderes Segment trifft, sieht identisch aus wie ein Eintrag, der sich dank `nud permanent` nicht ändern lässt, belegt aber nichts.

Vertiefung: warum das trotzdem selten eingesetzt wird

Ihr habt eine Maßnahme gefunden, die technisch **funktioniert**. Rechnet nun den Betriebsaufwand: In einem Netz mit 500 Rechnern und je einem Gateway-Eintrag – wie viele feste Zuordnungen sind das, und wer pflegt sie, wenn ein Gerät planmäßig eine neue Netzwerkkarte bekommt? Genau diese Skalierungsfrage ist der Grund, warum in echten Netzen stattdessen *Dynamic ARP Inspection* auf verwalteten Switches eingesetzt wird (siehe Teil D) – dieselbe Idee, aber zentral und automatisch statt von Hand auf jedem Host.

Teil H – Den Angriff forensisch festhalten: gefälschte ARP-Replies mitschneiden und zählen (topo02)

Die bisherigen Teile haben den Angriff *live* beobachtet. Ein Mitschnitt ist etwas anderes: ein **dauerhaftes Artefakt**, das man auch nach dem Angriff noch auswerten, zählen und vorlegen kann – die Grundlage jeder Incident-Analyse. In diesem Teil zeichnet ihr die gefälschten ARP-Replies auf und wertet sie ohne `tshark` (das fehlt hier) allein mit `tcpdump` und den `pcap`-Werkzeugen aus.

Werkzeug: `capinfos` und `editcap` – die `pcap`-Werkzeuge ohne `tshark`

Wireshark bringt eine ganze Kommandozeilen-Familie mit, die **auch ohne die grafische Oberfläche und ohne `tshark`** funktioniert: `capinfos` fasst eine Datei zusammen (Paketzahl, Dauer), `editcap` schneidet einen Bereich heraus, `mergcap` fügt Dateien zusammen. **Typische Fehldeutung:** anzunehmen, ohne `tshark` sei eine `pcap`-Datei auf der Kommandozeile nicht auswertbar. Für Zählen, Zuschneiden und Zusammenführen genügen diese Werkzeuge – und sie sind vorhanden, `tshark` nicht.

Ziel: Die gefälschten ARP-Replies eines laufenden Angriffs mitschneiden, ihre Zahl bestimmen und einen Ausschnitt als Beweis-Artefakt sichern.

Vorbedingung: `topo02` läuft. Opfer `h3` (`10.0.20.11`), Angreifer `h2` .

Schritte:

```
h3$ mkdir -p ~/rn-practice/pcaps
h3$ tcpdump -i h3-eth0 -n arp -w ~/rn-practice/pcaps/05-teilh-arpspoof.pcap &
h2$ ./startARP-AttackerOnNodeH2.sh &
# einige Sekunden laufen lassen, dann auf h3:
h3$ pkill tcpdump
h3$ P=~/rn-practice/pcaps/05-teilh-arpspoof.pcap
h3$ capinfos -c "$P" # wie viele Pakete?
h3$ tcpdump -r "$P" -n | grep -c is-at # wie viele gefälschte
Replies?
h3$ tcpdump -r "$P" -n | grep is-at | head -1 # Beispiel: is-at
<Angreifer-MAC>
h3$ editcap -r "$P" ~/rn-practice/pcaps/05-teilh-auszug.pcap 1-3 # Beweis-
Ausschnitt
```

Erwartete Ausgabe: `capinfos` nennt die Gesamtzahl der ARP-Pakete; `grep -c is-at` zählt die gefälschten Replies; die Beispielzeile zeigt eine `is-at`-Zuordnung auf die MAC des Angreifers `h2` .

Was ihr seht

`capinfos -c` meldet die Zahl der mitgeschnittenen ARP-Pakete, `grep -c` `is-at` zählt die gefälschten Replies der Form `ARP, Reply 10.0.20.1 is-at <MAC von h2>`, und `editcap -r ... 1-3` schneidet daraus ein kleines Beweis-Artefakt heraus (per `capinfos` prüfbar). Eure Zahlen hängen davon ab, wie lange ihr aufzeichnet – die Zahl der gefälschten Replies wächst mit der Angriffsdauer.

Hintergrund: woher `tcpdump` und `pcap` stammen

`tcpdump` – und damit das `pcap`-Dateiformat, das alle diese Werkzeuge lesen – stammt von Van Jacobson, Craig Leres und Steven McCanne am Lawrence Berkeley Laboratory; eine Manpage ist auf Juni 1989 datiert, das erste öffentliche Release (2.0) auf Januar 1991. `libpcap` wurde später aus `tcpdump` herausgelöst und erschien erstmals im Juni 1994. Fast alle Netzwerk-Analysewerkzeuge – auch Wireshark – bauen bis heute auf diesem Format auf.

- `tcpdump`-Manpage (AUTHORS): <https://www.tcpdump.org/manpages/tcpdump.1.html>
- `tcpdump` CHANGES (v2.0, Jan 1991): <https://raw.githubusercontent.com/the-tcpdump-group/tcpdump/master/CHANGES>



Potenzielle Herausforderungen

- In `topo02.py` fällt bei genauerem Lesen eine Ungereimtheit in der Interface-Benennung auf: mehrere `addLink()`-Aufrufe vergeben für `h1` literal den Namen `h0-eth0` statt `h1-eth0` (z. B. `addLink(h[1], s[1], intfName1='h0-eth0', ...)`). Das ist zwar ungewöhnlich benannt, aber harmlos: `h1` bekommt dadurch konsequent selbst eine Schnittstelle namens `h0-eth0` zugewiesen und alle nachfolgenden Befehle referenzieren denselben Namen, sodass kein tatsächlicher Namenskonflikt zwischen verschiedenen Nodes entsteht (Interface-Namen sind ohnehin pro Netzwerk-Namespace separat).
- `--rand-source` bei `hping3` kann innerhalb der Mininet-Namespace zu ungewöhnlichem ARP-/Routing-Verhalten führen, da die vorgetäuschten Quell-IPs im Testnetz nicht existieren. Im isolierten Mininet-Setup ist das unkritisch, verdeutlicht aber gleichzeitig, warum echte Netze IP-Spoofing üblicherweise per Ingress-Filterung (BCP 38) unterbinden.
- **Teil E: die `SYN-RECV`-Zahl ist durch den Server-Backlog gedeckelt.** Der Python-HTTP-Server hat einen kleinen Listen-Backlog (nur wenige halboffene Verbindungen bei Flood). Wer eine große Zahl erwartet, misst den Backlog, nicht den Angriff – entscheidend ist nicht die Höhe der Zahl, sondern dass der legitime Abruf scheitert (`000`) und mit SYN-Cookies wieder gelingt (`200`).

- **Teil F: die nft-Ratenbegrenzung rettet die legitime Verbindung nicht** (000 mit und ohne Regel). Das ist der Befund, kein Fehler – eine Regel, die SYN ohne Ansehen der Quelle verwirft, trifft Freund und Feind gleich. Wer hier „Firewall hilft“ erwartet, übernimmt eine plausible, aber falsche Annahme (Begründung in Teil F).
- **Teil H: tshark fehlt in der Umgebung.** Für das Zählen und Zuschneiden der pcap-Datei genügen capinfos, editcap und tcpdump -r – alle vorhanden. Anleitungen mit tshark -Y arp laufen hier nicht.
- **arpspoof niemals auf lo** – dort stürzt es ab (kein ARP auf Loopback). In den Aufgaben läuft es korrekt auf den veth-Schnittstellen der Topologie (h2-eth0), wie in Teil B/D/H.

Quellen

- mininet-labs/rn-practice/topo02/ (topo02.py, start-topo02.sh, startARP-AttackerOnNodeH2.sh, startHTTPD.py, startHTTPD-Attacker.py, clear-cache.sh) – Referenzimplementierung für Teil B.
- mininet-labs/intro/04-arp-and-more-tex.tex ("Lab 4: Angriffsvektoren") – fachliche Basis für Teil B (ARP-MitM) und Teil C (SYN-Flood).
- mininet-labs/vertiefung/Labor-03-Routing.tex, Abschnitt "Man in the Middle" – fachliche Basis für Teil A.
- docs/reference/umgebung.md – Überblick über die verwendete Umgebung und die vorinstallierten Werkzeuge.