

## 06 · Advanced: Covert Channels

### Zusatzwerkzeuge vor dem Start von `topo01` im Desktop-Terminal installieren

Für dieses Aufgabenblatt gibt es kein eigenes Topologie-Skript – ihr arbeitet in der bekannten Topologie `topo01`. Drei Werkzeuge sind nicht vorinstalliert (siehe [Desktop-/Mininet-Umgebung](#)): `iodine` für DNS-Tunneling (Teil 2) sowie `tshark` und `jq` für JA3-Fingerprinting (Teil 5).

Installiert sie im Desktop-Terminal, bevor ihr `./start-topo01.sh` startet:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y iodine tshark jq
```

`h1` und `h2` teilen sich das Dateisystem des Desktops (nur die Netzwerk-Namensräume unterscheiden sich), also stehen die Programme nach der Installation auch in den Knoten bereit. Von den Knoten selbst erreicht nur `h1` das Internet; auf `h2` schlägt ein `apt install` fehl, weil `h2` keine externen Ziele erreicht.

## Lernziele

- Unverschlüsselten Netzwerkverkehr (DNS, ICMP, HTTP) mit Wireshark/ `tcpdump` live und aus einem Mitschnitt heraus analysieren, und zwischen vertrauenswürdigen und einsehbarem Verkehr im selben lokalen Netz unterscheiden.
- Das Prinzip von DNS-Tunneling als verdeckten Datenkanal über DNS-Anfragen/-Antworten praktisch mit `iodine` nachvollziehen.
- Verdeckte Kanäle über ICMP-Payload und TTL-Manipulation selbst mit `hping3` erzeugen und im Mitschnitt wiedererkennen.
- Klassisches DNS mit DNS-over-HTTPS (DoH) vergleichen: Was bleibt im Klartext sichtbar, was nicht?
- Das Prinzip von JA3-Fingerprinting (Fingerabdruck eines TLS-Clients anhand charakteristischer Merkmale des `ClientHello`) einordnen können.
- Verstehen, welche Risiken eine Manipulation der Systemzeit für andere sicherheitsrelevante Mechanismen hat (insbesondere TLS-Zertifikatsprüfung).
- Einen verdeckten Kanal über DNS auch **ohne** `iodine` bauen – mit einem lesbaren Python-DNS-Server, an dem sichtbar wird, dass die Daten in den Abfragenamen stecken.
- Verdeckte Kanäle in Protokoll-**Kopffeldern** erzeugen und wiedererkennen: TCP-Sequenznummer, ICMP-Timestamp, sowie Port-Knocking als Signalisierung.

- Erkennen, dass selbst bei TLS die Ziel-Domain (SNI) im Klartext übertragen wird – ohne `tshark`, nur mit `openssl` und `tcpdump`.
- Einen verdeckten Kanal nicht nur bauen, sondern ihn als Beobachter an Paketrage und -größe **erkennen**.



## Aufgaben

### Teil 1 – Passive Traffic-Inspection mit Wireshark/ `tcpdump`

Startet die euch bereits aus [Lab 01](#) bekannte Topologie `topo01`:

```
cd ~/rn-practice/topo01
./start-topo01.sh
```

1. Öffnet auf `h1` einen xterm und startet dort einen Mitschnitt auf allen Interfaces:

```
h1$ sudo tcpdump -i any -w h1.pcap
```

2. Erzeugt auf `h1` in einem zweiten Terminal Verkehr gegen `h2` (`10.0.6.2`, ueber `r1 / r2` geroutet) und löst einen externen Namen ueber den von `topo01` eingetragenen Resolver auf (Weg nach draussen ueber den NAT-Uplink von `h1`):

```
h1$ ping -c 4 10.0.6.2
h1$ dig becke.net
h1$ dig +tcp becke.net
h1$ curl becke.net
```

3. Wiederholt dieselben Aufrufarten auf `h2` - hier ist `h1` (`10.0.1.2`) das erreichbare Ziel, `h2` hat keinen eigenen NAT-Uplink:

```
h2$ ping -c 4 10.0.1.2
```

und vergleicht den Unterschied im Mitschnitt.

4. Beendet den Mitschnitt auf `h1` (`^ Ctrl + C`) und öffnet die Datei in Wireshark:

```
h1$ wireshark h1.pcap
```

5. Beobachtet: Welche Protokolle sind sichtbar? Wo seht ihr Klartextdaten? Welche Daten kommen unverschlüsselt "durch"? Vertraut ihr dem lokalen Netz, wenn ihr das seht?

### ? Kurz nachgedacht

Mitlesen ist nur die halbe Miete. Was müsste ein Angreifer im selben Netzsegment zusätzlich können, um aus dem Klartext, den ihr gerade gesehen habt, einen echten Vorteil zu ziehen – reicht reines Beobachten schon aus, oder braucht es noch einen weiteren Schritt?

### 🔧 Vertiefung (optional): Ein eigenes Pcap-Archiv aufbauen

Da `~/rn-practice` persistent ist, müsst ihr eure Mitschnitte nicht nach jeder Sitzung verwerfen. Legt euch ein Verzeichnis `~/rn-practice/pcaps/` an und sichert dort `h1.pcap` aus Teil 1 sowie in den folgenden Teilen `/tmp/dnstunnel.pcap`, `/tmp/secret.pcap` und `/tmp/dns_plain.pcap` unter sprechenden Namen. Öffnet am Ende des gesamten Aufgabenblatts alle vier Mitschnitte gemeinsam in Wireshark und vergleicht, wie unterschiedlich "verdächtig" die jeweiligen verdeckten Kanäle im Vergleich zu normalem Verkehr aussehen – die DNS-Tunneling-Anfragen aus Teil 2 fallen durch ungewöhnliche Länge und Entropie der Subdomain auf, während die ICMP-Payload aus Teil 3 auf den ersten Blick wie normaler Ping-Verkehr wirkt und sich erst beim Blick in die Nutzdaten verrät. Ein guter Kandidat für einen Eintrag im Notizbuch aus [Aufgabenblatt 01](#).

## Teil 2 – DNS-Tunneling mit `iodine`

**Ziel:** Ein Tunnel über DNS-Anfragen soll aufgebaut, genutzt und in Wireshark sichtbar gemacht werden.

1. `iodine` sollte bereits installiert sein (siehe Hinweis oben – vor dem Start von `topo01`, im Desktop-Terminal). Auf `h1` fehlt zusätzlich das Tunnel-Gerät `/dev/net/tun`, das im Container-Image standardmäßig nicht angelegt ist (ohne dieses Gerät brechen sowohl Server als auch Client sofort mit `open_tun: /dev/net/tun: No such file or directory` ab; das Gerät liegt im geteilten Dateisystem und muss daher nur einmal angelegt werden):

```
h1$ sudo mkdir -p /dev/net && sudo mknod /dev/net/tun c 10 200 && sudo  
chmod 666 /dev/net/tun
```

Startet danach den Server – das ist `iodined`, **nicht** `iodine` (das ist der Client für Schritt 3):

```
h1$ sudo iodined -f -p 5354 -P geheim123 10.99.0.1 tunnel.h1
```

Ohne `-P` fragt `iodined` interaktiv nach einem Passwort; Server und Client müssen dasselbe verwenden.

2. In `topo01` beantwortet auf `h1` bereits ein `dnsmasq` alle DNS-Anfragen auf Port 53. Anfragen für `tunnel.h1` reicht er an `iodined` auf Port 5354 weiter – deshalb startet der Server oben mit `-p 5354`.
3. Verbindet euch auf `h2` als Client (mit demselben Passwort und demselben Topdomain wie oben) und gebt `h1` (`10.0.1.2`) explizit als Nameserver an:

```
h2$ sudo iodine -P geheim123 10.0.1.2 tunnel.h1
h2$ ping 10.99.0.1 -I dns0
```

4. Startet parallel auf `h1` einen gezielten Mitschnitt auf DNS-Verkehr:

```
h1$ sudo tcpdump -i any port 53 -w /tmp/dnstunnel.pcap
```

5. Analysiert in Wireshark: Welche DNS-Resource-Record-Typen werden genutzt? Wie sehen die (ungewöhnlich langen bzw. zufällig wirkenden) Subdomains aus, über die die Tunneldaten kodiert werden?

#### Vertiefung (optional): Was der Tunnel kostet

Ein verdeckter Kanal ist nie umsonst. Überträgt dieselbe kleine Datei einmal **durch** den Tunnel und einmal direkt über die normale Strecke, und misst beide Male die Dauer (`time ...`).

Lasst parallel `tcpdump` mitlaufen und vergleicht, wie viele Pakete und wie viele Bytes tatsächlich über die Leitung gingen – im Verhältnis zur Größe der Nutzdaten. Der Unterschied ist der Preis der Unauffälligkeit: jedes Byte Nutzlast muss in Namen verpackt werden, die wie DNS aussehen.

Schätzt daraus ab, wie lange eine Datei von 10 MB bräuchte. Die Zahl erklärt besser als jeder Merksatz, wofür solche Kanäle in der Praxis benutzt werden – und wofür nicht.

## Teil 3 – Verdeckte Kanäle über ICMP-Payload und TTL (`hping3`)

**Ziel:** Implementiert einen einfachen Covert Channel mit ICMP-Payload bzw. TTL-Manipulation.

1. Erzeugt auf `h2` eine "geheime" Nachricht und sendet sie per ICMP an `h1`:

```
h2$ echo "TOP_SECRET" > /tmp/secret.txt
h2$ hping3 -1 -E /tmp/secret.txt -c 5 <IP_h1>
```



In dieser hping3-Version zusätzlich `-d <Größe>` nötig

hping3 verweigert `-E` ohne eine explizit angegebene Datengröße mit der Fehlermeldung `Option error: -E option useless without -d`. Ergänzt den Aufruf daher um `-d <Bytegröße-der-Datei>`, z. B. für eine 20 Byte lange Nachricht `hping3 -1 -d 20 -E /tmp/secret.txt -c 5 <IP_h1>`.

hping3 verschickt fünf ICMP-Echo-Requests von `h2` an `h1`, deren Payload der Inhalt von `/tmp/secret.txt` ist – aus Sicht eines simplen Firewall-/IDS-Regelwerks sieht das wie gewöhnlicher Ping-Verkehr aus.

2. Zeichnet parallel auf `h1` den ICMP-Verkehr auf:

```
h1$ sudo tcpdump -i any -nn icmp -w /tmp/secret.pcap
```

3. Öffnet das Pcap in Wireshark und beobachtet den Payload in den ICMP-Echo-Requests – die "geheime" Nachricht steht im Klartext im Paket-Inhalt.

Der Mitschnitt auf `h1` bestätigt den verdeckten Kanal: Im Hex-/ASCII-Bereich des markierten ICMP-Echo-Requests ist der Anfang der "geheimen" Nachricht `TOP_SECR...` im Klartext lesbar – ICMP-Payload wird von den meisten einfachen Firewalls nicht inspiziert.

4. **Erweiterung:** Kodiert einzelne Zeichen stattdessen über den TTL-Wert des IP-Headers statt über die Payload:

```
h2$ hping3 -2 --ttl 65 -p 53 -c 1 <IP_h1>
```

Ein Wert, der normalerweise nur zur Pfadverfolgung dient, lässt sich so zweckentfremden, um (langsam, aber unauffällig) Informationen zu übertragen.



### Kurz nachgedacht

Das TTL-Feld ist 8 Bit breit, trägt hier aber pro Paket nur ein einziges Zeichen. Was begrenzt die Kapazität dieses Kanals wirklich – die Größe des Felds, oder etwas anderes an der Art, wie ihr es benutzt?



### Vertiefung (optional): Dieselbe Nachricht, andere Kodierung

Verpackt **denselben** Text einmal als Rohtext und einmal base64-kodiert (`base64`) in die ICMP-Payload und vergleicht im Hex-Dump des Mitschnitts, wie sich das Bild der Nutzdaten ändert.

Überlegt dann für den TTL-Kanal aus Schritt 4: Pro Paket trägt das TTL-Feld nur ein einziges Zeichen. Rechnet aus, wie viele Pakete euer Text damit braucht – und warum eine kompaktere Kodierung den Kanal zwar kürzer, aber nicht unauffälliger macht.

## Teil 4 – DNS over HTTPS im Vergleich zu klassischem DNS

**Ziel:** Führt DNS-Anfragen über HTTPS durch und analysiert, was im Mitschnitt im Vergleich zu klassischem DNS noch sichtbar ist.

1. Startet auf `h1` einen Mitschnitt, der klassisches DNS (Port 53) und den DoH-Verkehr (TCP/443 zu `1.1.1.1`) zugleich erfasst:

```
h1$ sudo tcpdump -i any -w /tmp/dns_plain.pcap "port 53 or host 1.1.1.1"
```

2. Löst `example.com` klassisch über den eingetragenen Resolver auf:

```
h1$ dig example.com
```

3. Wiederholt dieselbe Abfrage über DNS-over-HTTPS:

```
h1$ curl -H "accept: application/dns-json" \
  "https://1.1.1.1/dns-query?name=example.com&type=A"
```

4. Öffnet den Mitschnitt in Wireshark: Was ist bei der klassischen DNS-Anfrage im Klartext sichtbar (Anfragenname, Antwort), was ist bei der DoH-Anfrage nur noch als TLS-Record erkennbar? Wie unterscheidet sich DoH dadurch von klassischem DNS aus Sicht eines mitlesenden Dritten im selben Netzsegment?

## Teil 5 – TLS-Fingerprinting mit JA3

**Ziel:** Identifiziert Client-Software anhand ihres TLS-`ClientHello` mittels JA3-Fingerprint.

1. `jq` und `tshark` sollten bereits installiert sein (siehe Hinweis oben – vor dem Start von `topo01`, im Desktop-Terminal; ein `apt install` direkt in `h1` / `h2` scheitert an deren fehlendem Standard-DNS-Resolver).
2. Wertet den TLS-Handshake aus einem vorhandenen Mitschnitt aus (z. B. dem `dns_plain.pcap` / DoH-Mitschnitt aus Teil 4, sofern er TLS-Verkehr enthält):

```
h1$ tshark -r /tmp/dns_plain.pcap -Y "ssl.handshake.type == 1" \
  -T fields -e ip.src -e ssl.handshake.extensions_server_name \
  -e ssl.handshake.ciphersuite -e ssl.handshake.version
```

3. Notiert Unterschiede zwischen `curl`, `wget` und Firefox beim TLS-Handshake (Cipher-Suite-Liste, TLS-Erweiterungen, Reihenfolge) – das ist die Grundlage, auf der ein JA3-Fingerprint einen Client eindeutig erkennen kann, ganz ohne den Server-Namen (SNI) auszuwerten.

4. **Erweiterung:** Nutzt ein Python-Modul wie `pyja3`, um aus den obigen Feldern direkt den JA3-Hash zu berechnen.



#### Vertiefung (optional): Zwei Programme, zwei Fingerabdrücke

Nehmt dasselbe Ziel noch einmal auf, aber mit einem **anderen** Programm – z. B. einmal mit `curl` und einmal mit `openssl s_client` oder `wget`. Vergleicht die ClientHello-Felder beider Mitschnitte nebeneinander.

Zwei Beobachtungen lohnen die Mühe: Erstens unterscheiden sich die Fingerabdrücke deutlich, obwohl beide Programme *dasselbe* tun. Zweitens bleibt der Fingerabdruck eines Programms gleich, egal welche Seite ihr ansteuert.

Überlegt, was daraus folgt: Der Fingerabdruck verrät nichts über den **Inhalt** der Verbindung – aber sehr wohl, **womit** sie aufgebaut wurde. Was bedeutet das für jemanden, der verschlüsselten Verkehr beobachtet, ihn aber nicht entschlüsseln kann?

## Teil 6 – NTP-Manipulation und zeitabhängige Angriffe

**Ziel:** Verändert gezielt die Systemzeit und beobachtet die Auswirkungen auf TLS-Verbindungen.



#### Auf dem aktuellen Image nicht durchführbar

Das Setzen der Systemzeit schlägt im Container fehl: `timedatectl` setzt `systemd` als PID 1 voraus, `date -s` die Berechtigung `CAP_SYS_TIME` – beides ist nicht gegeben (siehe [Potenzielle Herausforderungen](#)). Arbeitet die Schritte als Gedankenexperiment durch und meldet euch bei der Kursleitung, wenn ihr an diese Grenze stoßt.

1. Deaktiviert die Zeitsynchronisation auf `h1` und setzt eine falsche Zeit:

```
h1$ sudo timedatectl set-ntp false
h1$ sudo date -s "next monday 10:00"
```

2. Versucht anschließend eine HTTPS-Verbindung:

```
h1$ curl https://example.com
```

3. Beobachtet: Gibt es einen TLS-Fehler (Zertifikat nicht mehr gültig, weil das System jetzt "in der Zukunft" liegt)? Ordnet ein, warum eine korrekte Systemzeit eine stillschweigende Voraussetzung für funktionierende Zertifikatsprüfung ist.

4. **Erweiterung:** Betreibt einen lokalen NTP-Dienst mit absichtlich falscher Zeit (z. B. `ntpd` im Fake-Modus) und manipuliert damit gezielt die Zeit von `h2`.

#### ? Kurz nachgedacht

Ihr habt die Systemzeit nach vorne verschoben. Zertifikate prüfen ein Gültigkeitsfenster mit zwei Grenzen (nicht davor, nicht danach). Was würde eine Zeit deutlich in der **Vergangenheit** statt in der Zukunft für dieselbe Prüfung bedeuten?



## Teil 7 – Den TTL-Kanal aus Teil 3 wirklich decodieren ( `topo01` )

Teil 3 hat gezeigt, dass sich ein einzelnes Zeichen über den TTL-Wert eines IP-Pakets kodieren lässt. In diesem Teil baut ihr das zu einem echten, mehrzeichigen verdeckten Kanal aus: Ein kurzes Wort wird Zeichen für Zeichen verschickt (ein `hping3` -Paket pro Zeichen, TTL = ASCII-Code des Zeichens), und ihr **decodiert es aus einem Mitschnitt zurück** – ohne vorher zu wissen, was verschickt wurde.

Startet `topo01`, falls nicht mehr aktiv:

```
cd ~/rn-practice/topo01
./start-topo01.sh
```

1. **Empfänger vorbereiten.** Startet auf `h1` einen Mitschnitt, der nur ICMP-Verkehr aufzeichnet:

```
h1$ sudo tcpdump -i any icmp -n -w /tmp/ttlmsg.pcap
```

2. **Sender:** Wechselt zu `h2` und schickt (ohne `h1` vorher zu verraten, was ihr sendet) ein kurzes Wort Zeichen für Zeichen, mit einem ASCII-kodierten TTL-Wert pro Zeichen:

```
h2$ for c in H I ; do
    ttl=$(printf '%d' "$c")
    hping3 -1 --ttl "$ttl" -c 1 10.0.1.2
    sleep 1
done
```

(Ersetzt die Zeichenliste `H I` durch ein eigenes, für euch unbekanntes Wort – lasst es euch am besten von jemand anderem vorgeben, damit die Decodierung im nächsten Schritt nicht durch Vorwissen verfälscht wird.)

3. **Decodieren.** Beendet den Mitschnitt auf `h1` ( `^ Ctrl + C` ) und lest die *empfangene* TTL jedes eingehenden Pakets aus:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/ttlmsg.pcap -n -v
```

Achtet nur auf die Zeilen mit `ICMP echo request` (Absender `h2`, in `topo01` die Adresse `10.0.6.2`) – die dazugehörigen `echo reply`-Zeilen (Absender `h1`) tragen `h1`s eigenen, unveränderten Standard-TTL-Wert und sind für die Decodierung ohne Bedeutung. Die relevanten Zeilen zeigen euch je einen Wert wie `ttl 70`. Das ist **nicht** der von `h2` gesendete Wert, sondern der bereits um die Anzahl der durchlaufenen Router verminderte Wert – bestimmt diese Hop-Zahl selbst mit `traceroute` (oder `tracpath`) von `h2` zu `h1`, bevor ihr zurückrechnet.

4. **Rückrechnen.** Addiert die ermittelte Hop-Zahl auf jeden beobachteten TTL-Wert und wandelt das Ergebnis mit der ASCII-Tabelle (oder `printf "\x$(printf %x <Zahl>)"`) zurück in ein Zeichen. Reiht die Zeichen in der Reihenfolge auf, in der die Pakete eingetroffen sind.

**Aufgabe:** Erklärt, warum ihr die Hop-Zahl vorher separat ermitteln müsst, statt sie zu raten – und warum ein verdecktes TTL-Signal über einen Pfad mit *wechselnder* Hop-Zahl (z. B. bei dynamischem Routing wie in [Aufgabenblatt 03](#)) unzuverlässig würde, selbst wenn Sender und Empfänger sich vorher auf ein Encoding geeinigt haben.

## Teil 8 – DNS-Kanal ohne `iodine`: der lesbare DNS-Server als Endpunkt (`topo01`)

Teil 2 verlangte `iodine`, das erst per `apt install` aus dem Netz nachgeladen werden muss. Diesen verdeckten DNS-Kanal baut ihr hier mit einem Werkzeug, das im Image bereits liegt und dessen Innenleben ihr lesen könnt: dem Python-DNS-Server `dns-server.py` aus dem Topologie-Verzeichnis (siehe [Aufgabenblatt 01, Teil 3](#)).

Die Idee eines DNS-Tunnels ist: Nutzdaten werden **in den abgefragten Namen** kodiert. Der Server muss die Namen gar nicht kennen – schon die *Anfrage* trägt die Daten über die Leitung.

Startet den Server auf `h1` auf Port 5353 (Port 53 belegt dort bereits `dnsmasq`) und einen DNS-Mitschnitt auf der Schnittstelle zu `h2`:

```
h1$ cd ~/rn-practice/topo01
h1$ python3 dns-server.py 5353 &
h1$ sudo tcpdump -i h1-eth1 -w /tmp/dnschan.pcap udp port 5353 &
```

Kodiert auf `h2` eine kurze Nachricht als Hex und verpackt sie als Subdomain in eine DNS-Abfrage an den Server:

```
h2$ msg=$(printf 'Hallo' | od -An -tx1 | tr -d ' ') # -> 48616c6c66
h2$ dig @10.0.1.2 -p 5353 "$msg.exfil.h1"
```

Beendet den Mitschnitt ( `sudo pkill tcpdump` ) und lest die Abfragenamen aus:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/dnschan.pcap -n | grep exfil
```

**Aufgabe:** Der Hex-String steht im Klartext im Abfragenamen. Ein einzelnes DNS-Label darf höchstens 63 Zeichen lang sein, ein ganzer Name höchstens 255 (RFC 1035, Abschnitt 2.3.4 / 3.1). Rechnet aus, wie viele Nutzbytes euch pro Abfrage bleiben, wenn ihr hex-kodiert (zwei Zeichen je Byte). Woran erkennt ein Beobachter im Mitschnitt, dass hier kein normales DNS läuft?

#### ” Hintergrund: warum ein DNS-Label bei 63 Zeichen endet

Ein DNS-Label endet nach höchstens **63** Oktetten, weil die zwei höchstwertigen Bits jedes Längen-Oktetts null sein müssen und nur sechs Bits für die Länge bleiben –  $2^6 - 1 = 63$  (RFC 1035, Abschnitt 3.1). Der ganze Name ist auf 255 Oktette begrenzt (Abschnitt 2.3.4 / 3.1). Als lesbarer Text sind nur 253 Zeichen möglich, weil das Längenbyte des ersten Labels und das Null-Byte der Root zwei Oktette mehr belegen, als die Punkte kosten. Diese knappen Grenzen zwingen einen DNS-Tunnel zu vielen kurzen Anfragen – und machen ihn dadurch auffällig.

- RFC 1035, Abschnitt 2.3.4/3.1 (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.html>
- R. Chen, „What is the real maximum length of a DNS name?": <https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20120412-00/?p=7873>

## Teil 9 – Ein Kanal in der TCP-Sequenznummer ( `topo01` )

Teil 3 hat Daten in der ICMP-Payload und im TTL versteckt. Ein noch unauffälligeres Versteck ist die **Initial-Sequenznummer** eines TCP-SYN-Pakets: ein 32-Bit-Feld, das normalerweise zufällig gewählt wird – also fällt ein hineingeschriebener Wert kaum auf.

Zeichnet auf `h1` TCP auf und schickt von `h2` ein einzelnes SYN mit einer selbst gewählten Sequenznummer ( `hping3 -M` ):

```
h1$ sudo tcpdump -i h1-eth1 -w /tmp/seqchan.pcap tcp -c 2 &
h2$ sudo hping3 -c 1 -S -M 305419896 -p 80 10.0.1.2
```

Lest die empfangene Sequenznummer aus dem Mitschnitt zurück:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/seqchan.pcap -n -v | grep -o 'seq 305419896'
```

**Aufgabe:** `305419896` ist dezimal für `0x12345678`. Erklärt, warum die Sequenznummer ein besonders schwer zu entdeckendes Versteck ist (Stichwort: ein *zufälliger* Wert ist normal, ein *strukturierter* fällt nur bei genauem Hinsehen auf). Welche Datenmenge passt pro Paket hinein?

## ” Hintergrund: Craig Rowland versteckte Daten schon 1997 in der Sequenznummer

Die Idee, Nutzdaten in Kopffeldern zu verstecken, die eigentlich anderen Zwecken dienen, ist alt: Craig H. Rowland beschrieb 1997 in „Covert channels in the TCP/IP protocol suite“ das Werkzeug `covert_tcp`, das Daten byteweise in der **IP-Identification** und in der **TCP-Sequenznummer** versteckt. Das 16-Bit-Feld IP-Identification (RFC 791, Abschnitt 3.1) dient eigentlich nur dem Zusammensetzen von Fragmenten – RFC 6864, Abschnitt 7, stellt ausdrücklich fest, es „can more easily be used as a covert channel“.

- RFC 6864, Abschnitt 7, und RFC 791, Abschnitt 3.1 (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6864.html>
- C. H. Rowland, „Covert channels in the TCP/IP protocol suite“, First Monday 2(5), 1997: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/528>

## ? Kurz nachgedacht

Ein Beobachter, der nur diesen einen Mitschnitt sieht, ohne von einem Kanal zu wissen: Woran müsste er zweifeln, um `seq 305419896` als verdächtig einzustufen? Reicht ein einzelner "auffälliger" Wert, oder braucht es ein Muster über mehrere Pakete hinweg?



## Teil 10 – Port-Knocking: Signalisieren, ohne einen Port offen zu haben ( topo01 )

Bisher lag die versteckte Information *in* den Paketen. Beim **Port-Knocking** steckt die Botschaft in der **Reihenfolge**, in der scheinbar sinnlose Verbindungsversuche auf geschlossene Ports treffen. Ein Beobachter, der nur auf offene Dienste achtet, sieht nichts Auffälliges.

Zeichnet auf `h1` alle SYN-Pakete auf und „klopft“ von `h2` eine feste Sequenz auf drei geschlossene Ports:

```
h1$ sudo tcpdump -i h1-eth1 -w /tmp/knock.pcap tcp -c 6 &
h2$ for p in 7000 8000 9000; do sudo hping3 -c 1 -S -p $p 10.0.1.2; sleep 1;
done
```

Lest die Klopf-Sequenz aus dem Mitschnitt zurück:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/knock.pcap -n | grep -oE '\.(7000|8000|9000):'
```

**Aufgabe:** Die drei Zielports erscheinen in genau der gesendeten Reihenfolge. Erklärt, warum ein Port-Knock-Daemon (der auf diese Sequenz hin z. B. eine Firewall-Regel öffnet) für einen

einfachen Portscan unsichtbar bleibt – und was den Kanal trotzdem verrät, wenn jemand den Gesamtverkehr aufzeichnet.

#### ” Hintergrund: Port-Knocking – Authentifizierung über geschlossene Ports

Martin Krzywinski prägte den Begriff 2003: „port knocking provides an authentication system that works across closed ports“. Der Clou: Hinter der Firewall lauscht gar kein Port, die Information reist allein in der *Reihenfolge* der Verbindungsversuche, die die Firewall ohnehin mitprotokolliert. Weil kein Port offen ist, lässt sich mit einem Portscan nicht einmal feststellen, dass das Verfahren überhaupt aktiv ist. (Ein RFC existiert dafür nicht.)

- Linux Journal, M. Krzywinski, „Port Knocking“ (16.06.2003):  
<https://www.linuxjournal.com/article/6811>
- Autorensseite M. Krzywinski, portknocking:  
<https://mk.bcgsc.ca/portknocking/view/about/summary/>

## Teil 11 – Ein ungewöhnlicher Träger: die ICMP-Timestamp-Nachricht ( topo01 )

Teil 3 nutzte die Nutzlast von ICMP-**Echo** (Typ 8) – der klassische, dokumentierte ICMP-Kanal (siehe Hintergrund unten). ICMP kennt aber weitere Typen, die kaum je auftauchen und einem einfachen Regelwerk deshalb selten auffallen – etwa die **Timestamp**-Nachricht (Typ 13/14, RFC 792, Abschnitt „Timestamp or Timestamp Reply Message“). Hier beobachtet ihr zunächst nur, dass sich ein solcher Typ überhaupt erzeugen und im Mitschnitt wiedererkennen lässt.

Zeichnet ICMP auf `h1` auf und schickt von `h2` eine Timestamp-Anfrage:

```
h1$ sudo tcpdump -i h1-eth1 -v -w /tmp/icmpts.pcap icmp -c 2 &  
h2$ sudo hping3 --icmp-ts -c 1 10.0.1.2
```

Schaut euch die Nachrichtentypen im Mitschnitt an:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/icmpts.pcap -v -n | grep -i 'time stamp'
```

**Aufgabe:** Ihr solltet `time stamp request` und `time stamp reply` sehen – nicht das gewohnte `echo request`. Die Timestamp-Nachricht trägt drei senderbestimmte 32-Bit-Zeitfelder (RFC 792). Überlegt (als Denkaufgabe, nicht als belegte Praxis): warum wären diese drei Felder *strukturell* geeignet, um Daten zu transportieren, und warum ist ein selten genutzter, aber völlig legitimer ICMP-Typ schwerer zu bemerken als offensichtlicher Sonderverkehr?

### ” Hintergrund: der dokumentierte ICMP-Kanal ist die Echo-Nutzlast (Project Loki, 1996)

Der klassische, tatsächlich dokumentierte verdeckte ICMP-Kanal steckt nicht in der Timestamp-, sondern in der **Echo**-Nachricht: „Project Loki“ (Phrack 49, 1996) zeigte, dass „arbitrary information can be tunneled in the data portion of ICMP\_ECHO and ICMP\_ECHOREPLY packets“. Die Timestamp-Nachricht aus diesem Teil hat mit ihren drei senderbestimmten 32-Bit-Feldern (RFC 792) dieselbe strukturelle Eignung – das bleibt aber eine Folgerung, kein dokumentierter Angriff.

- „Project Loki“, Phrack 49, File 06 (1996): <https://phrack.org/issues/49/project-loki-icmp-tunneling.html>
- RFC 792, Abschnitt „Timestamp or Timestamp Reply Message“ (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792.html>

## Teil 12 – Klartext trotz TLS: die Ziel-Domain (SNI) mitlesen ( topo01 )

Teil 5 wollte für JA3-Fingerprinting `tshark` nachinstallieren. Ein Kernpunkt lässt sich aber schon **ohne** `tshark` zeigen, nur mit `openssl` und `tcpdump`: Der Name des Servers, zu dem sich ein Client verbindet, wird als *Server Name Indication* (SNI) im TLS-`ClientHello` übertragen (definiert in RFC 6066, Abschnitt 3) – und zwar **im Klartext**, noch bevor irgendetwas verschlüsselt wird (RFC 8744, Abschnitt 2: „The SNI extension is carried in cleartext in the TLS 'ClientHello' message.“).

Startet auf `h1` einen TLS-fähigen Server (der HTTP/3-Server aus [Aufgabenblatt 07](#) bringt auch TLS über TCP mit) und einen Mitschnitt:

```
h1$ cd ~/rn-practice/topo01
h1$ ./startHTTP3Server.sh &
h1$ sudo tcpdump -i h1-eth1 -A -w /tmp/sni.pcap tcp port 443 &
```

Baut von `h2` eine TLS-Verbindung mit einem frei gewählten Servernamen auf:

```
h2$ echo | openssl s_client -connect 10.0.1.2:443 -servername
geheim.example.org
```

Sucht den Servernamen im Mitschnitt:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/sni.pcap -A | grep -a geheim.example.org
```

**Aufgabe:** Der Name `geheim.example.org` steht im Klartext im Mitschnitt, obwohl die Verbindung TLS-verschlüsselt ist. Erklärt, warum die SNI notwendigerweise unverschlüsselt gesendet wird (der Server muss vor dem Handshake wissen, für welchen Namen er ein Zertifikat vorlegen soll) – und was das für einen Beobachter bedeutet, der den Inhalt zwar nicht entschlüsseln kann, aber sehr wohl sieht, **welche** Seiten ihr ansteuert. (Genau das ist die Motivation hinter *Encrypted ClientHello*, ECH.)

## ” Hintergrund: die SNI im Klartext – und ihr RFC-Gegenspieler

Die Ziel-Domain reist unverschlüsselt, weil der Server erst *aus* der SNI erfährt, welches Zertifikat er überhaupt vorlegen soll (RFC 6066, Abschnitt 3, definiert die Erweiterung; RFC 8744, Abschnitt 2, hält die Klartext-Eigenschaft fest). RFC 6066, Abschnitt 11.1, bewertete `server_name` noch als „no significant security issues“. Dieses Leck adressiert *Encrypted ClientHello* (RFC 9849), das die Klartext-SNI „perhaps the most sensitive information left unencrypted in TLS 1.3“ nennt.

- RFC 6066, Abschnitt 3, und RFC 9849, Abschnitt 1 (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9849.html>
- Cloudflare Blog, „Encrypted Client Hello“ (29.09.2023): <https://blog.cloudflare.com/announcing-encrypted-client-hello/>

## ? Kurz nachgedacht

ECH verschlüsselt die SNI selbst. Was bleibt für einen Beobachter auf dem Übertragungsweg trotzdem sichtbar (Stichwort: Ziel-IP-Adresse, Paketgrößen, Zeitpunkt der Verbindung) – und warum ist "die Domain ist jetzt verschlüsselt" allein noch keine vollständige Anonymität?



## Teil 13 – Nutzdaten ganz ohne Kopffeld: UDP mit `socat` – und warum das auffällt ( `topo01` )

Die bisherigen Kanäle versteckten Daten in Feldern, die andere Zwecke haben. Der ehrlichste – und zugleich am leichtesten erkennbare – „Kanal“ ist einfach eine UDP-Nutzlast. Das baut ihr mit `socat` (im Image vorhanden) und stellt es den raffineren Verstecken gegenüber.

Startet auf `h1` einen UDP-Empfänger und einen Mitschnitt, sendet von `h2` :

```
h1$ sudo tcpdump -i h1-eth1 -A -w /tmp/udpchan.pcap udp port 9999 &
h1$ socat -u UDP-RECV:9999 -
h2$ echo 'EXFIL_UDP' | socat - UDP-SENDTO:10.0.1.2:9999
```

Prüft, dass die Nutzlast im Mitschnitt steht:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/udpchan.pcap -A | grep -a EXFIL_UDP
```

**Aufgabe:** `EXFIL_UDP` steht sofort im Klartext im Paket. Vergleicht diesen Kanal mit dem DNS-Kanal aus Teil 8 und dem Sequenznummer-Kanal aus Teil 9: Welcher überträgt am meisten pro Paket? Welcher fällt einem Beobachter am schnellsten auf? Was ist der Zielkonflikt jedes verdeckten Kanals (Bandbreite gegen Unauffälligkeit)?

## Teil 14 – Die andere Seite: einen verdeckten Kanal erkennen ( `topo01` )

Alle bisherigen Teile haben Kanäle **gebaut**. Zum Abschluss nehmt ihr die Rolle des Verteidigers ein: Ein verdeckter Kanal verrät sich fast immer durch sein *statistisches* Verhalten, auch wenn kein einzelnes Paket verdächtig aussieht.

Nehmt einen der Mitschnitte aus den Teilen 8, 11 oder 13 und einen Mitschnitt von normalem Verkehr (z. B. ein `curl` gegen den lokalen Server) und vergleicht Paketzahl und -größe:

```
h1$ capinfos /tmp/dnschan.pcap
h1$ capinfos /tmp/udpchan.pcap
```

`capinfos` (im Image vorhanden) fasst pro Mitschnitt Paketzahl, Dauer, durchschnittliche Paketgröße und Datenrate zusammen. Zählt ergänzend, wie viele Pakete auf einen bestimmten Kanal entfallen:

```
h1$ tcpdump -r /tmp/dnschan.pcap -n | wc -l
```

**Aufgabe:** DNS-Tunneling erzeugt auffällig **viele** DNS-Anfragen mit auffällig **langen** Namen; ein normaler Client fragt selten und kurz. Nennt zwei messbare Merkmale (z. B. Anfragerate, mittlere Namenslänge, Verhältnis von Anfragen ohne Antwort), an denen ein Verteidiger einen der vorherigen Kanäle erkennen könnte – **ohne** eine einzige Nutzlast zu entschlüsseln.



## Potenzielle Herausforderungen

- **`iodine`, `tshark` und `jq` sind nicht vorinstalliert** (siehe [Desktop-/Mininet-Umgebung](#)) und müssen vor dem Start von `topo01` im Desktop-Terminal installiert werden (siehe Hinweis am Blattanfang). Von den Knoten erreicht nur `h1` das Internet; auf `h2` schlägt ein `apt install` fehl.
- **`timedatectl` setzt `systemd` als PID 1 voraus und schlägt daher fehl** ( `System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.` ). Auch `date -s "next monday 10:00"` scheitert, mit `date: cannot set date: Operation not permitted` (dem Capability-Set des Containers fehlt `CAP_SYS_TIME` ). Teil 6 ist auf dem aktuellen Image daher **nicht durchführbar**; meldet euch bei der Kursleitung, wenn ihr an diese Grenze stößt.
- **Kein dediziertes `topoXX` -Skript für dieses Lab** – alle Übungen laufen in der bekannten `topo01` -Topologie. Dort löst `dnsmasq` auf `h1` die Namen für `h1` und `h2` auf.

## Quellen

- `mininet-labs/intro/05-advanced.tex` ("Lab 5: Sicherheitsanalyse und verdeckte Kanäle in Netzwerken")
- `docs/reference/umgebung.md` — Abgleich der vorinstallierten Werkzeuge (Lücken: `iodine`, `tshark`, s. o.)
- `mininet-labs/rn-practice/topo01/` — Topologie, in der alle Teilaufgaben dieses Labs stattfinden, inklusive `dns-server.py` (Teil 8)