

02 · IPv4-Subnetting & ARP

Lernziele

- VLSM-Subnetting (Variable Length Subnet Masking) aus konkreten Host-Zahlen ableiten, statt nur klassische, gleich große Subnetze zu bilden.
- Die Routing-Tabelle mehrerer direkt verbundener Router lesen und die Weiterleitungsentscheidung für ein Paket nachvollziehen (`route -n`, `ip route`).
- Das Zusammenspiel von Routing und ARP verstehen: für jeden Hop entlang eines Pfads wird die Ziel-MAC-Adresse separat per ARP aufgelöst, auch wenn die IP-Zieladresse über den gesamten Pfad gleich bleibt.
- Grundlegende Linux-Layer-3-Konfiguration selbst durchführen: Interface- Adressierung, statische Routen, Default-Gateway.
- (Vertiefung, optional) Auswirkungen einer reduzierten MTU auf IPv4-Fragmentierung und Paketverlust beobachten.
- Das Lernverhalten eines Switches benennen und nachvollziehen: dass er Adressen aus dem eingehenden Verkehr lernt, unbekannte Ziele an alle Ports flutet, gelernte Einträge nach einer Alterungszeit wieder vergisst und dass seine Lerntabelle endlich ist.



Aufgaben

Teil 1 – VLSM-Subnetting nachvollziehen (`topoP02`)

Fachbegriff: Subnetz

Ein **Subnetz** ist ein zusammenhängender Ausschnitt eines IP-Adressraums, der als eigenes Netzsegment behandelt wird – festgelegt durch eine **Netzadresse** und eine **Präfixlänge** (z. B. `/18`), die angibt, wie viele der führenden Adressbits das Netz identifizieren; der Rest steht für einzelne Hosts zur Verfügung. Ein großer Adressraum wird in mehrere Subnetze aufgeteilt, damit Abteilungen, Standorte oder Funktionsbereiche getrennt adressiert und geroutet werden können. **VLSM** (Variable Length Subnet Masking) bedeutet: Die Subnetze eines Adressraums müssen nicht gleich groß sein – jedes bekommt so viele Adressen, wie sein Hostbedarf verlangt.

Startet die vorkonfigurierte Referenztopologie:

```
cd ~/rn-practice/topoP02
./start-topoP02.sh
```

Szenario: Ein Unternehmen mit vier Abteilungen soll aus dem Adressraum 128.155.128.0/17 versorgt werden. Der Hostbedarf pro Abteilung:

Abteilung	benötigte Hosts
Entwicklung	10.000
Verkauf	7.500
Einkauf	2.100
Lager	400

Vier Abteilungen, vier Subnetze

Router r3 hat zwei Host-Anschlüsse (h3 und h4); zusammen mit h1 an r1 und h2 an r2 ergibt das ein Subnetz je Abteilung:

Router-Interface	Subnetz	Nutzbare Hosts	Abteilung
r1-eth0 (→ h1)	128.155.128.0/18	16.382	Entwicklung (10.000)
r2-eth0 (→ h2)	128.155.192.0/19	8.190	Verkauf (7.500)
r3-eth1 (→ h3)	128.155.224.0/20	4.094	Einkauf (2.100)
r3-eth2 (→ h4)	128.155.240.0/23	510	Lager (400)

Je kleiner der Hostbedarf einer Abteilung, desto länger das gewählte Präfix: Entwicklung mit 10.000 Hosts bekommt das größte Subnetz (/18), Lager mit 400 Hosts das kleinste (/23).

Zusätzlich zu den vier Abteilungsnetzen gibt es zwei private **Transitnetze** zwischen den Routern (`10.0.0.0/30` zwischen `r1` und `r2`, `10.0.1.0/30` zwischen `r2` und `r3`) – ein in der Praxis übliches Muster, um Backbone-Verbindungen von den Netzen der Endgeräte zu trennen.

Eure Aufgabe: Erschließt euch die Topologie und stellt fest, ob alle Rechner in allen Netzen erreichbar sind. Startet dazu auf `h1` einen Ping zu `h3` und `h4` :

```
h1$ ping -c 4 128.155.224.2 # h3
h1$ ping -c 4 128.155.240.2 # h4
```

Ping von `h1` über drei Router (`r1` → `r2` → `r3`) zu `h3` und `h4` . Die TTL von 61 (Startwert 64) zeigt die drei Router-Hops.

Fachbegriff: Routingtabelle

Die **Routingtabelle** eines Rechners oder Routers listet, über welchen Weg (welche **Ausgangsschnittstelle**, ggf. über welchen **Gateway/ Nexthop**) ein Paket zu einem bestimmten Zielnetz gelangt. Direkt angeschlossene Netze trägt der Kernel automatisch ein; jedes andere Ziel braucht entweder eine manuell gesetzte Route (wie in Teil 2) oder eine von einem Routing-Protokoll gelernte Route (siehe [Lab 03](#)). Zwei gebräuchliche Werkzeuge zum Anzeigen sind `route -n` (klassisch) und `ip route` (Teil der `iproute2`-Sammlung) – beide zeigen dieselbe Tabelle in unterschiedlicher Formatierung.

Prüft anschließend auf jedem Router die Routing-Tabelle:

```
mininet> xterm r1
r1$ route -n
r1$ ip route
```

`route -n / ip route` auf `r1` . Die Zeile `128.155.192.0/18 via 10.0.0.2` fasst die Netze von Verkauf (`/19`), Einkauf (`/20`) und Lager (`/23`) zu einer einzigen Route über `r2` zusammen.

Maskeninkonsistenz bei `h4`

`topoP02.py` gibt dem Host `h4` die Adresse `128.155.240.2/20` , die zugehörige Router-Schnittstelle `r3-eth2` bekommt `128.155.240.1/23` – zwei unterschiedliche Subnetzmasken auf derselben Verbindung. Da `h4` und `r3` direkt verbunden sind, funktioniert der Ping trotzdem. Sichtbar wird der Fehler, wenn ihr die Netzgrenze berechnet: nach `h4` s `/20` -Sicht reicht das Netz bis `128.155.255.255` , nach der `/23` -Sicht von `r3` nur bis `128.155.241.255` . Gleicht `ip a s` auf `h4` mit der VLSM-Tabelle oben ab.

Außerdem heißt die Schnittstelle von `h4` im Skript `h3-eth0` statt `h4-eth0` (`intfName2='h3-eth0'`). Auf die Erreichbarkeit hat das keinen Einfluss, weil jeder Host in seinem eigenen Netzwerk-Namespaces lebt; in `ip a s` auf `h4` seht ihr aber `h3-eth0`.

Traceroute und ARP

Ihr habt geprüft, dass die Pakete ankommen. Jetzt geht es darum, wie sie unterwegs adressiert werden – dafür kommt mit ARP ein zweites Protokoll ins Spiel, das IP-Adressen auf Hardware-Adressen abbildet.

Fachbegriff: ARP (Address Resolution Protocol)

Eine IP-Adresse allein reicht nicht, um ein Paket auf einem Ethernet-Segment zuzustellen – dafür wird die **MAC-Adresse** der Netzwerkkarte gebraucht. **ARP** (Address Resolution Protocol, RFC 826) ist das Protokoll, mit dem ein Rechner diese Zuordnung klärt: Er fragt per Broadcast „wer hat diese IP-Adresse?“ und die passende Netzwerkkarte antwortet mit ihrer MAC-Adresse. Jeder Rechner merkt sich das Ergebnis eine Zeit lang in seinem **ARP-/Nachbarschafts-Cache**. ARP wird immer nur **innerhalb eines Segments** verwendet, für den jeweils **nächsten Hop** – nie für das Endziel, wenn dieses in einem anderen Netz liegt.

Stellt mit `traceroute` fest, welchen Weg das Paket von `h1` zu `h3` durch das Netz nimmt, und beobachtet parallel mit `tcpdump`, welche ARP-Anfragen auf dem Weg ausgelöst werden:

```
h1$ traceroute 128.155.224.2
```

Öffnet dafür vorher auf jedem beteiligten Router ein zusätzliches Terminal (`mininet> xterm r1`, `mininet> xterm r2`, `mininet> xterm r3`) und startet dort jeweils `tcpdump -i any arp`. Gleicht anschließend die ARP-Tabellen von Routern und Endpunkten ab:

```
$ arp -a
$ ip neigh
```

Kernbeobachtung: Obwohl die IP-Zieladresse (`128.155.224.2`) über den gesamten Pfad unverändert bleibt, wird auf jedem der vier Segmente (`h1 – r1`, `r1 – r2`, `r2 – r3`, `r3 – h3`) eine eigene ARP-Auflösung für den jeweils nächsten Hop durchgeführt – der Zielrechner selbst wird erst auf dem letzten Segment per ARP adressiert.

? Hop 3 bleibt stumm

`traceroute` zeigt `r1` (128.155.128.1) als Hop 1, `r2` (10.0.0.2) als Hop 2 und `h3` als Hop 4 – Hop 3 (`r3`) erscheint nur als `* * *`. `r3` schickt seine ICMP-Meldung mit der Absenderadresse 10.0.1.2. Schaut in die Routing-Tabelle von `r1`: Kennt `r1` einen Weg zu 10.0.1.0/30? Was macht ein Router, der Pakete von einer Quelle erhält, zu der er selbst keine Route hat (Stichwort *Reverse Path Filter*, `sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter`)?

? Kurz nachgedacht

Wenn ARP nur innerhalb eines Segments gilt: Woher weiß `h1` dann überhaupt, dass es sein Paket an `r1` schicken soll, statt selbst nach der MAC-Adresse von `h3` zu fragen? (Hinweis: Schaut auf die Routing-Tabelle von `h1` – die Antwort liegt nicht bei ARP, sondern einen Schritt davor.)

! Vertiefung (optional): Routing-Schnappschüsse über mehrere Anläufe vergleichen

Euer `~/rn-practice`-Verzeichnis bleibt über Container-Neustarts hinweg erhalten. Sichert die Ausgaben von `route -n`, `ip route` und `arp -a` auf allen Routern und Hosts in eine eigene Datei, z. B. `~/rn-practice/snapshots/02-lauf1.txt`. Beendet die Topologie (`mininet> quit`), startet sie erneut und wiederholt den Mitschnitt in einer zweiten Datei. Ein `diff` zwischen beiden Läufen zeigt, welche Einträge bei jedem Start identisch bleiben (die vom Skript vorkonfigurierten Routen) und welche verschwunden sind, falls ihr zwischendurch manuell etwas verändert hattet – also was an einer laufenden Konfiguration flüchtig ist.

Teil 2 – Eigene Konfiguration üben (`topoP02-self.py`)

Dieselbe Topologie steht auch unkonfiguriert zur Verfügung, damit ihr die Adressierung und das Routing selbst nachbaut. Für diese Variante gibt es kein Startskript; ruft die Python-Datei direkt auf:

```
cd ~/rn-practice/topoP02
sudo python3 topoP02-self.py
```

Eure Aufgabe: konfiguriert dieselbe Adressierung wie in Teil 1 von Hand. Die dafür benötigten Befehle:

```
# IP-Adresse für ein Router- oder Host-Interface konfigurieren
ifconfig <interface> <ip_address>/<subnet_mask>

# Route auf einem Router hinzufügen
ip route add <ziel_netz> via <gateway_ip>

# Standard-Gateway für einen Host festlegen
route add default gw <gateway_ip>
```

Die IP-Weiterleitung ist auf allen Routern durch die Router-Klasse in `topoP02-self.py` bereits aktiviert; ihr müsst sie nicht selbst setzen. Der Befehl dafür lautet:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```

Vertiefung (optional): Eure Konfiguration als wiederholbares Skript

Alles, was ihr von Hand eingetippt habt, ist mit `mininet> quit` verschwunden. Schreibt die Befehle stattdessen in eine Datei, eine Zeile je Befehl mit dem Knoten vorweg, z. B. `~/rn-practice/topoP02/meine-config.sh`:

```
r1 ifconfig r1-eth1 10.0.0.1/30
r1 ip route add 128.155.192.0/18 via 10.0.0.2
h1 route add default gw 128.155.128.1
```

Beendet die Topologie, startet `topoP02-self.py` neu und spielt die Datei mit `mininet> source meine-config.sh` ein. Prüft mit `ip -o addr` und einem Ping, ob der Zustand derselbe ist.

Spielt die Datei danach ein **zweites** Mal auf derselben laufenden Topologie ein. `ip route add` meldet dann `RTNETLINK answers: File exists`, `route add default gw` meldet `SIOCADDRT: File exists`, und `ip addr add` würde mit `Address already assigned` scheitern. Ein Befehl, der beim zweiten Aufruf scheitert, taugt nicht für automatisierte Konfiguration. Sucht die Varianten, die sich wiederholen lassen (Stichwort `ip route replace`, `ip addr replace`), und überlegt, warum diese Eigenschaft bei Konfigurationswerkzeugen einen eigenen Namen hat.

Teil 3 (Vertiefung, optional) – MTU und Fragmentierung (`topoP04`)

Bisher ging es um Adressierung und Routing – die Frage, *wohin* ein Paket geschickt wird. In diesem optionalen Teil geht es darum, *wie groß* ein Paket sein darf, bevor es unterwegs zerlegt werden muss. Dafür wechselt ihr zu `topoP04`, einer Zwei-Host-Topologie (`h1 = 10.0.0.1`, `h2 = 10.0.0.2`) mit kleiner MTU (536 Byte statt der üblichen 1500) und 10 % künstlichem Paketverlust auf jedem Link:

```
self.addLink(h1, s1, cls=TCLink, bw=10, mtu=536, loss=10)
self.addLink(h2, s1, cls=TCLink, bw=10, mtu=536, loss=10)
```

Im Verzeichnis liegen außerdem zwei Textdateien zum Verschicken:

MehrAls500ByteText.txt (632 Byte) und MehrAls1500ByteText.txt (1638 Byte).

Startet die Topologie und beobachtet mit `ping`, ab welcher Paketgröße Fragmentierung nötig wird:

```
cd ~/rn-practice/topoP04
./start-topoP04.sh
h1$ ping -c 4 -M do -s 1000 10.0.0.2 # "do" = Don't Fragment
h1$ ping -c 4 -s 1000 10.0.0.2      # ohne DF-Bit
```

Erwartung: Mit gesetztem DF-Bit verweigert schon `h1` das Senden (`ping: sendmsg: Message too long`). Ohne DF-Bit wird jedes Echo in zwei Fragmente zerlegt; durch die Verlustrate gehen einzelne Pings verloren.

Beobachtet mit `tcpdump -n -v -i h1-eth0` den Unterschied zwischen beiden Aufrufen (Felder `offset` und `flags [ + ]`). Schickt anschließend die Textdateien per UDP über die Leitung:

```
h2$ nc -u -l 5000
h1$ nc -u -w1 10.0.0.2 5000 < MehrAls1500ByteText.txt
```

Zählt die Fragmente im Mitschnitt und überlegt, was mit dem ganzen Datagramm passiert, wenn durch die 10 % Verlustrate nur eines seiner Fragmente verloren geht.

Teil 4 – Broadcast-Adressen selbst berechnen, bevor ihr sie prüft (`topoP02`)

Die VLSM-Tabelle aus Teil 1 gibt euch für jedes der vier Subnetze Netzadresse und Anzahl nutzbarer Hosts vor. Berechnet daraus selbst – **ohne vorher ip addr auf dem jeweiligen Interface auszuführen** – die **Broadcast-Adresse** für die Subnetze von `h1` (Entwicklung) und `h2` (Verkauf):

Abteilung	Netz	Präfixlänge	Eure berechnete Broadcast-Adresse
Entwicklung (<code>h1</code>)	128.155.128. 0	/18	?
Verkauf (<code>h2</code>)	128.155.192. 0	/19	?

Vorgehen: Bestimmt zunächst die Netzmaske in Dotted-Decimal-Schreibweise (/18 → 255.255.192.0 , /19 → 255.255.224.0), invertiert sie bitweise (Host-Anteil), und setzt diesen invertierten Anteil auf die Netzadresse auf – das Ergebnis ist die Broadcast-Adresse (letzte Adresse des Subnetzes, für Hosts nicht nutzbar).

Startet anschließend topoP02 (falls nicht mehr aktiv) und prüft eure Rechnung gegen die vom Kernel vergebene Broadcast-Adresse:

```
cd ~/rn-practice/topoP02
./start-topoP02.sh
h1$ ip addr show h1-eth0
h2$ ip addr show h2-eth0
```

Das Feld `brd` in der Ausgabe von `ip addr show` zeigt die vom Kernel aus Adresse und Präfixlänge berechnete Broadcast-Adresse – sie muss mit eurem von Hand berechneten Wert übereinstimmen.

✓ **Zur Kontrolle (erst nach der eigenen Rechnung öffnen)**



Aufgabe: Berechnet zusätzlich, wie viele Subnetze der Größe /19 (Verkauf) rechnerisch insgesamt in das übergeordnete /17 -Netz aus der Aufgabenstellung passen würden, wenn das gesamte Netz ausschließlich in gleich große /19 -Subnetze aufgeteilt würde – und vergleicht das Ergebnis mit der Anzahl der tatsächlich benötigten, unterschiedlich großen VLSM-Netze aus der Tabelle in Teil 1. Was verliert man an nutzbaren Adressen, wenn man statt VLSM eine starre, gleich große Aufteilung verwendet?

Teil 5 – Die Lerntabelle des Switches füllen (topo02)

ARP war in Teil 1 die Frage „welche MAC-Adresse gehört zu dieser IP-Adresse?“ – gestellt von einem **Host**. Jetzt wechselt die Perspektive auf das Gerät in der Mitte. Ein Switch stellt diese Frage nie. Er beantwortet eine andere, ohne je gefragt zu haben: „über welchen Port erreiche ich diese MAC-Adresse?“

Er **lernt** dazu aus jedem Rahmen, der bei ihm ankommt, und zwar aus der *Absender*-Adresse. Aus dieser einen Regel folgt alles Weitere – dass er ein unbekanntes Ziel an alle Ports schicken muss, dass er wieder vergisst, und dass seine Tabelle volllaufen kann.



Werkzeug: `ovs-appctl` statt `brctl`

Die Switches dieser Topologie sind Open-vSwitch-Instanzen, keine Linux-Bridges; `brctl showmacs` passt deshalb nicht (und `brctl` ist nicht installiert). Die Lerntabelle zeigt `ovs-appctl`:

```
sudo ovs-appctl fdb/show <switch>      # die Lerntabelle anzeigen
sudo ovs-appctl fdb/stats-show <switch>  # Belegung, Obergrenze,
Verdrängungen
```

`fdb` steht für *forwarding database* – der Name dessen, was in Vorlesungen meist „MAC-Tabelle“ oder „Lerntabelle“ heißt.

Befehle mit `$` gebt ihr in einem normalen Terminal auf dem Desktop ein (nicht in der Mininet-Konsole); `ovs-appctl` und `ovs-vsctl` brauchen dort `sudo`.

Startet die Topologie. `topo02` hat einen Switch mit **drei** angeschlossenen Geräten – das braucht ihr, um Fluten beobachten zu können: Es muss jemanden geben, der einen Rahmen empfängt, der nicht für ihn ist.

```
cd ~/rn-practice/topo02
./start-topo02.sh
```

An `s1` hängen `h0` (`10.0.10.10`), `h1` (`10.0.10.11`) und `r1` (`10.0.10.1`). Verschafft euch zuerst Klarheit über Ports und Adressen:

```
$ sudo ovs-vsctl list-ports s1
$ sudo ovs-appctl fdb/show s1
```



Zwei Eigenheiten der Schnittstellennamen in `topo02`

Zwei Namen in der Portliste passen nicht zum tatsächlichen Aufbau:

- Einer der Ports von `s1` heißt `r1-eth2`, obwohl dort `h1` hängt und nicht `r1`.
- Die Schnittstelle von `h1` heißt `h0-eth0` – derselbe Name, den auch `h0` für seine eigene Schnittstelle verwendet. Verwechseln kann man sie nicht, weil jeder Host in seinem eigenen Namensraum lebt.

Für `tcpdump` auf `h1` heißt das: `-i h0-eth0`. Prüft mit `ip -o addr` auf `h1`, welchen Namen ihr vor euch habt. Dieselbe Art Namensfehler ist euch in Teil 1 bei `h4` begegnet.

Schritt 1 – Erst vorhersagen

Beantwortet diese vier Fragen schriftlich, **bevor** ihr ein Kommando absetzt:

Frage	Eure Vorhersage
<code>h0</code> schickt einen Rahmen an eine MAC-Adresse, die dem Switch unbekannt ist. Wie viele der drei Ports sehen ihn?	?
Danach schickt <code>h0</code> an eine MAC-Adresse, die der Switch kennt. Wie viele Ports sehen ihn jetzt?	?
Ihr setzt die Alterungszeit auf 15 Sekunden. Nach wie vielen Sekunden Stille ist ein Eintrag verschwunden?	? s
Die Tabelle fasst höchstens <code>n</code> Einträge. Was passiert beim <code>n+1</code> -ten?	?

Schritt 2 – Fluten an ein unbekanntes Ziel messen

Ein unbekanntes Ziel stellt ihr am einfachsten mit einer MAC-Adresse her, die **niemandem** gehört. Dann kann der Switch sie nie lernen, und jeder Rahmen dorthin wird geflutet. Tragt sie auf `h0` von Hand ein, damit kein ARP dazwischenkommt:

```
mininet> xterm h0
mininet> xterm h1
h0$ ip neigh replace 10.0.10.99 lladdr 02:00:00:00:00:99 dev h0-eth0 nud
permanent
```

Lasst `h1` mithören – `h1` ist weder Absender noch Empfänger dieser Rahmen:

```
h1$ tcpdump -i h0-eth0 -n icmp
h0$ ping -c 3 10.0.10.99
```

Messwert: Wie viele der drei gesendeten Rahmen kommen bei `h1` an?

Schritt 3 – Die Gegenprobe

Ein Befund „`h1` sieht die Rahmen“ belegt für sich genommen noch nichts – er könnte auch bedeuten, dass dieser Switch *grundsätzlich* alles an alle schickt, also gar nicht lernt. Leert deshalb die Tabelle und wiederholt den Versuch mit einem Ziel, das existiert:

```
$ sudo ovs-appctl fdb/flush s1
h1$ tcpdump -i h0-eth0 -n icmp
h0$ ping -c 5 10.0.20.10
```

Messwert: Wie viele der fünf Echo-Anfragen sieht `h1` jetzt? Achtet darauf, *welche* es sind: Direkt nach dem Leeren kennt der Switch noch niemanden. Erst der Unterschied zwischen Schritt 2 und Schritt 3 zeigt, dass gelernt wird.

Schaut euch anschließend an, was der Switch dabei gelernt hat:

```
$ sudo ovs-appctl fdb/show s1
```

Die Spalte `Age` ist das Alter des Eintrags in Sekunden. Lasst die Ausgabe zweimal im Abstand einiger Sekunden laufen und achtet darauf, wann `Age` von selbst wieder auf einen kleinen Wert springt – und was das über den Verkehr aussagt, der in der Zwischenzeit geflossen ist.

Schritt 4 – Die Alterungszeit messen

Ein Switch, der nie vergisst, wäre unbrauchbar: Ein an einen anderen Port umgesteckter Rechner bliebe für immer unerreichbar. Setzt die Alterungszeit herunter, erzeugt einmal Verkehr und beobachtet dann, **ohne weiteren Verkehr**, wie lange der Eintrag überlebt:

```
$ sudo ovs-vsctl set bridge s1 other-config:mac-aging-time=15
$ sudo ovs-vsctl get bridge s1 other-config
h0$ ping -c 2 10.0.20.10
$ sudo watch -n 1 ovs-appctl fdb/show s1
```

Messwert: Nach wie vielen Sekunden ist der Eintrag für `h0`s MAC-Adresse (`00:00:00:00:00:01`) verschwunden? Wiederholt die Messung zwei- bis dreimal, vergleicht mit den eingestellten 15 Sekunden und erklärt die Abweichung. Der Hinweis: Ein Switch hält keinen Wecker für jeden einzelnen Eintrag – er räumt in Durchläufen auf. Ist eine Alterungszeit damit eine Zusage oder eine Untergrenze?

Schritt 5 – Die Tabelle zum Überlaufen bringen

Die Lerntabelle ist endlich. Fragt zuerst nach, wie groß sie ist:

```
$ sudo ovs-appctl fdb/stats-show s1
```

Das Werkzeug, mit dem man eine solche Tabelle füllt, heißt `macof` (aus dem Paket `dsniff`). Es erzeugt Rahmen mit **zufälligen** Absenderadressen – und weil der Switch aus genau diesem Feld lernt, legt er für jeden einzelnen einen Eintrag an:

```
h0$ timeout 5 macof -i h0-eth0
$ sudo ovs-appctl fdb/show s1 | wc -l
$ sudo ovs-appctl fdb/stats-show s1
```

(`wc -l` zählt die Kopfzeile von `fdb/show` mit.) Verkleinert die Tabelle danach absichtlich und wiederholt den Versuch:

```
$ sudo ovs-vsctl set bridge s1 other-config:mac-table-size=64
h0$ timeout 5 macof -i h0-eth0
$ sudo ovs-appctl fdb/stats-show s1
```

Messwerte: Wie viele Einträge stehen danach in der Tabelle, und um wie viel ist die Zeile `evicted` (verdrängt) gestiegen? Die Zähler in `fdb/stats-show` laufen seit dem Start des Switches mit; vergleicht deshalb die Werte vor und nach `macof`. Setzt die Einstellungen danach wieder zurück:

```
$ sudo ovs-vsctl remove bridge s1 other-config mac-table-size
$ sudo ovs-vsctl remove bridge s1 other-config mac-aging-time
```

? Der Bogen zur Sicherheit – und die Grenze dieser Übung

Ihr habt dafür gesorgt, dass ein Switch keinen Platz mehr hat, um echte Adressen zu lernen. Überlegt, was das für einen Angreifer am selben Segment bedeutet: Welche Rahmen sieht er danach, die er vorher nicht sah? Der Angriff hat einen Namen (*MAC flooding*), und die Gegenmaßnahme in verwalteten Switches auch (*port security*).

Gemessen habt ihr hier aber nur die **Verdrängung von Einträgen** (`evicted`). Dass der Switch daraufhin fremden Verkehr an euren Port flutet, ist damit **nicht** gezeigt – das wäre eine eigene Messung mit `tcpdump` auf `h1`, während `macof` läuft. Formuliert, wie ihr sie anlegen würdet; in Teil 9 führt ihr sie durch. Wie ein Lauschangriff auf einem geteilten Segment praktisch aussieht, steht in [Lab 05 – ARP-Spoofing & Denial-of-Service](#).

✓ Zur Kontrolle: typische Werte (erst nach der eigenen Messung öffnen)



Teil 6 – ARP von Hand auslösen und die Zustände lesen (`topo02`)

Teil 1 hat ARP als Beiwerk des Routings gezeigt: auf jedem Segment eine eigene Auflösung. Jetzt betrachtet ihr ARP als eigenständiges Protokoll und macht **eine einzelne** Auflösung sichtbar – Frage und Antwort, und was der Kernel danach im Nachbarschafts-Cache über den Nachbarn notiert.

i **Werkzeug:** `nping --arp` und `ip neigh`

`nping --arp` (aus der Nmap-Sammlung) verschickt **eine** ARP-Anfrage und zeigt Frage und Antwort im Klartext – genau einen Auflösungs Vorgang, ohne das Rauschen eines Dauer-Mitschnitts. (`arping` ist in dieser Umgebung nicht installiert.) `ip neigh` zeigt den Nachbarschafts-Cache mit einem **Zustand** je Eintrag: `REACHABLE` (kürzlich bestätigt), `STALE` (alt, aber nutzbar), `DELAY / PROBE` (wird gerade neu geprüft). `STALE` ist kein Fehler: Der Eintrag wird beim nächsten Verkehr weiterverwendet und erst bei Bedarf neu geprüft.

Ziel: Eine ARP-Auflösung erzwingen, Anfrage und Antwort sehen und den Übergang der Cache-Zustände nachvollziehen.

Vorbedingung: topo02 läuft (`cd ~/rn-practice/topo02 && ./start-topo02.sh`). h0 (10.0.10.10) und das Gateway r1 (10.0.10.1) liegen am selben Segment.

Schritte:

```
h0$ ip neigh flush all
h0$ ip neigh show 10.0.10.1          # leer
h0$ nping --arp -c 1 10.0.10.1      # eine ARP-Anfrage, Antwort im Klartext
h0$ ping -c 1 10.0.10.1 ; ip neigh show 10.0.10.1
```

Erwartete Ausgabe: `ip neigh show 10.0.10.1` ist nach dem Flush leer. `nping` zeigt SENT (...) ARP who has 10.0.10.1? Tell 10.0.10.10 und darunter RCVD (...) ARP reply 10.0.10.1 is at 00:00:00:00:00:05. Nach dem Ping steht 10.0.10.1 dev h0-eth0 lladdr 00:00:00:00:00:05 REACHABLE.

” Hintergrund: ARP ist älter als das Sicherheitsdenken

ARP wurde im **November 1982** von David C. Plummer in **RFC 826** definiert (Titel: „An Ethernet Address Resolution Protocol“). Es ist bis heute Internet Standard (STD 37) und praktisch unverändert – und kennt deshalb keinerlei Schutz gegen gefälschte Antworten. RFC 826 entstand, bevor die Absicherung von LANs ein Thema war. Genau das nutzt der Angriff in [Lab 05](#) aus.

- RFC 826 (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826.html>
- IETF-Datatracker, Status STD 37: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc826/>

Teil 7 – Longest-Prefix-Match selbst entscheiden, bevor der Kernel es tut (topoP02)

In Teil 1 habt ihr die Routing-Tabellen *gelesen*. Jetzt trifft ihr selbst die Entscheidung, die ein Router bei **überlappenden** Routen treffen muss: Wenn zwei Einträge auf dasselbe Ziel passen, gewinnt der mit dem **längeren Präfix**. topoP02 liefert dafür einen Fall auf r2 .

Hintergrund: warum das längste Präfix gewinnt (CNP3, RFC 1519)

Mit CIDR (RFC 1519) wurden die starren Adressklassen A/B/C durch Präfixe beliebiger Länge ersetzt. Damit kann dieselbe Zieladresse auf mehrere Routen passen. Die Regel dafür ist eindeutig: Das Lehrbuch CNP3 formuliert sie als „when a router knows several routes towards the same destination address, it must forward packets along the route having the longest prefix length.“ `0.0.0.0/0` passt auf alles und ist deshalb die Default-Route – das kürzeste mögliche Präfix, der letzte Ausweg.

Quelle: *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*, O. Bonaventure u. a., UCLouvain, Kapitel „IP version 4“ (CC BY-SA 3.0), zitiert RFC 1519; <https://www.computer-networking.info>

Ziel: Für eine Zieladresse, auf die zwei Routen passen, von Hand die gewinnende Route bestimmen und mit `ip route get` prüfen.

Vorbedingung: `topoP02` läuft (`cd ~/rn-practice/topoP02 && ./start-topoP02.sh`). Öffnet ein Terminal auf `r2` (`mininet> xterm r2`).

Schritte: Schaut euch zuerst die Routing-Tabelle von `r2` an:

```
r2$ ip route
```

Ihr findet dort für das Verkaufsnetz **zwei** passende Einträge: `128.155.192.0/19` (direkt angeschlossen, `dev r2-eth0`) und `128.155.192.0/18` via `10.0.1.2` (der Weg über `r3`). Entscheidet **auf Papier**, über welchen der beiden ein Paket an `128.155.192.5` (ein Host im Verkaufsnetz) geht, und prüft erst dann:

```
r2$ ip route get 128.155.192.5
r2$ ip route get 128.155.240.2      # h4, nur ueber /18 erreichbar
```

Erwartete Ausgabe: `ip route get 128.155.192.5` nennt `dev r2-eth0 src 128.155.192.1` **ohne** `via` (das direkt angeschlossene `/19` gewinnt, weil sein Präfix länger ist); `ip route get 128.155.240.2` nennt dagegen `via 10.0.1.2 dev r2-eth2 src 10.0.1.1` (nur das `/18` passt).

Teil 8 – IPv6 nebenher: Link-Local-Adressen und Neighbor Discovery statt ARP (`topo02`)

Bisher war alles IPv4, und ARP war die Antwort auf „welche MAC gehört zu dieser IP?“. Unter IPv6 gibt es **kein ARP** – dieselbe Aufgabe erledigt das *Neighbor Discovery Protocol* (NDP). Konfigurieren müsst ihr dafür nichts: Jede Schnittstelle bekommt automatisch eine **Link-Local-Adresse** (`fe80::/10`), mit der Nachbarn auf demselben Segment sich schon vor jeder IPv6-Konfiguration erreichen.

Werkzeug: ip -6 neigh und ping6

`ip -6 addr` zeigt die automatisch vergebene `fe80::...`-Adresse je Schnittstelle. `ping6 <ziel>%<schnittstelle>` erreicht einen Link-Local- Nachbarn. Der Zusatz `%h0-eth0` legt die Schnittstelle fest: `fe80::` - Adressen gelten auf **jeder** Schnittstelle, und ohne Zusatz wählt der Kernel auf einem Knoten mit mehreren Schnittstellen womöglich die falsche. `ip -6 neigh` ist das IPv6-Gegenstück zu `ip neigh`. Eine `fe80::`-Adresse bedeutet nicht „nicht konfiguriert“: Sie ist der Normalzustand und für NDP unverzichtbar.

Ziel: Zeigen, dass IPv6-Nachbarn sich ohne Konfiguration und ohne ARP finden, und den von NDP gefüllten Nachbar-Cache lesen.

Vorbedingung: `topo02` läuft. Terminal auf `h0`.

Schritte:

```
h0$ ip -6 addr show h0-eth0          # die fe80::...-Adresse ablesen
h0$ ping6 -c 2 ff02::1:h0-eth0       # all-nodes-Multicast auf dem Segment
h0$ ip -6 neigh show dev h0-eth0     # von NDP gefuellte Nachbarn
```

Erwartete Ausgabe: `ip -6 addr` zeigt `inet6 fe80::200:ff:fe00:1/64 scope link`. Auf den Ping an die All-Nodes-Adresse antworten `h0` selbst sowie `fe80::200:ff:fe00:2 (h1)` und `fe80::200:ff:fe00:5 (r1)`. Danach stehen in `ip -6 neigh` diese beiden Nachbarn mit ihrer MAC-Adresse (`00:00:00:00:00:02`, `00:00:00:00:00:05`) – gefüllt durch NDP, nicht durch ARP.

Probiert den Zusatz `%...` auch auf `r1` aus, das mehrere Schnittstellen hat: `r1$ ping6 -c 1 fe80::200:ff:fe00:1` ohne Zusatz scheitert dort mit `Destination unreachable: Address unreachable`, mit `%r1-eth0` kommt die Antwort von `h0`.

Hintergrund: NDP ist RFC 4861

Was ARP (RFC 826) für IPv4 tut, erledigt für IPv6 das *Neighbor Discovery Protocol* (RFC 4861) – allerdings nicht über einen eigenen Ethertype, sondern als Teil von ICMPv6. Die `fe80::...`-Adresse leitet sich in dieser Umgebung erkennbar aus der MAC ab (`...00:ff:fe00:5` gehört zur MAC `00:00:00:00:00:05`) – das ist das EUI-64-Verfahren, an dem man Adresse und Hardware einander zuordnen kann.

Teil 9 – Die offene Frage aus Teil 5: Überlauf ja – und Flutung? (`topo02`)

Teil 5 endete mit einer offenen Frage: Ihr habt die Lerntabelle mit `macof` zum Überlaufen gebracht (Einträge wurden verdrängt), aber **nicht** gezeigt, dass der Switch daraufhin fremden Verkehr an euren Port flutet. Diese Messung legt ihr jetzt an.

Ziel: Prüfen, ob der Überlauf der Lerntabelle dazu führt, dass ein Unbeteiligter (`h1`) den Unicast-Verkehr zwischen `h0` und dem Gateway `r1` mitsieht – und in welche Richtung.

Vorbedingung: `topo02` läuft. Terminals auf `h0` und `h1` . Denkt an die Namens-Eigenheit aus Teil 5: `h1` s Schnittstelle heißt `h0-eth0` .

Schritte:

```
# 1. h1 lauscht auf Verkehr, an dem es NICHT beteiligt ist (h0 <-> r1):
h1$ tcpdump -i h0-eth0 -n icmp and host 10.0.10.1
# 2. Baseline OHNE Angriff: h0 pingt r1
h0$ ping -c 3 10.0.10.1
# 3. Tabelle klein machen und mit macof ueberfluten:
$ sudo ovs-vsctl set bridge s1 other-config:mac-table-size=16
h0$ timeout 6 macof -i h0-eth0 &
# 4. waehrend macof laeuft: h0 pingt r1 erneut, h1 weiter beobachten
h0$ ping -c 8 -i 0.3 10.0.10.1
$ sudo ovs-appctl fdb/stats-show s1
$ sudo ovs-vsctl remove bridge s1 other-config mac-table-size
```

Erwartete Ausgabe: In der Baseline sieht `h1` nichts. Während `macof` läuft, zeigt `fdb/stats-show` eine volle Tabelle (16/16) und stark steigende `evicted` -Zahlen. `h1` sieht jetzt die **Echo-Antworten** von `r1` an `h0` (`10.0.10.1 > 10.0.10.10: ICMP echo reply`), aber **keine** Echo-Anfragen von `h0` an `r1` .

? Warum nur eine Richtung geflutet wird

Verdrängt werden nicht wahllos irgendwelche Einträge: Open vSwitch verdrängt bei voller Tabelle bevorzugt Einträge des Ports, der die meisten Einträge belegt. Überlegt:

1. An welchem Port lernt der Switch die zufälligen `macof` -Adressen, und welche echte Adresse hängt am selben Port?
2. Welcher der beiden Einträge (`h0` oder `r1`) wird deshalb ständig verdrängt, welcher bleibt stehen?
3. Erklärt damit, warum `h1` die Antworten an `h0` sieht, die Anfragen an `r1` aber nicht.
4. Wie müsste ein Angreifer den Aufbau wählen, um den Verkehr zwischen zwei *anderen* Geräten mitzulesen? Was leistet *port security* dagegen?

” Hintergrund: `macof` und die `dsniff`-Sammlung

`macof` gehört wie `arpspoof` (siehe [Lab 05](#)) zur **dsniff**-Sammlung von Dug Song. `dsniff` 1.0 erschien am 17. Dezember 1999; die Werkzeuge funktionieren bis heute, weil die zugrundeliegenden Mechanismen (ARP, Ethernet-Lernen) unverändert sind.

- `dsniff`-Projektseite (Dug Song): <https://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/>
- `dsniff` CHANGES (v1.0, 17.12.1999):
<https://raw.githubusercontent.com/tecknicaltom/dsniff/master/CHANGES>

Teil 10 – Der Preis der starren Aufteilung: VLSM-Verschnitt selbst ausrechnen (`topoP02` , Handrechnung)

Teil 4 hat euch am Ende gefragt, wie viele gleich große `/19`-Subnetze in das `/17` passen. Jetzt rechnet ihr den **Verschnitt** aus – den Adressverlust, den eine starre, gleich große Aufteilung gegenüber VLSM verursacht. Das ist reine Handrechnung; ihr braucht keine laufende Topologie.

Ziel: Den Adress-Overhead einer gleich großen Aufteilung gegen VLSM beziffern und begründen, warum VLSM überhaupt existiert.

Vorbedingung: Die VLSM-Tabelle aus Teil 1 (Entwicklung `/18` , Verkauf `/19` , Einkauf `/20` , Lager `/23`) und der Adressraum `128.155.128.0/17` .

Schritte (auf Papier):

1. Bestimmt für jede der vier Abteilungen die Zahl der **tatsächlich benötigten** Hosts (aus Teil 1) und die Zahl der **im gewählten VLSM-Präfix nutzbaren** Hosts. Die Differenz ist der VLSM-Verschnitt je Netz.
2. Rechnet nun die Alternative: Alle vier Abteilungen bekommen ein gleich großes Präfix, groß genug für die **größte** Abteilung (Entwicklung, 10.000 Hosts → welches Präfix?). Wie viele Adressen verbraucht diese starre Variante insgesamt, und passt sie überhaupt noch in das `/17` ?
3. Stellt beide Summen nebeneinander: Wie viele nutzbare Adressen „verschenkt“ die starre Aufteilung gegenüber VLSM?

Erwartete Ausgabe: Eine kleine Tabelle mit „benötigt / nutzbar / Verschnitt“ je Abteilung für beide Varianten und ein Satz, der den Unterschied benennt.

 **Zur Kontrolle (nicht vorher lesen)**



Teil 11 – Subnetz-Zugehörigkeit selbst berechnen, bevor ihr sie prüft (topo01)

In [Aufgabenblatt 01](#) meldet `pingall` in `topo01` Verluste, obwohl einzelne Pings zwischen `h1` und `h2` ankommen. Berechnet jetzt selbst, welche Ziele im selben Subnetz liegen und welche nur über Router erreichbar sind – bevor ihr es mit einem Befehl nachprüft.

`topo01` vergibt folgende Adressen: `h1` hat **zwei** Interfaces, `h1-eth0` mit `10.0.5.2/24` und `h1-eth1` mit `10.0.1.2/24`; `h2` hat ein Interface `h2-eth0` mit `10.0.6.2/24`.

Bestimmt für jedes der folgenden Ziele – **auf Papier oder im Kopf, ohne vorher `ip route` oder Ähnliches auszuführen** – ob es im selben Subnetz wie der jeweilige Startpunkt liegt (Netzwerk- und Broadcast-Adresse aus der `/24`-Maske berechnen genügt) oder ob eine Weiterleitung über einen Router nötig ist:

Startpunkt	Ziel	Gleiches Subnetz?	Begründung
<code>h1 (10.0.5.2/24 auf h1-eth0)</code>	<code>10.0.6.2 (h2)</code>	?	?
<code>h1 (10.0.5.2/24 auf h1-eth0)</code>	<code>10.0.5.1</code>	?	?
<code>h1 (10.0.1.2/24 auf h1-eth1)</code>	<code>1.1.1.1</code>	?	?
<code>h2 (10.0.6.2/24 auf h2-eth0)</code>	<code>10.0.1.1</code>	?	?

Prüft anschließend jede Zeile eurer Tabelle mit dem Weiterleitungsentscheid des Kernels – `ip route get` beantwortet pro Ziel genau die Frage, die ihr gerade von Hand beantwortet habt, ohne ein Paket zu verschicken:

```
h1$ ip route get 10.0.6.2
h1$ ip route get 10.0.5.1
h1$ ip route get 1.1.1.1
h2$ ip route get 10.0.1.1
```

So lest ihr die Ausgabe: Steht in der Zeile ein `via <IP>` vor dem `dev <interface>`, wird das Paket über einen Router (die angegebene Gateway-Adresse) weitergeleitet – das Ziel liegt in einem anderen Subnetz. Fehlt `via` und steht nur `dev <interface>` da, ist das Ziel direkt über dieses Interface erreichbar (gleiches Subnetz, Auflösung per ARP statt per Routing).

Erwartung: `ip route get 10.0.6.2` auf `h1` zeigt `via 10.0.1.1 dev h1-eth1` (anderes Subnetz, Route über `r1`); `ip route get 10.0.5.1` zeigt nur `dev h1-eth0` ohne `via` (`10.0.5.1` liegt im selben /24 wie `h1-eth0`); `1.1.1.1` liegt außerhalb aller lokalen Netze und geht über die Default-Route `via 10.0.5.1 dev h1-eth0` (Weg ins Internet); `ip route get 10.0.1.1` auf `h2` zeigt `via 10.0.6.1 dev h2-eth0`.

Prüft danach die Erreichbarkeit in beide Richtungen:

```
h1$ ping -c 3 10.0.6.2
h2$ ping -c 3 10.0.1.2
h2$ ping -c 3 10.0.5.2
```

Aufgabe: Die ersten beiden Pings kommen an (mit rund 60 ms RTT), der dritte endet mit `From 10.0.6.1 ... Destination Net Unreachable`. Erklärt anhand eurer Tabelle und der Routing-Tabelle von `r2` (`r2$ ip route`), warum `h2` die Adresse `10.0.1.2` von `h1` erreicht, die Adresse `10.0.5.2` desselben Rechners aber nicht – und warum das eine direkte Folge der Subnetz- und Routing-Struktur ist.



Potenzielle Herausforderungen

- **Maskeninkonsistenz bei `h4`** in `topoP02` (/20 am Host, /23 am Router, s. o.).
- **Interface-Name bei `h4`** in `topoP02`: `h3-eth0` statt `h4-eth0`.
- **Kein `start-topoP02-self.sh`** – die Übungsvariante startet ihr mit `sudo python3 topoP02-self.py`.
- `mininet> xterm <knoten>` öffnet ein Terminalfenster mit dem Titel `Node: <knoten>`, in dem ihr als root im Namensraum des Knotens arbeitet.
- **OVS-Befehle im Desktop-Terminal brauchen `sudo`** (`ovs-appctl`, `ovs-vsctl`), sonst meldet das Werkzeug `Permission denied`.
- **Teil 5 nutzt `topo02`, nicht `topoP02`**. `topoP02` hat keinen Switch (nur direkte Host-Router-Verbindungen), `topoP04` nur einen Switch mit zwei Hosts und 10 % künstlichem Paketverlust – damit lassen sich geflutete Rahmen nicht sauber zählen.
- **Irreführende Namen in `topo02`** – ein Port von `s1` heißt `r1-eth2`, obwohl dort `h1` hängt, und `h1`s Schnittstelle heißt `h0-eth0` (Details in Teil 5).
- **Teil 6: `ip neigh`-Zustände wie `STALE`** sind kein Fehler, sondern der normale Alterungszyklus.
- **Teil 8: Link-Local-Ziele brauchen auf Knoten mit mehreren Schnittstellen den Zusatz `%<schnittstelle>`**, sonst wählt der Kernel womöglich die falsche Schnittstelle.
- **Teil 7/10: `ip route get` ist die Kontrolle, nicht der Anfang**. Erst rechnen (welches Präfix ist länger?), dann prüfen.

Quellen

- Topologie-Skripte in `~/rn-practice: topoP02/ ( topoP02.py , topoP02-self.py , start-topoP02.sh )`, `topoP04/ ( topoP04.py , start-topoP04.sh , MehrAls500ByteText.txt , MehrAls1500ByteText.txt )`, `topo02/ ( topo02.py , start-topo02.sh , dieselbe Topologie wie in Lab 04 und Lab 05)`, `topo01/ ( topo01.py , start-topo01.sh )`
- Olivier Bonaventure u. a.: *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*, UCLouvain, <https://www.computer-networking.info>, Lizenz CC BY-SA 3.0. Die Idee zu Teil 5 (Ethernet-Lernen, Fluten und Alterung selbst messen) stammt aus den dortigen Übungen.