

03 · Routing (RIP/BGP)

Lernziele

- Das Grundprinzip von Routing-Tabellen verstehen: direkt angeschlossene Netze werden automatisch eingetragen, entfernte Netze benötigen eine Route (statisch oder dynamisch gelernt).
- Routing zwischen zwei Netzen manuell mit `ip route add` konfigurieren – ganz ohne Routing-Protokoll.
- RIP (Distance Vector) und BGP (Path Vector) im gleichzeitigen Einsatz auf denselben Routern beobachten und ihr Konvergenzverhalten (periodischer Nachrichtenaustausch) im Wireshark-Mitschnitt erkennen.
- `vtysh` /FRR als Konfigurations- und Diagnosewerkzeug für Routing-Software bedienen (`show ip route`, `configure terminal`, Protokoll-Module).
- Administrative Distanz als Auswahlkriterium zwischen konkurrierenden Routing-Quellen verstehen und gezielt verändern.
- IPv4- und IPv6-Routing als getrennte, parallele Strukturen einordnen (separate Tabellen, weil nicht direkt kompatible Adressfamilien).
- RP-Filtering als Schutzmechanismus gegen IP-Spoofing verstehen und kontrolliert (für Diagnosezwecke) deaktivieren können.
- Die Zeitkonstanten und den Protokoll-Overhead eines Routing-Protokolls aus einer eigenen Aufzeichnung selbst berechnen, statt sie aus einem Lehrbuch zu übernehmen (Nachrichten je Minute, Byte je Minute, Abstand zweier Updates).



Aufgaben

Teil 1 – Manuelles Routing zwischen zwei Netzen (`topoP03`)

Bevor wir dynamische Routing-Protokolle einsetzen, konfigurieren wir Routing einmal komplett von Hand – das schärft das Verständnis dafür, was RIP/BGP in Teil 2 automatisiert übernehmen.

```
cd ~/rn-practice/topoP03
./start-topoP03.sh
```

Topologie: Zwei Switches `s1 / s2`, dazwischen ein Router `r1` (`r1-eth0` an `s1`, `r1-eth1` an `s2`). An `s1` hängen `h1 / h2` (Netz 1), an `s2` hängen `h3 / h4` (Netz 2). Das Skript aktiviert auf `r1` lediglich die IP-Weiterleitung (`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`); die Adressierung und die Routen sind eure Aufgabe.

 Mininet-Vorgabeadressen zuerst entfernen

Mininet gibt jedem Knoten auf seinem ersten Interface automatisch eine Adresse aus `10.0.0.0/8` (`h1 = 10.0.0.1 ... h4 = 10.0.0.4`, `r1-eth0 = 10.0.0.5`). Diese Adressen passen nicht zu eurem Adressplan und können mit euren eigenen kollidieren. Prüft sie mit `ip a` und entfernt sie auf jedem Host und auf `r1-eth0`, bevor ihr eigene Adressen setzt (`ip addr flush dev <interface>`).

 Hintergrund: warum die Switches nach einem Controller rufen

`topoP03.py` meldet die Switches bei einem OpenFlow-Controller auf `127.0.0.1` an, der nicht läuft. Daher stammen die Meldungen `Unable to contact the remote controller` beim Start. Die Switches laufen im Modus `fail-mode standalone` und arbeiten damit als gewöhnliche lernende Switches; die Meldungen könnt ihr ignorieren.

Konfiguriert die Adressierung:

- Netzwerk 1: `10.0.0.0/24` – wählt für `h1` und `h2` je eine Adresse aus `10.0.0.1 – 10.0.0.253`.
- Netzwerk 2: `20.0.0.0/24` – wählt für `h3` und `h4` je eine Adresse aus `20.0.0.1 – 20.0.0.253`.

```
h1$ ip addr flush dev h1-eth0
h1$ ip addr add 10.0.0.5/24 dev h1-eth0
```

 Router-Interfaces nicht vergessen

Bevor Hosts über `r1` kommunizieren können, müsst ihr die beiden Interfaces von `r1` (`r1-eth0` Richtung `s1`, `r1-eth1` Richtung `s2`) mit je einer Adresse aus dem entsprechenden Netz versehen, z. B. `ip addr add 10.0.0.254/24 dev r1-eth0` und `ip addr add 20.0.0.254/24 dev r1-eth1`.

Setzt anschließend auf den Hosts die Routen zum jeweils anderen Netz über `r1`:

```
h1, h2$ ip route add 20.0.0.0/24 via 10.0.0.254 # 10.0.0.254 = Adresse von  
r1 im Netz 1  
h3, h4$ ip route add 10.0.0.0/24 via 20.0.0.254 # 20.0.0.254 = Adresse von  
r1 im Netz 2
```

Prüft die Konnektivität zwischen den beiden Netzen mit `ping` und `traceroute`, und vergleicht die Routing-Tabelle auf `r1` (`ip route`) mit der auf den Hosts.

Von Hand eingetragene Adressierung und Routen in `topoP03`: `r1` bekommt `10.0.0.254/24` bzw. `20.0.0.254/24` auf seinen beiden Interfaces, `h1` und `h3` je eine Route über `r1` zum jeweils anderen Netz. Der anschließende `ping` von `h1` zu `h3` bestätigt die Konnektivität (`ttl=63`, ein Hop über `r1`).

Ihr habt jetzt einen Router, der zwei Netze verbindet, und beide Seiten vertrauen darauf, dass die Antworten von der richtigen Station kommen. Was passiert, wenn sich ein dritter Rechner genau in diesen Weg drängt? Das ist ARP-Spoofing – und dafür gibt es ein eigenes Blatt: [Lab 05 – ARP-Spoofing & Denial-of-Service](#).

Vertiefung (optional): Wenn nur eine Richtung stimmt


Ihr habt eben auf beiden Seiten Routen gesetzt. Nehmt eine davon testweise wieder weg – löscht auf dem Zielrechner die Rückroute (`ip route del ...`) und pingt erneut von `h1` aus.

Der Ping schlägt fehl. Lasst dabei auf dem Zielrechner `tcpdump -i any icmp` mitlaufen: die Anfragen kommen dort sehr wohl an, nur die Antwort findet nicht zurück. Ein fehlgeschlagener Ping heißt also nicht „das Paket kam nicht an“, sondern nur „ich habe keine Antwort gesehen“ – und Routing ist **je Richtung** zu betrachten, nicht je Verbindung. Setzt die Route danach wieder, bevor ihr weitermacht.

Teil 2 – Dynamisches Routing mit RIP und BGP (`topo03`, FRR/ `vtysh`)

In Teil 1 habt ihr für **zwei** Netze jede Route von Hand eingetragen – bei vier Routern und mehreren Netzen wäre das schnell unübersichtlich, und bei jedem Ausfall müsstet ihr erneut von Hand eingreifen. Genau dafür gibt es **Routing-Protokolle**: Router tauschen automatisch untereinander aus, welche Netze sie erreichen können, und tragen die passenden Routen selbst in ihre Tabelle ein – auch dann, wenn sich die Topologie ändert. Ihr wechselt dafür von `topoP03` (ein Router, manuell konfiguriert) zu `topo03`: vier Router, bereits mit RIP und BGP vorkonfiguriert.

Bei so vielen beteiligten Knoten hilft eine Skizze. Die Topologie für dieses Experiment:



Einführung in Routing, RIP und BGP

RIP (Routing Information Protocol) ist eines der einfachsten Routing-Protokolle: Es verwendet eine simple Metrik (Hop-Zählung) und ist leicht zu konfigurieren – ein guter Einstieg, um Konzepte wie Routing-Tabellen und Konvergenz (das Zurückkehren zu einem stabilen Zustand nach einer Änderung) zu verstehen. BGP (Border Gateway Protocol) ist komplexer, aber das Protokoll, das das Internet zusammenhält: Es ermöglicht die Kommunikation zwischen unterschiedlichen autonomen Systemen (AS) und führt in Konzepte wie Pfadvektoren, Routing-Policies und Multi-Homing ein. Beide Protokolle unterscheiden sich grundlegend darin, wie sie eine Route "bewerten" und weitergeben – RIP zählt nur Hops, BGP wägt AS-Pfade und Policies ab.

i Hintergrund: RIP kann nur bis 15 zählen – und das ist Absicht

RIPs Metrik ist die Zahl der Zwischenstationen, und bei **16** gilt ein Ziel als unerreichbar. Das wirkt wie eine willkürliche Grenze, löst aber ein echtes Problem. In einem Distance-Vector-Verfahren erzählt jeder Router seinen Nachbarn nur, *wie weit* ein Ziel entfernt ist – nicht, *worüber* der Weg führt. Fällt eine Verbindung aus, können sich zwei Router deshalb gegenseitig immer größere Entfernungen zurückmelden, ohne je zu merken, dass jeder den Weg über den anderen meint. Dieses *Count-to-Infinity*-Problem würde ohne Obergrenze niemals enden.

RIP erklärt darum einfach 16 zu „unendlich“. Der Preis: in Netzen mit mehr als 15 Zwischenstationen ist RIP nicht einsetzbar. Genau diese Abwägung – Einfachheit gegen Reichweite – ist einer der Gründe, warum später Link-State-Verfahren wie OSPF entstanden sind.



Hintergrund: die Nummern, an denen das Internet hängt

Die Zahlen 65001, 65002 und 65003, die euch in dieser Übung begegnen, sind **AS-Nummern** (Autonomous System). Ein autonomes System ist ein Netz unter einheitlicher Verwaltung – ein Rechenzentrum, ein Internetanbieter, ein großes Unternehmen. BGP ist das Protokoll, mit dem diese Systeme einander mitteilen, welche Adressbereiche über sie erreichbar sind. Weltweit sind Zehntausende AS aktiv, und praktisch jede Verbindung, die euer Browser aufbaut, verlässt sich auf Ankündigungen, die über BGP verteilt wurden.

Der Bereich 64512–65534 ist ausdrücklich für den privaten Gebrauch reserviert – vergleichbar mit `192.168.x.x` bei IP-Adressen. Deshalb stehen hier 65001 bis 65003 und keine echten, registrierten Nummern. Und weil BGP darauf aufbaut, dass man diesen Ankündigungen glaubt, hat eine falsche Ankündigung schon mehrfach ganze Landesnetze vom Internet abgeschnitten. Wer wissen will, wie folgenreich das ist, sucht nach *BGP-Hijacking*.

Startet die Topologie:

```
cd ~/rn-practice/topo03
./start-topo03.sh
```



Zweistufiger Start

`start-topo03.sh` arbeitet in zwei Stufen: Stufe 1 erstellt das Szenario *ohne* Routing-Protokolle – ihr landet zunächst auf dem `mininet>`-Prompt. Ein einmaliges `exit` an diesem Prompt beendet nicht die Emulation, sondern startet die Routing-Dienste (RIP und BGP) auf allen vier Routern und öffnet danach erneut den `mininet>`-Prompt (Stufe 2). Erst ein weiteres `exit` bzw. `quit` beendet die Emulation tatsächlich.

Öffnet ein Terminal auf `r1` und schaut euch die konfigurierten Adressen an:

```
mininet> xterm r1
r1$ ip a s
```

Notiert die "Dotted Decimal"-Adressen (die vier durch Punkte getrennten Dezimalzahlen der IPv4-Adresse). Wiederholt das mit den IPv6-Link-Local-Adressen (`fe80::...`), die der Kernel automatisch für jedes Interface vergibt, auch ohne IPv6-Konfiguration.

Direkt angeschlossene Netze brauchen keine Route

Für direkt angeschlossene Netze ist kein zusätzlicher Routing-Aufwand nötig. Öffnet zusätzlich ein Terminal für `r2` und pingt von dort alle IPv4-Adressen von `r1` an (die Loopback-Adresse `127.0.0.1` könnt ihr ignorieren):

```
mininet> xterm r2
r2$ ping -c 1 193.1.1.1
r2$ ping -c 1 192.168.1.1
```

Nur die erste Adresse ist von `r2` aus ohne Weiterleitung erreichbar – sie liegt im selben `/26`-Netz wie `r2`s eigene Schnittstelle (`193.1.1.0/26`). Wiederholt den Test mit IPv6. Link-Local-Adressen benötigen den Interface-Zusatz; setzt die Link-Local-Adresse von `r1-eth1` ein, die ihr eben notiert habt:

```
r2$ ping6 -c 1 fe80::<rest-der-adresse>%r2-eth0
```

Routing-Tabellen im Detail: `topo03` konkret

Die vorkonfigurierten FRR-Router (`r1 – r4`, nachlesbar unter `~/rn-practice/topo03/r*/zebra.conf`, `ripd.conf`, `bgpd.conf`):

Router	Schnittstellen (IPv4)	RIP	BGP (AS)
<code>r1</code>	<code>r1-eth0 = 192.168.1.1/24</code> (Stub), <code>r1-eth1 = 193.1.1.1/26</code>	ja (nur <code>r1-eth1</code>)	65001, Nachbar <code>193.1.1.2</code>
<code>r2</code>	<code>r2-eth0 = 193.1.1.2/26</code> , <code>r2-eth1 = 193.1.2.1/24</code>	ja	65002, Nachbarn <code>193.1.1.1</code> und <code>193.1.2.2</code>
<code>r3</code>	<code>r3-eth0 = 192.168.3.1/24</code> (Stub), <code>r3-eth1 = 193.1.2.2/24</code>	ja	65003, Nachbar <code>193.1.2.1</code>
<code>r4</code>	<code>r4-eth0 = 193.1.1.4/26</code> , <code>r4-eth1 = 193.1.2.4/24</code>	ja	kein <code>bgpd.conf</code>

`r4` besitzt keine `bgpd.conf` – er nimmt ausschließlich am RIP-Verbund teil, nicht am BGP-Verbund zwischen `r1 / r2 / r3` (AS 65001/65002/65003). `r1` lernt `192.168.3.0/24` deshalb aus zwei Quellen: per BGP und per RIP. Welche davon gewinnt und was `r4` beiträgt, untersucht ihr im weiteren Verlauf.

Hintergrund: Zebra, Quagga, FRR

Aus dem Routing-Projekt **Zebra** entstand **Quagga**, aus Quagga wiederum **FRR** (FRRouting), das in dieser Umgebung läuft. In Büchern und Anleitungen stehen die Namen deshalb oft nebeneinander. FRR hat die `vttysh`-Syntax von Quagga weitgehend übernommen; ein Befehl aus einer Quagga-Anleitung funktioniert hier in der Regel unverändert.

Prüft zunächst (noch vor Aktivierung der Routing-Protokolle, also in Stufe 1 direkt nach dem Start) die Routing-Tabelle von `r1` und versucht einen Ping zu `192.168.3.1` – er schlägt fehl, da noch keine Route existiert:

```
mininet> xterm r1
r1$ ip route
r1$ ping -c 1 192.168.3.1
```

Startet Wireshark auf dem Interface `r1-eth1` und wechselt dann auf der `mininet`-Konsole mit einmaligem `exit` in Stufe 2. Kurz danach beginnt ein reger Paketaustausch, in dem RIP und BGP versuchen, Konvergenz zu erreichen – beobachtet, wie sich diese Kommunikation in festen Zeitabständen wiederholt (typisch für Distance-Vector-Protokolle wie RIP, im Gegensatz zu Link-State-Protokollen wie OSPF, die Topologie-Informationen nur bei Änderungen verschicken und dazwischen nur kleine Hello-Pakete senden).

Prüft danach erneut die Routing-Tabelle auf `r1` – zusätzlich zu den beiden direkt angeschlossenen Netzen sind nun zwei neue Routen sichtbar. Prüft die Konnektivität zu `192.168.3.1` und verfolgt den Pfad:

```
r1$ tracepath 192.168.3.1
r1$ traceroute 192.168.3.1
```

`tracepath` ermittelt zusätzlich die Pfad-MTU und benötigt keine Root-Rechte, `traceroute` schickt je Hop drei Proben und zeigt drei Laufzeiten. Ihr solltet sehen, dass der Pfad über `193.1.1.2` (also über `r2`) führt.

Administrative Distanz: Warum gewinnt BGP?

Bis hierher habt ihr die Routing-Tabelle des Linux-Kernels gelesen. Für den nächsten Schritt braucht ihr ein zweites Werkzeug.

`vttysh` ist die Befehlszeilenschnittstelle der Routing-Software. Sie sieht wie eine gewöhnliche Shell aus, erwartet aber statt Linux-Befehlen die Kommandosprache, die auch auf kommerziellen Routern üblich ist. Aus `ip route show` wird dort `show ip route` – dieselbe Information, andere Wortstellung. Ein Fragezeichen zeigt an jeder Stelle die möglichen Fortsetzungen an.

```
r1$ vtysh
r1# show ip route      # die Tabelle der Routing-Software
r1# ?                  # zeigt die moeglichen Fortsetzungen
r1# exit               # zurueck zur Linux-Shell
```

Der Prompt von `vttysh` zeigt den Rechnernamen eures Containers, nicht `r1`; in diesem Blatt steht stellvertretend `r1#`.

Zwei Tabellen, nicht eine

`ip route` zeigt die Tabelle des **Linux-Kernels** – das, was tatsächlich weitergeleitet wird. `show ip route` in `vttysh` zeigt die Tabelle der **Routing-Software** – alles, was sie gelernt hat, einschließlich der Routen, für die sie sich *nicht* entschieden hat. Die zweite Tabelle ist deshalb größer als die erste. Dieser Unterschied ist der Gegenstand des nächsten Schritts, also vergleicht beide Ausgaben bewusst.

Die Tabelle enthält Dopplungen: `192.168.3.0/24` erscheint zweimal, einmal mit vorangestelltem **B** (BGP) und einmal mit **R** (RIP), beide `via 193.1.1.2`; **C** markiert direkt angeschlossene Netze. In der eckigen Klammer steht zuerst die **administrative Distanz**, dann die Metrik (`[20/0]` bzw. `[120/3]`). Je niedriger die Distanz, desto vertrauenswürdiger die Quelle; `>*` markiert die gewählte Route, die in den Kernel übernommen wird. BGP gewinnt hier, weil seine administrative Distanz (20) niedriger ist als die von RIP (120).

Ändert nun die administrative Distanz von BGP, um es unattraktiver zu machen:

```
r1# configure terminal
r1(config)# router bgp
r1(config-router)# distance bgp 200 200 200
r1(config-router)# end
r1# write memory
```

Die Meldung `Can't backup old configuration file` bei `write memory` könnt ihr ignorieren. Die drei Werte stehen für eBGP-Routen (von einem anderen autonomen System gelernt), iBGP-Routen (innerhalb desselben AS gelernt) und lokal auf dem Router konfigurierte BGP-Routen.

Prüft die Auswirkung auf die Betriebssystem-Routing-Tabelle:

```
r1$ traceroute 192.168.3.1
r1$ ip route
```

? Beobachtet genau: wechselt der Weg – oder nur die Quelle?

Es liegt nahe zu erwarten, dass sich mit der Distanz auch der Weg der Pakete ändert. Prüft diese Erwartung mit `traceroute` (siehe oben) und mit der RIP-Tabelle, bevor ihr weiterlest:

```
r1# show ip rip
```

Ihr findet dort ausschließlich RIP-Routen, die von `193.1.1.2 (r2)` gelernt wurden – keine von `r4`, obwohl `r1` und `r4` am selben Switch-Segment hängen. `r4` bietet `192.168.3.0/24` zwar ebenfalls an, aber mit derselben Metrik; RIP behält bei gleicher Metrik die zuerst gelernte Route. `r1` hat für `192.168.3.0/24` also nur einen Nexthop: `r2`. Er ist ihm zweimal bekannt, einmal per BGP (Known via "bgp") und einmal per RIP (Known via "rip", ebenfalls via `193.1.1.2`).

Die geänderte Distanz bewirkt deshalb keinen anderen Weg, sondern eine andere Quelle in der Tabelle: aus `bgp` wird `rip`, weil RIPs Distanz von 120 nun unter dem auf 200 gesetzten BGP-Wert liegt. Die Pakete nehmen denselben Weg wie vorher. Eine veränderte Routing-Tabelle heißt also nicht automatisch veränderter Datenfluss. `r4` wird dennoch gebraucht – aus der Sicht von `r2`, und davon handelt Teil 3.

i Hintergrund: eine Route, die nirgends hinführt

In `r3/zebra.conf` steht eine statische Route nach `192.168.2.0/24` über `192.168.3.10`. Dieses Netz und diese Adresse kommen in der Übung nicht vor. Die Route erscheint auch nicht in `show ip route`, weil der für statische Routen zuständige FRR-Dienst (`staticd`) in dieser Topologie nicht gestartet wird. Für die Aufgabe spielt sie keine Rolle.

Lokale Gültigkeit manueller Routen

Routing-Änderungen gelten immer nur lokal auf dem jeweiligen Router. Öffnet ein Terminal für `r3` und pingt von dort `192.168.1.1` an:

```
mininet> xterm r3
r3$ ping -c 3 192.168.1.1
```

Der Ping gelingt: `r3` kennt `192.168.1.0/24` per BGP über `r2`, und `r1` kennt den Rückweg zu `193.1.2.0/24` ebenfalls über `r2`. Setzt nun auf `r1` von Hand eine Host-Route, die den Verkehr zu `192.168.3.1` über `r4` schickt, und vergleicht die Wege in beiden Richtungen:

```
r1$ ip route add 192.168.3.1/32 via 193.1.1.4
r1$ traceroute 192.168.3.1
r3$ traceroute 192.168.1.1
```

Von `r1` aus ist der erste Hop jetzt `193.1.1.4` (`r4`): die `/32`-Route gewinnt gegen die `/24`-Routen aus BGP und RIP, weil der längste passende Präfix entscheidet. Von `r3` aus führt der Weg weiterhin über `193.1.2.1` (`r2`). Die manuelle Route wirkt nur auf `r1`; `r2`, `r3` und `r4` wissen nichts von ihr, und der Weg ist jetzt asymmetrisch.

RP-Filtering: Schutz vor IP-Spoofing

Lasst die Host-Route auf `r1` stehen und erzwingt, dass `r3` die Adresse `192.168.3.1` als Quelladresse für einen Ping auf `192.168.1.1` verwendet:

```
r3$ ping -c 3 -I 192.168.3.1 192.168.1.1
```

Der Ping schlägt fehl, ohne Quelladresse (`ping -c 3 192.168.1.1`) gelingt er dagegen. Die Anfrage läuft über `r2` zu `r1`. Die Antwort an `192.168.3.1` nimmt wegen eurer Host-Route den Weg über `r4`, und `r4` kennt keine Route zurück zu `192.168.1.1` (`r4` spricht kein BGP, und `r1` kündigt `192.168.1.0/24` nicht per RIP an). Deshalb verwirft **RP-Filtering** (Reverse Path Filtering) auf `r4` das Paket: ein Schutzmechanismus gegen IP-Spoofing, der Pakete verwirft, deren Absenderadresse laut eigener Routing-Tabelle nicht erreichbar wäre. Im strikten Modus (1) muss der Rückweg sogar über dasselbe Interface führen, über das das Paket hereinkam; im losen Modus (2) genügt irgendein Rückweg. Prüft den Modus und den Zähler der verworfenen Pakete auf `r4`:

```
r4$ sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter net.ipv4.conf.r4-eth0.rp_filter
r4$ nstat -az TcpExtIPReversePathFilter
```

Deaktiviert RP-Filtering testweise auf `r4`. Ein einfaches `sysctl -w` scheitert hier mit `permission denied`, weil `/proc/sys` im Container nur lesbar eingebunden ist; `unshare -m` hängt es für diesen einen Aufruf beschreibbar ein. Die Einstellung gilt nur im Netz-Namensraum von `r4`:

```
r4$ unshare -m sh -c 'mount -o remount,rw /proc/sys && sysctl -w
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0 net.ipv4.conf.r4-eth0.rp_filter=0'
r3$ ping -c 3 -I 192.168.3.1 192.168.1.1
```

Danach gelingt der Ping mit der erzwungenen Quelladresse. Entfernt die Host-Route auf `r1` wieder, bevor ihr weitermacht:

```
r1$ ip route del 192.168.3.1/32
```

Ausfall eines Pfads beobachten

? Ein Ausfall, der niemanden trifft – schaltet `r4-eth1` ab und begründet das Ergebnis

Schaltet auf `r4` das Interface in Richtung `r3` ab und beobachtet dabei `r1`:

```
r4$ ifconfig r4-eth1 down
r1$ vtysh -c "show ip route 192.168.3.0/24"
r1$ ping -c 4 192.168.3.1
```

Für `r1` ändert sich nichts: derselbe Routen-Eintrag, kein Paketverlust, keine erhöhte Laufzeit. Erklärt, warum das so sein muss – der Hinweis oben zu `show ip rip` enthält alles, was ihr dazu braucht. Schaltet das Interface danach wieder ein (`r4$ ifconfig r4-eth1 up`).

Bei einer Störungsmeldung ist „wen trifft dieser Ausfall überhaupt?“ oft die ergiebige Frage als „ist etwas ausgefallen?“. Einen Ausfall, der tatsächlich eine Rekonvergenz erzwingt, untersucht ihr in Teil 3 – aus der Sicht von `r2`, dessen Weg zu `r3` von `r4` als Reserve abhängt.

🔧 Vertiefung (optional): Routing wirklich kaputt machen

Eure Topologie läuft in einer eigenen Mininet-Instanz; ihr könnt hier also gefahrlos weiter gehen. Deaktiviert testweise den RIP-Dienst auf `r2` und `r4` (`vttysh -c "configure terminal" -c "no router rip" -c "end"` auf jedem der beiden) und prüft, ob `192.168.3.0/24` von `r1` aus noch erreichbar ist, obwohl BGP weiterläuft. Bereits gelernte RIP-Routen verschwinden auf `r1` erst nach Ablauf des RIP-Timeouts (180 s); wartet also einige Minuten. Setzt anschließend zusätzlich `distance bgp 200 200 200` (wie oben gezeigt) auf allen drei BGP-Routern und beobachtet, ob das Netz auseinanderfällt oder eine Restkonnektivität übrig bleibt. Startet die Topologie danach neu.

Teil 3 – Redundanz im RIP-Netz testen: reale Rekonvergenz messen (`topo03`)

Teil 2 hat gezeigt, dass `r1` für `192.168.3.0/24`, solange `r2-eth1` funktioniert, nur `r2` als Nexthop kennt – `r4` spielt aus Sicht von `r1` in diesem Zustand keine Rolle. `r4` bildet aber eine **Backup-Route**, weil er sowohl am gemeinsamen Switch-Segment von `r1` und `r2` (`193.1.1.0/26`, `sw2`) als auch am Segment von `r3` (`193.1.2.0/24`, `sw3`) sitzt; er ist für `r1` und `r2` direkt per RIP erreichbar. Solange `r2` direkt mit `r3` verbunden ist, bleibt der Pfad über `r2` die bessere (kürzere) Route für `r2` und `r4` bleibt ungenutzt – bis genau diese direkte Verbindung ausfällt. Dann ändert sich der Weg nicht nur bei `r2`, sondern auch bei `r1`.

In diesem Teil legt ihr diese direkte Verbindung lahm und messt, wie schnell RIP auf den Ersatzpfad über `r4` umschaltet.

Stellt zunächst auf `r2` den aktuellen (funktionierenden) Zustand fest:

```
mininet> xterm r2
r2$ vtysh -c "show ip route 192.168.3.0/24"
```

Ihr solltet sowohl eine `bgp` - als auch eine `rip` -Route sehen, beide mit Nexthop `193.1.2.2` über `r2-eth1` – die direkte Verbindung zu `r3` .

Startet nun auf `r1` einen dauerhaften Ping auf `192.168.3.1` in einem eigenen Terminal, damit ihr die Auswirkung auf die Ende-zu-Ende-Konnektivität mitverfolgen könnt:

```
mininet> xterm r1
r1$ ping 192.168.3.1
```

Deaktiviert anschließend auf `r2` die direkte Verbindung zu `r3` :

```
r2$ ifconfig r2-eth1 down
```

Wiederholt sofort und danach im Abstand von einigen Sekunden den Befehl von oben auf `r2` , um zu beobachten, *wann genau* RIP eine Ersatzroute installiert:

```
r2$ vtysh -c "show ip route 192.168.3.0/24"
```

Aufgabe: Notiert, nach wie vielen Sekunden die Ausgabe erstmals eine Route über `193.1.1.4` (`r4`) statt über das abgeschaltete `r2-eth1` zeigt. Wiederholt die Messung zwei bis dreimal (Interface wieder einschalten, wie unten gezeigt, kurz warten, erneut abschalten) und vergleicht die Zeiten mit RIPs periodischem Update-Intervall von 30 Sekunden. Erklärt anhand eurer Messung den Unterschied zwischen einem *periodischen* Update (RIP sendet ohnehin alle 30 Sekunden seine komplette Routing-Tabelle) und einem *ausgelösten* Update (*triggered update*: eine Änderung wird sofort, ohne auf den nächsten Zeitzyklus zu warten, an die Nachbarn gemeldet): Wer meldet hier sofort etwas, und auf wessen Meldung muss `r2` warten?

Beobachtet dabei auch euren laufenden Ping auf `r1` und lasst ihn mindestens vier Minuten laufen. Haltet fest, ob und wie lange er aussetzt, bevor er von selbst wieder Antworten bekommt, und erklärt, warum der Aussetzer viel länger dauert als die Umstellung auf `r2` . Tipp: Schaut während des Aussetzers mit `ip route` auf `r3` nach, über welchen Nexthop `r3` die Antworten an `193.1.1.1` schickt.



Erwartungshorizont – erst öffnen, wenn ihr selbst gemessen habt



Prüft abschließend, dass die Wiederherstellung ebenso funktioniert:

```
r2$ ifconfig r2-eth1 up
r2$ vtysh -c "show ip route 192.168.3.0/24"
```

Die Route sollte innerhalb weniger Sekunden wieder auf den direkten Pfad über `193.1.2.2` zurückwechseln. Beendet den Ping auf `r1` mit `^ Ctrl + C`.



Teil 4 – Protokollspuren vermessen statt anschauen (`topo03`)

In Teil 2 habt ihr den Paketaustausch von RIP und BGP in Wireshark *gesehen*. Sehen ist aber nicht messen. Ein Routing-Protokoll hat Zeitkonstanten und einen Preis, und beides steht in keiner Ausgabe: Wie oft meldet sich ein Router, auch wenn sich gar nichts geändert hat? Was kostet das an Byte je Minute, während kein einziges Nutzdatenpaket unterwegs ist? In diesem Teil zeichnet ihr eine Spur auf und rechnet diese Zahlen selbst aus ihr heraus.

Eine Aufzeichnung ist eine Datei, die bleibt: Die Topologie braucht ihr nur zum Aufnehmen. Die Auswertung könnt ihr danach beliebig oft wiederholen, verfeinern und mit den Spuren eurer Kommiliton:innen vergleichen – auch in einer späteren Sitzung, in der nichts mehr läuft. Weil die Spur aus eurer eigenen Topologie stammt, wisst ihr genau, welche Router gesprochen haben und wie sie konfiguriert sind.

Schritt 1 – Erst rechnen, dann aufzeichnen

Füllt diese Tabelle **bevor** ihr etwas startet. Alles, was ihr dafür braucht, steht in Teil 2 und 3 dieses Blattes.

Frage	Eure Vorhersage
In welchem Abstand sendet ein RIP-Router seine Tabelle, wenn sich nichts ändert?	? s
Wie viele RIP-Nachrichten sind das in 2,5 Minuten, von einem Sprecher?	?
Wie viele Router auf <code>193.1.1.0/26</code> sprechen überhaupt RIP – und wie viele davon hört <code>r1</code> auf <code>r1-eth1</code> ?	?
Welchen Transportweg nutzt RIP, welchen BGP?	?
Wie viele Byte je Minute kostet RIP auf diesem Segment im Ruhezustand?	? Byte/min

Die letzte Zeile ist die interessanteste, weil sie sich nicht erraten lässt: Ihr braucht die Nachrichtengröße **und** die Häufigkeit. Schätzt trotzdem eine Größenordnung – zehn, hundert oder tausend Byte je Minute? – und notiert sie.

Schritt 2 – Die Spur aufzeichnen

Startet `topo03` wie in Teil 2 und bleibt zunächst in **Stufe 1**, also vor dem ersten `exit`. Die Routing-Dienste laufen dann noch nicht, das Segment ist still – genau der richtige Zeitpunkt, um mit dem Mitschnitt zu beginnen:

```
cd ~/rn-practice/topo03
./start-topo03.sh
```

Legt das Verzeichnis für Aufzeichnungen an und startet `tcpdump` auf `r1`:

```
mininet> xterm r1
r1$ mkdir -p ~/rn-practice/pcaps
r1$ tcpdump -i r1-eth1 -w ~/rn-practice/pcaps/03-teil4-protokollspuren.pcap -U
-n
```

`-i r1-eth1` ist die Schnittstelle zum gemeinsamen Segment mit `r2` und `r4`, `-w` schreibt in eine Datei statt auf den Bildschirm, `-U` schreibt jedes Paket sofort (ohne `-U` verliert ein abgebrochener Mitschnitt den letzten Puffer), `-n` verzichtet auf Namensauflösung.

Wechselt nun auf der `mininet`-Konsole mit einmaligem `exit` in **Stufe 2** (RIP und BGP starten) und lasst den Mitschnitt **mindestens 2,5 Minuten** laufen. Diese Dauer ist kein Zufall: Ihr braucht mehrere Abstände zwischen periodischen Updates, um aus ihnen einen Mittelwert bilden zu können – bei einem einzigen Abstand wäre jede Aussage über die Streuung erfunden. Beendet `tcpdump` danach mit `^Ctrl + C` und prüft, dass die Datei wirklich gefüllt ist:

```
r1$ ls -l ~/rn-practice/pcaps/03-teil4-protokollspuren.pcap
```



tshark ist in diesem Container nicht installiert

Viele Anleitungen im Netz werten `pcap`-Dateien mit `tshark` aus. Hier ist nur die grafische Wireshark-Oberfläche vorhanden, nicht das Kommandozeilenwerkzeug. Für diese Aufgabe genügen `tcpdump` und `capinfos`.

Schritt 3 – Die Zahlen aus der Datei holen

Legt euch den Pfad in eine Variable, damit die folgenden Befehle kurz bleiben:

```
r1$ P=~rn-practice/pcaps/03-teil4-protokollspuren.pcap
```

Das Ganze zuerst. `capinfos` beantwortet „wie viel, über wie lange“:

```
r1$ capinfos -c -d -u "$P"
```

`-c` gibt die Zahl der Pakete, `-d` die Summe der Nutzdaten in Byte, `-u` die Dauer der Aufzeichnung in Sekunden. Aus diesen drei Zahlen berechnet ihr den Overhead je Minute selbst – nicht ausrechnen lassen, sondern ausrechnen:

```
Byte je Minute = Data size / Capture duration * 60
```

Dann je Protokoll. Dieselbe Rechnung wird erst aussagekräftig, wenn ihr RIP und BGP getrennt betrachtet. `tcpdump` kann eine Datei lesen und gefiltert in eine neue schreiben:

```
r1$ tcpdump -r "$P" -w /tmp/rip.pcap udp port 520
r1$ capinfos -c -d -u /tmp/rip.pcap
r1$ tcpdump -r "$P" -w /tmp/bgp.pcap tcp port 179
r1$ capinfos -c -d -u /tmp/bgp.pcap
```

Und schließlich die Zeitkonstante. Der Abstand zweier Updates steckt in den Zeitstempeln.

`-tt` gibt sie als reine Sekundenzahl aus, `awk` bildet die Differenz zur Vorzeile:

```
r1$ tcpdump -tt -n -r "$P" 'udp port 520 and src 193.1.1.2' \
  | awk '{if (p != "") printf "%.2f s\n", $1-p; p=$1}'
```

Beachtet die Einschränkung auf **einen** Sprecher (`src 193.1.1.2`, also `r2`). Ohne sie mischt ihr die Zeitreihen mehrerer Router und erhaltet Abstände, die kein einzelner Router je eingehalten hat. Wiederholt den Aufruf mit `src 193.1.1.4` (`r4`) und vergleicht.

Dasselbe für BGP. Hier interessieren nur die Nachrichten mit Inhalt, nicht die reinen TCP-Bestätigungen – `greater 60` filtert die leeren Segmente heraus:

```
r1$ tcpdump -tt -n -r "$P" 'tcp port 179 and greater 60' \
  | awk '{if (p != "") printf "%.1f s\n", $1-p; p=$1}'
```

Die ersten Abstände (um 1 s bei RIP, 0,0 s bei BGP) stammen aus dem Verbindungsaufbau direkt nach dem Start der Dienste. Für die Zeitkonstanten zählen die Abstände danach.

Schritt 4 – Auswerten

Aufgabe: Vergleicht jede Zeile eurer Vorhersage aus Schritt 1 mit dem gemessenen Wert und begründet jede Abweichung. Die drei Fragen, an denen sich zeigt, ob ihr die Messung verstanden habt:

1. **Die Abstände sind nicht alle gleich.** RIP nennt 30 Sekunden, ihr messt Werte darunter und darüber. Das ist kein Messfehler: RIP versieht seinen Zeitgeber absichtlich mit einer Zufallsschwankung. Überlegt, was passieren würde, wenn alle Router eines Segments ihre Tabelle *exakt* gleichzeitig senden würden – und warum die Schwankung damit kein Schönheitsfehler, sondern eine Notwendigkeit ist.
2. **BGP sendet seltener, kostet aber mehr.** Rechnet beide Byte-je-Minute-Werte aus und stellt sie nebeneinander. Begründet das Ergebnis damit, dass RIP auf UDP aufsetzt und

BGP auf TCP – und dass zu jeder TCP-Nachricht eine Bestätigung gehört, die in eurer gefilterten Datei mitzählt.

3. **Der Preis des Ruhezustands.** Rechnet euren RIP-Wert auf eine Woche hoch und stellt ihn der Nutzlast eines einzigen Bildes im Browser gegenüber. Formuliert in einem Satz, warum dieser Aufwand trotzdem gerechtfertigt ist.

i Erwartungshorizont – erst öffnen, wenn ihr selbst gerechnet habt



Teil 5 – Drei Tabellen, drei Wahrheiten: Kernel, RIP und BGP nebeneinander (topo03)

Teil 2 hat schon angedeutet, dass es *zwei* Tabellen gibt: die des Kernels (`ip route`) und die der Routing-Software (`show ip route`). Tatsächlich sind es sogar drei, denn die Routing-Software hält je Protokoll eine eigene: `show`

`ip rip` und `show ip bgp` zeigen, was **RIP** bzw. **BGP** jeweils für sich gelernt haben, bevor die administrative Distanz entscheidet, welcher Eintrag es in die Kernel-FIB schafft. In diesem Teil legt ihr alle drei nebeneinander und verfolgt ein einzelnes Präfix durch sie hindurch.

i Werkzeug: die drei `show` -Ansichten von `vttysh`

`show ip route` ist die **Entscheidung** (was tatsächlich weitergeleitet wird, mit Protokoll-Kennbuchstabe und [Distanz/Metrik]). `show ip rip` und `show ip bgp` sind die **Kandidaten** je Protokoll. **Typische Fehldeutung:** `show ip rip` als „die aktiven RIP-Routen“ zu lesen. Es zeigt *alles*, was RIP kennt – auch Routen, die BGP im Wettbewerb um die FIB geschlagen hat.

Ziel: Für das Präfix `192.168.3.0/24` zeigen, dass es in RIP **und** BGP existiert, mit unterschiedlichen Distanzen, und dass nur einer der beiden die Kernel-Route stellt.

Vorbedingung: `topo03` läuft in Stufe 2 (RIP und BGP aktiv, siehe Teil 2). Terminal auf `r1` (`mininet> xterm r1`). Habt ihr in Teil 2 die BGP-Distanz auf 200 gesetzt, startet die Topologie vorher neu; sonst seht ihr dort 200 statt 20.

Schritte:

```
r1$ vtysh -c "show ip route 192.168.3.0/24"
r1$ vtysh -c "show ip rip"
r1$ vtysh -c "show ip bgp"
```

Erwartete Ausgabe: `show ip route 192.168.3.0/24` zeigt zwei Einträge für dasselbe Präfix mit demselben Nexthop `193.1.1.2`: Known via "bgp", distance 20, ... best (in die FIB gewählt) und Known via "rip", distance 120, metric 3 (nicht gewählt). Im vollständigen `show ip route` steht dasselbe als `B>* 192.168.3.0/24 [20/0]` und `R 192.168.3.0/24 [120/3]`; auch `193.1.2.0/24` erscheint dort doppelt. `show ip rip` listet das Präfix mit seiner RIP-Metrik, `show ip bgp` mit seinem AS-Pfad.

i Hintergrund: administrative Distanz ist Konvention, kein Standard

Die Zahl vor der Metrik (20 für BGP, 120 für RIP) ist die *administrative Distanz*. Sie steht in **keinem** RFC – sie ist eine Hersteller-Konvention (ursprünglich von Cisco), die praktisch alle Router übernommen haben, damit ein Gerät zwischen mehreren Protokollen, die dieselbe Route kennen, reproduzierbar wählt. Die *Metrik* dahinter ist dagegen protokolldefiniert: RIPs Hop-Zahl steht in RFC 2453, BGPs Entscheidungsprozess in RFC 4271 (siehe Teil 6 und 7).

Teil 6 – BGP-Nachbarschaften und der AS-Pfad lesen (`topo03`)

BGP ist das Protokoll, das das Internet zusammenhält (siehe die Hintergründbox in Teil 2). In `topo03` seht ihr es im Kleinen: drei autonome Systeme (65001/65002/65003), die einander Präfixe ankündigen. In diesem Teil lest ihr die Nachbarschaftstabelle und den AS-Pfad – die beiden Dinge, an denen sich in einem echten Betrieb entscheidet, ob eine Route geglaubt wird.

Ziel: Die BGP-Peerings von `r1` und den AS-Pfad zu einem gelernten Präfix ablesen.

Vorbedingung: `topo03` in Stufe 2, Terminal auf `r1`.

Schritte:

```
r1$ vtysh -c "show ip bgp summary"
r1$ vtysh -c "show ip bgp"
r1$ vtysh -c "show ip bgp 192.168.3.0/24"
```

Erwartete Ausgabe: `summary` zeigt die lokale AS-Nummer von `r1` (`local AS number 65001`), den Nachbarn (`193.1.1.2`, AS 65002), wie lange die Sitzung schon steht (`Up/Down`) und wie viele Präfixe empfangen (`State/PfxRcd`, hier 3) und gesendet (`PfxSnt`) wurden. `show ip bgp` und `show ip bgp 192.168.3.0/24` zeigen den **AS-Pfad**, über den das Präfix zu `r1` kam (`65002 65003`).

” Hintergrund: das Zwei-Servietten-Protokoll

BGP wurde **1989** von Kirk Lougheed (Cisco) und Yakov Rekhter (IBM) bei einem IETF-Treffen auf Papierservietten skizziert – daher der Spitzname „two-napkin protocol“. Die Servietten selbst sind verloren; im Cisco Archive des Computer History Museum liegen nur Fotokopien (3 Seiten). Ob es zwei oder drei Servietten waren, ist widersprüchlich überliefert – Rekhter selbst spricht von drei.

- Computer History Museum, „The Two-Napkin Protocol“: <https://computerhistory.org/blog/the-two-napkin-protocol/>
- Cisco Archive / CHM Katalog (Identifier 2014-57-001, „3 pages“): <http://ciscoarchive.lunaimaging.com/luna/servlet/detail/CHMC~4~4~265~943>

Der AS-Pfad, den ihr oben lest, ist das, was BGP vor dem Count-to-Infinity-Problem von RIP schützt: **RFC 4271, Abschnitt 9.1.2** schreibt vor, dass ein Router eine Route verwirft, deren AS-Pfad seine eigene AS-Nummer schon enthält – eine Schleife ist damit sofort erkennbar, ohne bis „unendlich“ zu zählen.

Teil 7 – Die RIP-Metrik und die Grenze bei 16 selbst ablesen (topo03)

Laut der Hintergrundbox in Teil 2 kann RIP nur bis 15 zählen, und 16 bedeutet „unerreichbar“. Jetzt lest ihr die Metrik direkt aus `show ip rip` und verbindet die Zahl mit dem, was ihr in Teil 3 über Rekonvergenz gemessen habt.

Ziel: Die Hop-Metrik der RIP-Routen ablesen und begründen, warum die Obergrenze 15 (nicht 16) das Distance-Vector-Verfahren überhaupt erst brauchbar macht.

Vorbedingung: topo03 in Stufe 2, Terminal auf r1 .

Schritte:

```
r1$ vtysh -c "show ip rip"
```

Notiert die Spalte `Metric` für jede Route. Fragt euch: `192.168.3.0/24` steht mit welcher Metrik da, und wie viele Router-Hops entspricht das im Bild aus Teil 2?

Erwartete Ausgabe: Eine Tabelle mit `Network / Next Hop / Metric`. Direkt angeschlossene Netze haben Metrik 1 (`C(i)`), entfernte eine Metrik, die der Hop-Zahl entspricht.

” Hintergrund: warum 15 und nicht 255

RIP ist auf Pfade von höchstens **15** Hops begrenzt; der Metrikwert **16** bedeutet „unerreichbar“ (RFC 2453). Die niedrige Grenze ist die Bremse gegen das *Count-to-Infinity*-Problem aus der Hintergrundbox in Teil 2: Je kleiner „unendlich“, desto schneller endet das gegenseitige Hochzählen nach einem Ausfall.

- RFC 2453 (rfc-editor): <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2453.txt>
- Cisco, „An unreachable network has a metric of 16“:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/configuration/15-mt/irr-15-mt-book/irr-cfg-info-prot.html

Zum Port: Klassisches RIP über IPv4 nutzt UDP-Port **520** (RFC 2453), wie in eurer Aufzeichnung aus Teil 4; Port **521** gehört zu RIPng für IPv6 (RFC 2080). Manche Quellen verwechseln die beiden.

Teil 8 – Nachrichtentypen ohne `tshark`: `tcpdump` dekodiert RIP und BGP selbst (`topo03`)

Teil 4 hat die Protokollspur *vermessen* (wie viele Byte, wie oft). Jetzt schaut ihr in die Nachrichten **hinein** – und zwar ohne `tshark`, das hier fehlt. `tcpdump` bringt eigene Dekoder für RIP und BGP mit und benennt jeden Nachrichtentyp im Klartext. Damit unterscheidet ihr eine RIP-Anfrage von einer RIP-Antwort und eine BGP-Open- von einer *Keepalive*-Nachricht – allein aus der Aufzeichnung.

i Werkzeug: `tcpdump -v` als Protokoll-Dekoder

Mit `-v` (verbose) wertet `tcpdump` den Inhalt bekannter Protokolle aus, nicht nur die Header. Für RIP druckt es `RIPv2, Request/Response, length: ...`, für BGP `Open Message (1), Update Message (2), Keepalive Message (4)`. **Was es kann:** die Nachrichtentypen benennen. **Was es nicht ersetzt:** die tiefe, feldweise Zerlegung und Statistik von Wireshark/ `tshark` – für das Erkennen der Typen genügt es aber vollständig.

Ziel: In der eigenen Aufzeichnung aus Teil 4 die RIP- und BGP-Nachrichten nach Typ auseinanderhalten.

Vorbedingung: Die `pcap`-Datei aus Teil 4 (`~/rn-practice/pcaps/03-teil4-protokollspuren.pcap`) oder eine frische Aufzeichnung von `r1-eth1` (siehe Teil 4, Schritt 2).

Schritte:

```
r1$ P=~ /rn-practice/pcaps/03-teil4-protokollspuren.pcap
r1$ tcpdump -r "$P" -v -n udp port 520 | grep RIPv2      # Request vs Response
r1$ tcpdump -r "$P" -v -n tcp port 179 | grep Message    #
Open/Update/Keepalive
```

Erwartete Ausgabe: Für RIP Zeilen wie RIPv2, Request, length: 24 und RIPv2, Response, length: 24 bzw. length: 44 (die längeren Antworten tragen mehr Routen); für BGP Open Message (1), length: 99, Keepalive Message (4), length: 19 und, während der Konvergenz, Update Message (2).

Hintergrund: warum die Antwort länger ist als die Anfrage

Eine RIP-Anfrage fragt „schick mir deine Tabelle“ und ist minimal (24 Byte). Eine Antwort trägt je Route einen 20-Byte-Eintrag – deshalb wächst ihre Länge mit der Zahl der Routen (im Mitschnitt: 24 Byte für eine Route, 44 Byte für zwei). Das RIP-Nachrichtenformat mit genau diesen Feldern steht in RFC 2453, Abschnitt 3.6.



Wenn etwas nicht wie erwartet läuft

Einige Dinge irritieren in dieser Übung regelmäßig, ohne dass etwas kaputt ist.

- **Verbindungsfehler in den Mininet-Meldungen.** `topoP03.py` meldet die Switches bei einem Controller an, der hier nicht läuft. Das ist ohne Folgen: die Switches arbeiten im Modus `fail-mode standalone` als normale lernende Switches.
- **Unerwartete 10.0.0.x/8 -Adressen in topoP03.** Das sind die Vorgabeadressen von Mininet; entfernt sie mit `ip addr flush dev <interface>` (siehe Teil 1).
- **r4 hat kein BGP.** Absichtlich: r4 nimmt nur am RIP-Verbund teil und dient in Teil 3 als Ersatzweg.
- **Ein exit beendet die Emulation nicht.** `start-topo03.sh` läuft in zwei Stufen; das erste `exit` am `mininet>`-Prompt startet erst die Routing-Dienste. Erst ein zweites `exit` beendet die Emulation.
- **xterm ist nicht xterm.** `mininet> xterm <node>` funktioniert, öffnet aber ein `xfce4-terminal`. Für die Übung macht das keinen Unterschied; Hintergrund siehe [Lab 01](#).
- **tshark fehlt.** Für Teil 4 und Teil 8 ist das ohne Folgen: `tcpdump` und `capinfos` genügen, `tcpdump -v` dekodiert RIP (Request/Response) und BGP (Open/Update/Keepalive) selbst. Anleitungen aus dem Netz mit `tshark -q -z io,stat` oder `tshark -0 bgp` laufen hier nicht.
- **Beim Start von topo03 erscheinen Warnungen** `could not set ... permission denied ... continuing` (z. B. für `net.ipv4.ip_forward`). `/proc/sys` ist im Container nur

lesbar; die Weiterleitung ist auf allen Routern trotzdem aktiv, und RIP und BGP tauschen normal Routen aus. Aus demselben Grund scheitert ein einfaches `sysctl -w` (siehe den RP-Filtering-Abschnitt in Teil 2).

- `show ip rip` / `show ip bgp` sind in Stufe 1 leer. In Stufe 1 läuft nur `zebra`; `vttysh` zeigt dort nur direkt angeschlossene Netze. `ripd` und `bgpd` startet die Topologie erst beim ersten `exit`. Teil 5–8 setzen deshalb Stufe 2 voraus.
- `show ip rip` zeigt mehr als die Kernel-Route. Ein Präfix kann dort mit einer RIP-Metrik stehen, obwohl im `ip route` des Kernels die BGP-Variante gewählt ist (Teil 5). Wer beide verwechselt, hält eine nicht gewählte Route für aktiv.

Fazit

Ihr habt Routing in dieser Übung von zwei Seiten kennengelernt. In Teil 1 habt ihr jede Route selbst eingetragen und dabei gesehen, dass ein Netz ohne Routing-Wissen nicht weiter reicht als bis zum eigenen Switch – und dass Routing **je Richtung** zu betrachten ist, nicht je Verbindung. In Teil 2 haben RIP und BGP dieselbe Arbeit selbstständig übernommen, und an der administrativen Distanz konntet ihr nachvollziehen, wie ein Router zwischen zwei Quellen für dasselbe Ziel entscheidet – und dass eine veränderte Tabelle nicht automatisch einen veränderten Weg bedeutet. Teil 3 hat gezeigt, dass Konvergenz kein Zeitpunkt ist, sondern ein Verlauf, den verschiedene Knoten zu verschiedenen Zeiten erreichen.

Damit habt ihr vier Werkzeuge in der Hand, mit denen in echten Netzen gearbeitet wird: `ip route` für den Kernel, `vttysh` für die Routing-Software, `traceroute` für den tatsächlich genommenen Weg und Wireshark für die Frage, wer eigentlich mit wem spricht. Wer diese vier beherrscht, kann in einem fremden Netz begründen, *warum* ein Paket den Weg nimmt, den es nimmt.

In der Vorlesung werden die Konzepte dahinter vertieft: Distance Vector gegen Link State, das Count-to-Infinity-Problem und seine Gegenmittel, autonome Systeme, und die Frage, warum ein Netz von der Größe des Internets überhaupt mit einem Protokoll wie BGP zusammenhält.

Quellen

- `mininet-labs/intro/03-Deep-Network.tex`
- `mininet-labs/vertiefung/Labor-03-Routing.tex` (Routing-Teil; ARP-Spoofing und MitM siehe [Lab 05](#))
- `mininet-labs/rn-practice/topoP03/` (`topoP03.py`, `start-topoP03.sh`) – für Teil 1
- `mininet-labs/rn-practice/topo03/` (`topo03.py`, `start-topo03.sh`, `trying.sh`, `FRR-Configs r1 – r4` (`zebra.conf`, `ripd.conf`, `bgpd.conf`), `lib/topotest.py`, `lib/topolog.py`) – für Teil 2 bis 8

- Olivier Bonaventure u. a.: *Computer Networking: Principles, Protocols and Practice*, UCLouvain (Université catholique de Louvain), Repository [cnp3/ebook](#), Verzeichnis [exercises/traces/](#) – Lizenz CC BY-SA 3.0. Von dort stammt die Idee zu Teil 4, Zeitkonstanten und Overhead aus Protokollspuren selbst zu berechnen. Es wird keine Datei aus diesem Werk verwendet; die Spur in Teil 4 entsteht in der eigenen Topologie.